

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20612-p-4485.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20612

Nasza cena brutto	212 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT20612
Kod producenta	RT 20612
Kod EAN	5901436330059
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	296
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	296

Opis produktu

Tarcze hamulcowe NISSAN NAVARA, PATHFINDER [296x38] Rotinger 20612

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 20612

Nazwa towaru

NISSAN NAVARA, PATHFINDER [296x38]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

7.9

Numery OE

40206 EB300, 402069BE0B, 40206EA00A, 40206EB300

Odpowiednik

ATE 24.0128-0241.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479356

Odpowiednik

TEXTAR 92199600

Odpowiednik

JURID 562813JC

Odpowiednik

DELPHI BG4205

Odpowiednik

ZIMMERMANN 200253020

Odpowiednik

TRW DF6416

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

296

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

160,2

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68

Wysokość **B** [mm]

38,2

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28

Minimalna grubość **Th min** [mm]

26

Ilość otworów **F1**

6

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,7

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

NISSAN

402069BE0B

NISSAN

40206EA00A

NISSAN

40206EB300

ATE

24012802411

BOSCH

0986479356

BREMBO

09B62810

DELPHI

BG4205

FERODO

DDF1761C1

FTE

BS7373

GIRLING

DF6416

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

N3301096

JURID

562813JC

LPR

N2020V

MINTEX

MDC2163

NUOVA TECNODELTA

1421322

NUOVA TECNODELTA

HPD1322

PAGID

54996

PILENGA

V568

QUINTON HAZELL

BDC5543

REMSA

6103710

ROADHOUSE

6103710

ROTINGER

RT20612GL

ROTINGER

RT20612GLT3

ROTINGER

RT20612GLT5

ROTINGER

RT20612GLT6

SBS

1815202275

TEXTAR

92199600

TEXTAR

92199603

TRW

DF6416

ZIMMERMANN

200253020

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

296

średnica wewnętrzna [mm]

160,20

średnica otworu centrującego [mm]

68

Średnica piasty koła [mm]

68

Wysokość [mm]

38,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Minimalna grubość [mm]

26

Ilość otworów

6

Wymiar gwintu

12,70

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

NISSAN NP300 NAVARA (D40)

2.5 dCi (144KM / 106kW) olej napędowy (od 2005.07)

NISSAN NP300 NAVARA (D40)

2.5 dCi 4WD (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2009.12)

NISSAN NP300 NAVARA (D40)

2.5 dCi 4WD (174KM / 128kW) olej napędowy (od 2005.07)

NISSAN NP300 NAVARA (D40)

2.5 dCi 4WD (171KM / 126kW) olej napędowy (od 2006.10)

NISSAN NP300 NAVARA (D40)

2.5 dCi 4WD (144KM / 106kW) olej napędowy (od 2007.01)

NISSAN NP300 NAVARA Platforma / podwozie (D40)

2.5 dCi (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2010.03)

NISSAN PATHFINDER III (R51)

2.5 dCi 4WD (174KM / 128kW) olej napędowy (od 2005.03)

NISSAN PATHFINDER III (R51)

2.5 dCi 4WD (171KM / 126kW) olej napędowy (od 2006.10)

NISSAN PATHFINDER III (R51)

2.5 dCi 4WD (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2010.08)

NISSAN PATHFINDER III (R51)

2.5 dCi 4WD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2005.01)

NISSAN PATHFINDER III (R51)

4.0 4WD (269KM / 198kW) benzyna (od 2005.09)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.

