Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 07:02

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20649-p-4489.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20649

Nasza cena brutto	**158 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20649**
Kod producenta	**RT 20649**
Kod EAN	**5901436322658**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**273**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**273**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe TOYOTA AURIS, TOYOTA COROLLA [273x49] Rotinger 20649

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20649

Nazwa towaru

TOYOTA AURIS, TOYOTA COROLLA [273x49]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6.6

Numery OE

4351202180, 4351212690, 4351202180, 4351202200, 4351212690, 43512YZZAC

Odpowiednik

ATE 24.0126-0148.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479425

Odpowiednik

TEXTAR 92163700

Odpowiednik

JURID 562623JC

Odpowiednik

DELPHI BG4234

Odpowiednik

ZIMMERMANN 590280220

Odpowiednik

TRW DF4808

Odpowiednik

BREMBO 09A86511

Średnica **A** [mm]

273

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

142

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

62

Wysokość **B** [mm]

49

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

26

Minimalna grubość **Th min** [mm]

23

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,7

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114,3

Numery zamienne

TOYOTA

4351202180

TOYOTA

4351202200

TOYOTA

4351212690

TOYOTA

43512YZZAC

APEC BRAKING

DSK2238

ATE

24012601481

BENDIX

562623BC

BLUE PRINT

ADT343279

BORG %26 BECK

BBD4682

BOSCH

0986479425

BOSCH

0986479R45

BOSCH

0986479S16

BRAKE ENGINEERING

DI956782

BREMBO

09A86511

BREMBO

09A86514

CAR

1421547

DELPHI

BG4234

FERODO

DDF1668

FERODO

DDF16681

FIRST LINE

FBD1766

FRI.TECH.

DF1220

GIRLING

6048081

HELLA

8DD355114261

HELLA

8DD355118951

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3302171

JURID

562623JC

METELLI

230979C

MEYLE

30155210063

NK

2045120

NK

3145120

PAGID

54637

QUINTON HAZELL

BDC5669

QUINTON HAZELL

BSF5669

REMSA

6104310

ROTINGER

RT20649GL

ROTINGER

RT20649GLT3

ROTINGER

RT20649GLT5

ROTINGER

RT20649GLT6

ST-TEMPLIN

0311029050

ST-TEMPLIN

0311029055

TEXTAR

92163700

TEXTAR

92163703

TRISCAN

8120131003

TRUSTING

DF1220

TRW

DF4808

VALEO

197185

ZIMMERMANN

590280220

ZIMMERMANN

590280252

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

273

średnica wewnętrzna [mm]

142

średnica otworu centrującego [mm]

62

Wysokość [mm]

49

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

26

Minimalna grubość [mm]

23

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14,70

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

TOYOTA AURIS (_E15_)

1.33 Dual-VVTi (101KM / 74kW) benzyna (od 2009.05 do 2012.09)

TOYOTA AURIS (_E15_)

1.33 Dual-VVTi (99KM / 73kW) benzyna (od 2010.01 do 2012.09)

TOYOTA AURIS (_E15_)

1.4 (97KM / 71kW) benzyna (od 2007.03 do 2012.09)

TOYOTA AURIS (_E15_)

1.4 D-4D (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2007.03 do 2012.09)

TOYOTA AURIS (_E15_)

1.6 (124KM / 91kW) benzyna (od 2007.03 do 2012.09)

TOYOTA AURIS (_E15_)

1.6 (132KM / 97kW) benzyna (od 2009.05 do 2012.09)

TOYOTA AURIS (_E15_)

1.8 (147KM / 108kW) benzyna (od 2009.02 do 2012.09)

TOYOTA COROLLA sedan (_E15_)

1.4 D-4D (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2006.10 do 2014.07)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.