

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20650-p-4491.html>

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20650

Nasza cena brutto	147 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT20650
Kod producenta	RT 20650
Kod EAN	5901436330066
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	275,2
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	275,2

Opis produktu

Tarcze hamulcowe TOYOTA AURIS, TOYOTA COROLLA [275x46] Rotinger 20650

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20650

Nazwa towaru

TOYOTA AURIS, TOYOTA COROLLA [275x46]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

5.9

Numery OE

4351202220, 4351212670, 4351202220, 4351212670

Odpowiednik

ATE 24.0122-0256.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479341

Odpowiednik

TEXTAR 92163800

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG4232

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4810

Odpowiednik

BREMBO 09A86414

Średnica **A** [mm]

275,2

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

145,2

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

62

Wysokość **B** [mm]

46,3

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22,1

Minimalna grubość **Th min** [mm]

19

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,55

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

TOYOTA

4351212670

TOYOTA (FAW)

4351202220

ATE

24012202561

BENDIX

562736BC

BLUE PRINT

ADT343261

BORG %26 BECK

BBD4807

BOSCH

0986479341

BOSCH

0986479R97

BOSCH

0986BB4324

BRAKE ENGINEERING

DI956783

BREMBO

09A86414

CAR

1421558

DELPHI

BG4232

FERODO

DDF1789

FERODO

DDF17891

FIRST LINE

FBD1900

GIRLING

6048101

HELLA

8DD355114271

HELLA

8DD355118961

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3302169

METELLI

230945C

MEYLE

30155210061

NK

2045121

NK

3145121

PAGID

54638

PILENGA

V731

QUINTON HAZELL

BDC5671

QUINTON HAZELL

BSF5671

REMSA

6112210

ROTINGER

RT20650GL

ROTINGER

RT20650GLT3

ROTINGER

RT20650GLT5

ROTINGER

RT20650GLT6

ST-TEMPLIN

0311028900

ST-TEMPLIN

0311028905

TEXTAR

92163800

TEXTAR

92163803

TRISCAN

8120131001

TRW

DF4810

VALEO

197183

VALEO

197274

VALEO

297183

VALEO

297274

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

275,20

średnica wewnętrzna [mm]

145,20

średnica otworu centrującego [mm]

62

Wysokość [mm]

46,30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22,10

Minimalna grubość [mm]

19

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14,55

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

TOYOTA AURIS (_E15_)

1.33 Dual-VVTi (101KM / 74kW) benzyna (od 2009.05 do 2012.09)

TOYOTA AURIS (_E15_)

1.33 Dual-VVTi (99KM / 73kW) benzyna (od 2010.01 do 2012.09)

TOYOTA AURIS (_E15_)

1.4 (97KM / 71kW) benzyna (od 2007.03 do 2012.09)

TOYOTA AURIS (_E15_)

1.6 (124KM / 91kW) benzyna (od 2007.03 do 2012.09)

TOYOTA AURIS (_E15_)

1.6 (132KM / 97kW) benzyna (od 2009.05 do 2012.09)

TOYOTA AURIS (_E15_)

1.8 (147KM / 108kW) benzyna (od 2009.02 do 2012.09)

TOYOTA COROLLA sedan (_E12_)

1.4 VVT-i (97KM / 71kW) benzyna (od 2001.10 do 2006.10)

TOYOTA COROLLA sedan (_E15_)

1.33 (101KM / 74kW) benzyna (od 2008.12 do 2014.07)

TOYOTA COROLLA sedan (_E15_)

1.6 (132KM / 97kW) benzyna (od 2006.11 do 2013.11)

TOYOTA COROLLA sedan (_E18_, ZRE1_)

1.6 (132KM / 97kW) benzyna (od 2013.06 do 2018.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczającym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.