

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20654-p-4494.html>

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20654

Nasza cena brutto	202 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT20654
Kod producenta	RT 20654
Kod EAN	5901436322672
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	310
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	310

Opis produktu

Tarcze hamulcowe AUDI A8 [310x42] Rotinger 20654

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20654

Nazwa towaru

AUDI A8 [310x42]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6.8

Numery OE

3D0615601D, 4E0615601A, 4E0615601K, 3D0615601D, 4E0615601A, 4E0615601K

Odpowiednik

ATE 24.0122-0212.1 24.1122-0212.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479062

Odpowiednik

TEXTAR 92122400

Odpowiednik

JURID 562518JC

Odpowiednik

DELPHI BG3958

Odpowiednik

ZIMMERMANN 100331100

Odpowiednik

TRW DF4269

Odpowiednik

BREMBO 09A26911

Średnica **A** [mm]

310

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

136

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68

Wysokość **B** [mm]

42,1

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22

Minimalna grubość **Th min** [mm]

20

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,3

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

112

Numery zamienne

AUDI

3D0615601D

AUDI

4E0615601A

AUDI

4E0615601K

SEAT

3D0615601D

SEAT

4E0615601A

SEAT

4E0615601K

SKODA

3D0615601D

SKODA

4E0615601A

SKODA

4E0615601K

VAG

3D0615601D

VAG

4E0615601A

VAG

4E0615601K

VW

3D0615601D

VW

4E0615601A

VW

4E0615601K

A.B.S.

17607

ATE

24012202121

ATE

24112202121

BENDIX

562518BC

BORG %26 BECK

BBD4547

BOSCH

0986479062

BRAKE ENGINEERING

DI956259

BREMBO

09A26911

CAR

1421044

CAR

HPD1044

DELPHI

BG3958

DELPHI

BG9957

FEBI BILSTEIN

36238

FERODO

DDF1934C

FERODO

DDF1934C1

FTE

BS7117

FTE

BS7118

FTE

BS7118HB

GIRLING

6042692

HELLA

8DD355109881

HELLA

8DD355113331

HELLA

8DD355113341

JURID

562518JC

MEYLE

1155230033PD

MEYLE

1155231124PD

MINTEX

MDC1697

NATIONAL

NBD1260

NK

2047126

NK

3147126

PAGID

54224

PAGID

54523

PAGID

54523PRO

PILENGA

V234

PILENGA

V235

QH Benelux

58171

QUINTON HAZELL

BDC5689

QUINTON HAZELL

BSF5689

REMSA

6115510

ROTINGER

RT20654GL

ROTINGER

RT20654GLT3

ROTINGER

RT20654GLT5

ROTINGER

RT20654GLT6

ST-TEMPLIN

0311010610

ST-TEMPLIN

0311010615

SWAG

30936238

TEXTAR
92122400

TEXTAR
92122403

TEXTAR
92152300

TEXTAR
92152303

TRISCAN
812029191

TRISCAN
812029191C

TRUCKTEC AUTOMOTIVE
0735265

TRW
DF4269

ZIMMERMANN
100331100

ZIMMERMANN
100331120

ZIMMERMANN
100331150

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

310

średnica wewnętrzna [mm]

136

średnica otworu centrującego [mm]

68

Wysokość [mm]

42,10

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

20

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,30

średnica otworu [mm]

112

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

104

Zastosowanie

AUDI A8 (4E2, 4E8)

3.0 (220KM / 162kW) benzyna (od 2003.07 do 2005.05)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

3.0 (218KM / 160kW) benzyna (od 2003.07 do 2006.05)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

3.0 TDI quattro (233KM / 171kW) olej napędowy (od 2003.08 do 2010.07)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

3.0 TDI quattro (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2003.11 do 2010.07)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

3.2 FSI (260KM / 191kW) benzyna (od 2005.06 do 2010.07)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

3.2 FSI quattro (260KM / 191kW) benzyna (od 2005.06 do 2010.07)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

3.7 quattro (280KM / 206kW) benzyna (od 2002.10 do 2006.05)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

4.0 TDI quattro (275KM / 202kW) olej napędowy (od 2003.05 do 2005.07)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

4.2 FSI quattro (350KM / 257kW) benzyna (od 2006.06 do 2010.07)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

4.2 quattro (335KM / 246kW) benzyna (od 2002.10 do 2010.07)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

4.2 TDI quattro (320KM / 235kW) olej napędowy (od 2005.01 do 2005.06)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

4.2 TDI quattro (326KM / 240kW) olej napędowy (od 2005.07 do 2010.07)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

6.0 W12 quattro (450KM / 331kW) benzyna (od 2003.12 do 2010.07)

VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9)

3.0 V6 TDI 4motion (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2007.05)

VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9)

3.0 V6 TDI 4motion (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2008.11 do 2016.03)

VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9)

3.0 V6 TDI 4motion (233KM / 171kW) olej napędowy (od 2007.06 do 2008.11)

VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9)

3.0 V6 TDI 4motion (245KM / 180kW) olej napędowy (od 2013.11 do 2016.03)

VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9)

3.6 V6 4motion (280KM / 206kW) benzyna (od 2008.11 do 2016.03)

VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9)

4.2 V8 4motion (335KM / 246kW) benzyna (od 2003.05 do 2016.03)

VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9)

5.0 V10 TDI 4motion (313KM / 230kW) olej napędowy (od 2002.11 do 2006.10)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.