Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 08:09

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20678-p-4502.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20678

Nasza cena brutto	**148 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20678**
Kod producenta	**RT 20678**
Kod EAN	**5901436376323**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**270**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Średnica tarcz [mm]	**270**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MAZDA Mx-5 II [270x46] Rotinger 20678

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20678

Nazwa towaru

MAZDA Mx-5 II [270x46]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

5.9

Numery OE

N06Y3325, N0YY3325, N06Y3325X, N0YY3325X, NOYY3325X

Odpowiednik

ATE 24.0122-0235.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479472

Odpowiednik

TEXTAR 92175900

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG3966

Odpowiednik

ZIMMERMANN 370308000

Odpowiednik

TRW DF4405

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

270

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

124,8

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

55

Wysokość **B** [mm]

46

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22

Minimalna grubość **Th min** [mm]

20

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

Numery zamienne

MAZDA

N06Y3325X

MAZDA

N0YY3325X

MAZDA

NOYY3325X

A.B.S.

17098

ATE

24012202351

BENDIX

562834BC

BLUE PRINT

ADM54386

BORG %26 BECK

BBD4649

BOSCH

0986479472

BRAKE ENGINEERING

DI956353

BREMBO

09C13610

CAR

1421210

DBA Australia

DBA545

DELPHI

BG3966

FERODO

DDF1839

FERODO

DDF18391

FIRST LINE

FBD1733

FTE

BS5378

GIRLING

6044051

HELLA

8DD355115351

HELLA

8DD355115361

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3303015

JAPANPARTS

DI315

LPR

M5012V

METELLI

230962

NATIONAL

NBD1431

PAGID

54759

PAGID

54759PRO

PILENGA

V525

QUINTON HAZELL

BDC5378

QUINTON HAZELL

BSF5378

REMSA

6138010

ROTINGER

RT20678GL

ROTINGER

RT20678GLT3

ROTINGER

RT20678GLT5

ROTINGER

RT20678GLT6

ST-TEMPLIN

0311022270

ST-TEMPLIN

0311022275

TEXTAR

92175900

TEXTAR

92175903

TRISCAN

812050154

TRW

DF4405

VALEO

197627

ZIMMERMANN

370308000

ZIMMERMANN

370308020

ZIMMERMANN

370308052

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

270

średnica wewnętrzna [mm]

124,80

średnica otworu centrującego [mm]

55

Wysokość [mm]

46

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

20

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

13

średnica otworu [mm]

100

Zastosowanie

MAZDA MX-5 II (NB)

1.6 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 1998.05 do 2005.10)

MAZDA MX-5 II (NB)

1.8 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 1998.05 do 2005.10)

MAZDA MX-5 II (NB)

1.8 16V (146KM / 107kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.10)

MAZDA MX-5 II (NB)

1.8 16V (139KM / 102kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.10)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.