Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:14

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20682-p-4504.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20682

Nasza cena brutto	**242 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20682**
Kod producenta	**RT 20682**
Kod EAN	**5901436324454**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**350**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**350**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe CHRYSLER 300 C [350x66] Rotinger 20682

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20682

Nazwa towaru

CHRYSLER 300 C [350x66]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6

Numery OE

4779438AA, 4779438AB, 04779438AA, 04779438AB, 4779438AA, 4779438AB, 5290538AA, 5290538AB, 5290538AC, 5290538AD

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

BOSCH

Odpowiednik

TEXTAR 92235503

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF6028S

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

350

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

72,6

Wysokość **B** [mm]

65,6

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

26

Minimalna grubość **Th min** [mm]

24,5

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

16,7

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

115

Numery zamienne

CHRYSLER

04779438AA

CHRYSLER

04779438AB

CHRYSLER

4779438AA

CHRYSLER

4779438AB

CHRYSLER

5290538AA

CHRYSLER

5290538AB

CHRYSLER

5290538AC

CHRYSLER

5290538AD

A.B.S.

17906

BORG %26 BECK

BBD6051S

BRAKE ENGINEERING

DI956933S

GIRLING

6060285

HELLA

8DD355117811

MEYLE

441552300007PD

MEYLE

441552300010PD

NK

209326

NK

319326

PAGID

55355PRO

ROTINGER

RT20682GL

ROTINGER

RT20682GLT3

ROTINGER

RT20682GLT5

ROTINGER

RT20682GLT6

TEXTAR

92235503

TRISCAN

8120101066

TRW

DF6028S

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

350

średnica wewnętrzna [mm]

157,50

średnica otworu centrującego [mm]

72,50

Wysokość [mm]

67

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

26

Minimalna grubość [mm]

24,50

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

16,70

średnica otworu [mm]

115

Zastosowanie

CHRYSLER 300 C (LX, LE)

2.7 (177KM / 130kW) benzyna (od 2007.01 do 2012.11)

CHRYSLER 300 C (LX, LE)

2.7 (193KM / 142kW) benzyna (od 2004.09 do 2012.11)

CHRYSLER 300 C (LX, LE)

3.0 CRD (218KM / 160kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2012.11)

CHRYSLER 300 C (LX, LE)

3.5 (249KM / 183kW) benzyna (od 2004.09 do 2012.11)

CHRYSLER 300 C (LX, LE)

5.7 (340KM / 250kW) benzyna (od 2004.09 do 2008.12)

CHRYSLER 300 C (LX, LE)

6.1 SRT8 (431KM / 317kW) benzyna (od 2005.06 do 2012.11)

CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE)

2.7 (177KM / 130kW) benzyna (od 2007.01 do 2010.12)

CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE)

2.7 (193KM / 142kW) benzyna (od 2004.09 do 2010.12)

CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE)

3.0 CRD (218KM / 160kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2010.12)

CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE)

3.5 (249KM / 183kW) benzyna (od 2004.09 do 2010.12)

CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE)

3.5 AWD (249KM / 183kW) benzyna (od 2004.09 do 2010.12)

CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE)

5.7 (340KM / 250kW) benzyna (od 2004.09 do 2010.12)

CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE)

5.7 AWD (340KM / 250kW) benzyna (od 2005.04 do 2010.12)

CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE)

6.1 SRT8 (431KM / 317kW) benzyna (od 2005.06 do 2010.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.