Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 08:19

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2069-p-4505.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2069

Nasza cena brutto	**85 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2069**
Kod producenta	**RT 2069**
Kod EAN	**5901436313229**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**235**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**235**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MAZDA 323, Mx-5 [235x45] Rotinger 2069

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2069

Nazwa towaru

MAZDA 323, Mx-5 [235x45]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

3.5

Numery OE

NA013325A, NA013325, NA013325A, NA013325B, NA013325C, NA013325D, NAO13325A, SA013325, B25Y3325XB, B25Y3325XC, B25Y3325XD, B4583325XC, B4583325XD, B5Y23325XC, NA013325, NA0133251A, NA013325A, NA013325X, NA013325XA, NA013325XB, NA013325XC, NA013325XD, NAO13325XA, SA013325X

Odpowiednik

ATE 24.0118-0113.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478241

Odpowiednik

TEXTAR 92061500

Odpowiednik

JURID 561871J

Odpowiednik

DELPHI BG2802

Odpowiednik

ZIMMERMANN 370306600

Odpowiednik

TRW DF2719

Odpowiednik

BREMBO 09586910

Średnica **A** [mm]

235

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

124,7

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

55

Wysokość **B** [mm]

45

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

18

Minimalna grubość **Th min** [mm]

16

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

100

Numery zamienne

MAZDA

B25Y3325XB

MAZDA

B4583325XC

MAZDA

B4583325XD

MAZDA

B5Y23325XC

MAZDA

NA013325

MAZDA

NA013325A

MAZDA

NA013325X

MAZDA

NA013325XA

MAZDA

NA013325XB

MAZDA

NA013325XC

MAZDA

NA013325XD

MAZDA

NAO13325XA

MAZDA

SA013325X

SAO

NA013325X

A.B.S.

15946

A.P.

24542E

ABEX

W0789

ACDelco

AC2206D

APEC BRAKING

DSK109

ATE

24011801131

BENDIX

561871B

BENDIX

561871BC

BLUE PRINT

ADM54338

BORG %26 BECK

BBD4051

BOSCH

0986478241

BOSCH

0986479845

BOSCH

0986AB5161

BOSCH

0986AB9657

BOSCH

986478241

BOSCH

F026A00905

BRADI

1264524

BRAKE ENGINEERING

DI955282

BREMBO

09586910

BREMBO

09586914

CAR

142868

CAR

HPD868

DBA Australia

DBA530

DELPHI

BG2802

DELPHI

BG802

DELPHI

BS3960

FAG

BS3960

FEBI BILSTEIN

10624

FERODO

DDF497

FERODO

DDF4971

FERODO

DRF497

FIRST LINE

FBD069

FTE

BS3960

GIRLING

6027191

HELLA

8DD355103171

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3303042

JAPANPARTS

DI342

JURID

561871J

JURID

561871JC

LEMFORDER

1930001

LPR

M5711V

MAGNETI MARELLI

353612645240

MAPCO

15531

METELLI

230276

METZGER

24542E

METZGER

638610

MEYLE

35155210001

MEYLE

35155210001PD

MGA

D1076

MINTEX

MDC655

NATIONAL

NBD522

NIPPARTS

J3303042

NK

203223

NK

313223

OBTEC A%2FS

220001V

PAGID

52018

PEX

140281

PILENGA

V510

QH Benelux

57312

QUINTON HAZELL

638610

QUINTON HAZELL

BDC3960

QUINTON HAZELL

BSF3960

REMSA

638610

ROADHOUSE

638610

ROTINGER

RT2069GL

ROTINGER

RT2069GLT3

ROTINGER

RT2069GLT5

ROTINGER

RT2069GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2206

ST-TEMPLIN

0311021890

ST-TEMPLIN

0311021895

SWAG

83910624

TEXTAR

92061500

TEXTAR

98200061501

TRISCAN

812050110

TRUSTING

DF297

TRW

DF2719

VALEO

186449

WOKING

P638610

ZIMMERMANN

370306600

ZIMMERMANN

370306650

ZIMMERMANN

370306652

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

235

średnica wewnętrzna [mm]

124,70

średnica otworu centrującego [mm]

55

Wysokość [mm]

45

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

18

Minimalna grubość [mm]

16

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

13

średnica otworu [mm]

100

Zastosowanie

MAZDA 121 II (DB)

1.3 16V (53KM / 39kW) benzyna (od 1990.11 do 1996.03)

MAZDA 121 II (DB)

1.3 i 16V (72KM / 53kW) benzyna (od 1990.11 do 1996.03)

MAZDA 323 C IV (BG)

1.3 (67KM / 49kW) benzyna (od 1989.09 do 1994.07)

MAZDA 323 C IV (BG)

1.3 16V (73KM / 54kW) benzyna (od 1989.09 do 1994.07)

MAZDA 323 C IV (BG)

1.6 (84KM / 62kW) benzyna (od 1989.09 do 1991.06)

MAZDA 323 C IV (BG)

1.6 16V (88KM / 65kW) benzyna (od 1991.03 do 1994.10)

MAZDA 323 C IV (BG)

1.7 D (56KM / 41kW) olej napędowy (od 1989.08 do 1994.07)

MAZDA 323 C V (BA)

1.3 16V (73KM / 54kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.09)

MAZDA 323 F IV (BG)

1.6 (84KM / 62kW) benzyna (od 1989.09 do 1991.06)

MAZDA 323 F IV (BG)

1.6 16V (88KM / 65kW) benzyna (od 1991.03 do 1994.10)

MAZDA 323 P V (BA)

1.3 16V (73KM / 54kW) benzyna (od 1996.10 do 1998.09)

MAZDA 323 S IV (BG)

1.3 (67KM / 49kW) benzyna (od 1989.09 do 1991.06)

MAZDA 323 S IV (BG)

1.3 16V (73KM / 54kW) benzyna (od 1991.04 do 1994.07)

MAZDA 323 S IV (BG)

1.6 (84KM / 62kW) benzyna (od 1989.09 do 1991.06)

MAZDA 323 S IV (BG)

1.6 (87KM / 64kW) benzyna (od 1989.06 do 1991.03)

MAZDA 323 S IV (BG)

1.6 16V (88KM / 65kW) benzyna (od 1989.08 do 1996.10)

MAZDA 323 S IV (BG)

1.7 D (56KM / 41kW) olej napędowy (od 1989.08 do 1994.07)

MAZDA 323 S V (BA)

1.3 16V (73KM / 54kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.09)

MAZDA MX-5 I (NA)

1.6 (115KM / 85kW) benzyna (od 1990.05 do 1994.01)

MAZDA MX-5 I (NA)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1995.01 do 1998.04)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.