Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 09:22

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20700-p-4506.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20700

Nasza cena brutto	**129 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20700**
Kod producenta	**RT 20700**
Kod EAN	**5901436341369**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**269**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**269**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe AUDI A6 [269x48] Rotinger 20700

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20700

Nazwa towaru

AUDI A6 [269x48]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

10.5

Numery OE

4Z7615601, 4Z7615601

Odpowiednik

ATE 24.0122-0203.1 24.1122-0203.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479366

Odpowiednik

TEXTAR 92176903

Odpowiednik

JURID 562509JC

Odpowiednik

DELPHI BG4058

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4719

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

269

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

134

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68

Wysokość **B** [mm]

47,9

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22

Minimalna grubość **Th min** [mm]

20

Ilość otworów **F1**

10

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,3

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

112

Numery zamienne

AUDI

4Z7615601

SEAT

4Z7615601

SKODA

4Z7615601

VAG

4Z7615601

VW

4Z7615601

ATE

24012202031

ATE

24112202031

BENDIX

562509BC

BOSCH

0986479366

BRAKE ENGINEERING

DI956709

CAR

1421429

DELPHI

BG4058

FEBI BILSTEIN

44125

FERODO

DDF2181

FERODO

DDF2181C1

GIRLING

6047192

HELLA

8DD355115451

JURID

562509JC

METELLI

231407C

PAGID

54769PRO

PILENGA

V239

QUINTON HAZELL

BDC5692

ROTINGER

RT20700GL

ROTINGER

RT20700GLT3

ROTINGER

RT20700GLT5

ROTINGER

RT20700GLT6

TEXTAR

92176903

TEXTAR

92176905

TRW

DF4719

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

269

średnica wewnętrzna [mm]

134

średnica otworu centrującego [mm]

68

Wysokość [mm]

47,90

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

20

Ilość otworów

10

Wymiar gwintu

15,30

średnica otworu [mm]

112

Zastosowanie

AUDI A6 (4B2, C5)

1.8 T (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.01 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

1.8 T quattro (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.02 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

1.9 TDI (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

2.0 (130KM / 96kW) benzyna (od 2001.08 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

2.4 (136KM / 100kW) benzyna (od 1998.07 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2001.08 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

2.4 (163KM / 120kW) benzyna (od 1997.02 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

2.4 quattro (170KM / 125kW) benzyna (od 2001.08 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

2.5 TDI (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

2.5 TDI (155KM / 114kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

2.5 TDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2002.07 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

2.5 TDI quattro (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

2.7 T quattro (250KM / 184kW) benzyna (od 2001.08 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

3.0 (220KM / 162kW) benzyna (od 2001.08 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

3.0 quattro (220KM / 162kW) benzyna (od 2001.08 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

4.2 quattro (299KM / 220kW) benzyna (od 1998.11 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

1.8 T (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.12 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

1.8 T quattro (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.12 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

1.9 TDI (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

2.0 (130KM / 96kW) benzyna (od 2001.08 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

2.4 (136KM / 100kW) benzyna (od 1998.07 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2001.08 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

2.4 (163KM / 120kW) benzyna (od 1997.12 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

2.4 quattro (170KM / 125kW) benzyna (od 2001.08 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

2.5 TDI (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

2.5 TDI (155KM / 114kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

2.5 TDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2002.07 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

2.5 TDI quattro (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

2.7 T quattro (250KM / 184kW) benzyna (od 2001.08 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

3.0 (220KM / 162kW) benzyna (od 2001.08 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

3.0 quattro (220KM / 162kW) benzyna (od 2001.08 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

4.2 quattro (299KM / 220kW) benzyna (od 1998.11 do 2005.01)

AUDI ALLROAD (4BH, C5)

4.2 V8 quattro (299KM / 220kW) benzyna (od 2002.07 do 2005.08)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.