Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 17:31

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20724-p-4517.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20724

Nasza cena brutto	**238 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20724**
Kod producenta	**RT 20724**
Kod EAN	**5901436322092**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**320**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**320**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe AUDI A4, AUDI A5, AUDI Q5 [320x52] Rotinger 20724

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20724

Nazwa towaru

AUDI A4, AUDI A5, AUDI Q5 [320x52]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

9.7

Numery OE

8K0615301A, 8K0615301A

Odpowiednik

ATE 24.0130-0193.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479468

Odpowiednik

TEXTAR 92160000

Odpowiednik

JURID 562511JC

Odpowiednik

DELPHI BG4080

Odpowiednik

ZIMMERMANN 100333120

Odpowiednik

TRW DF6015S

Odpowiednik

BREMBO 09A75810

Średnica **A** [mm]

320

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

153,4

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68

Wysokość **B** [mm]

52,4

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

30

Minimalna grubość **Th min** [mm]

28

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,3

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

112

Numery zamienne

AUDI

8K0615301A

SEAT

8K0615301A

SKODA

8K0615301A

VAG

8K0615301A

VW

8K0615301A

A.B.S.

17777

ATE

24013001931

BENDIX

562511BC

BLUE PRINT

ADV184312

BORG %26 BECK

BBD5819S

BOSCH

0986479468

BRAKE ENGINEERING

DI956723S

BREMBO

09A75810

BREMBO

09A75811

CAR

1421309

CAR

HPD1309

DELPHI

BG4080

FEBI BILSTEIN

36231

FERODO

DDF1664

FERODO

DDF16641

FIRST LINE

FBD1773

GIRLING

6060155

HELLA

8DD355113901

HELLA

8DD355113911

JURID

562511JC

LPR

A1033V

METELLI

231031C

MEYLE

1155211117

MEYLE

1155211117PD

MEYLE

1835211117PD

MINTEX

MDC2001

NK

2047127

NK

3147127

PAGID

54600

PAGID

54600PRO

PILENGA

V847

QUINTON HAZELL

BDC5710

REMSA

6111010

ROTINGER

RT20724GL

ROTINGER

RT20724GLT3

ROTINGER

RT20724GLT5

ROTINGER

RT20724GLT6

SBS

18152047127

ST-TEMPLIN

0311010570

ST-TEMPLIN

0311010575

SWAG

30936231

TEXTAR

92160000

TEXTAR

92160003

TEXTAR

92160005

TRISCAN

8120291017

TRISCAN

8120291017C

TRUSTING

DF1235

TRW

DF6015S

VALEO

197196

VALEO

297213

ZIMMERMANN

100333120

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

320

średnica wewnętrzna [mm]

153,40

średnica otworu centrującego [mm]

68

Wysokość [mm]

52,40

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

30

Minimalna grubość [mm]

28

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,30

średnica otworu [mm]

112

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

112

Zastosowanie

AUDI A4 (8K2, B8)

1.8 TFSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2007.11 do 2012.03)

AUDI A4 (8K2, B8)

1.8 TFSI (120KM / 88kW) benzyna (od 2008.01 do 2015.12)

AUDI A4 (8K2, B8)

1.8 TFSI quattro (160KM / 118kW) benzyna (od 2008.09 do 2012.03)

AUDI A4 (8K2, B8)

2.0 TDI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2007.11 do 2015.12)

AUDI A4 (8K2, B8)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2007.11 do 2015.12)

AUDI A4 (8K2, B8)

2.0 TDI (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.01 do 2012.03)

AUDI A4 (8K2, B8)

2.0 TDI (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2008.06 do 2015.12)

AUDI A4 (8K2, B8)

2.0 TDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2008.08 do 2015.12)

AUDI A4 (8K2, B8)

2.0 TDI quattro (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.01 do 2012.03)

AUDI A4 (8K2, B8)

2.0 TDI quattro (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2008.11 do 2015.12)

AUDI A4 (8K2, B8)

2.0 TFSI (180KM / 132kW) benzyna (od 2008.06 do 2015.12)

AUDI A4 (8K2, B8)

2.0 TFSI (211KM / 155kW) benzyna (od 2008.06 do 2013.05)

AUDI A4 (8K2, B8)

2.0 TFSI flexible fuel (180KM / 132kW) Benzyna / etanol (od 2009.11 do 2015.12)

AUDI A4 (8K2, B8)

2.0 TFSI flexible fuel quattro (180KM / 132kW) Benzyna / etanol (od 2009.11 do 2015.12)

AUDI A4 (8K2, B8)

2.0 TFSI quattro (211KM / 155kW) benzyna (od 2008.06 do 2015.12)

AUDI A4 (8K2, B8)

2.7 TDI (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2007.11 do 2012.03)

AUDI A4 (8K2, B8)

3.0 TDI quattro (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2007.11 do 2012.03)

AUDI A4 (8K2, B8)

3.0 TDI quattro (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2008.06 do 2010.05)

AUDI A4 (8K2, B8)

3.2 FSI (265KM / 195kW) benzyna (od 2008.09 do 2012.03)

AUDI A4 (8K2, B8)

3.2 FSI quattro (265KM / 195kW) benzyna (od 2007.11 do 2012.03)

AUDI A4 Allroad (8KH, B8)

2.0 TDI quattro (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2009.04 do 2016.05)

AUDI A4 Allroad (8KH, B8)

2.0 TDI quattro (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2016.05)

AUDI A4 Allroad (8KH, B8)

2.0 TDI quattro (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2016.05)

AUDI A4 Allroad (8KH, B8)

2.0 TDI quattro (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.04 do 2016.05)

AUDI A4 Allroad (8KH, B8)

2.0 TFSI quattro (211KM / 155kW) benzyna (od 2009.04 do 2016.05)

AUDI A4 Allroad (8KH, B8)

3.0 TDI quattro (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2009.04 do 2012.01)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

1.8 TFSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2007.11 do 2012.03)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

1.8 TFSI (120KM / 88kW) benzyna (od 2008.04 do 2015.12)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

1.8 TFSI quattro (160KM / 118kW) benzyna (od 2008.09 do 2012.03)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

2.0 TDI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2008.04 do 2015.12)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

2.0 TDI (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.04 do 2012.03)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2008.04 do 2015.12)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

2.0 TDI (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2008.06 do 2015.12)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

2.0 TDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2008.08 do 2015.12)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

2.0 TDI quattro (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.08 do 2012.03)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

2.0 TDI quattro (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2008.04 do 2015.12)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

2.0 TFSI (211KM / 155kW) benzyna (od 2008.06 do 2013.05)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

2.0 TFSI (180KM / 132kW) benzyna (od 2008.06 do 2015.12)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

2.0 TFSI flexible fuel (180KM / 132kW) Benzyna / etanol (od 2009.11 do 2015.12)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

2.0 TFSI flexible fuel quattro (180KM / 132kW) Benzyna / etanol (od 2009.11 do 2015.12)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

2.0 TFSI quattro (211KM / 155kW) benzyna (od 2008.06 do 2015.12)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

2.7 TDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2008.06 do 2012.03)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

2.7 TDI (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2008.04 do 2012.03)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

3.0 TDI quattro (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2008.04 do 2012.03)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

3.2 FSI (265KM / 195kW) benzyna (od 2008.09 do 2012.03)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

3.2 FSI quattro (265KM / 195kW) benzyna (od 2008.04 do 2012.03)

AUDI A5 (8T3)

1.8 TFSI (170KM / 125kW) benzyna (od 2007.10 do 2017.01)

AUDI A5 (8T3)

1.8 TFSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2009.05 do 2011.09)

AUDI A5 (8T3)

2.0 TDI (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2011.10 do 2017.01)

AUDI A5 (8T3)

2.0 TDI (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.08 do 2012.03)

AUDI A5 (8T3)

2.0 TDI quattro (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.08 do 2012.03)

AUDI A5 (8T3)

2.0 TFSI (180KM / 132kW) benzyna (od 2008.11 do 2012.03)

AUDI A5 (8T3)

2.0 TFSI (211KM / 155kW) benzyna (od 2008.06 do 2013.11)

AUDI A5 (8T3)

2.0 TFSI quattro (211KM / 155kW) benzyna (od 2008.06 do 2017.01)

AUDI A5 (8T3)

2.7 TDI (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2007.06 do 2012.03)

AUDI A5 (8T3)

2.7 TDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2007.09 do 2012.03)

AUDI A5 (8T3)

3.0 TDI quattro (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2007.06 do 2012.03)

AUDI A5 (8T3)

3.0 TDI quattro (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2008.03 do 2010.05)

AUDI A5 (8T3)

3.2 FSI (265KM / 195kW) benzyna (od 2007.06 do 2012.03)

AUDI A5 (8T3)

3.2 FSI quattro (265KM / 195kW) benzyna (od 2007.06 do 2012.03)

AUDI A5 kabriolet (8F7)

1.8 TFSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2009.09 do 2012.03)

AUDI A5 kabriolet (8F7)

2.0 TDI (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2009.05 do 2012.03)

AUDI A5 kabriolet (8F7)

2.0 TFSI (180KM / 132kW) benzyna (od 2009.03 do 2012.03)

AUDI A5 kabriolet (8F7)

2.0 TFSI (211KM / 155kW) benzyna (od 2009.03 do 2014.06)

AUDI A5 kabriolet (8F7)

2.0 TFSI quattro (211KM / 155kW) benzyna (od 2009.03 do 2017.01)

AUDI A5 kabriolet (8F7)

2.7 TDI (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2009.03 do 2012.03)

AUDI A5 kabriolet (8F7)

3.0 TDI quattro (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2009.03 do 2012.03)

AUDI A5 kabriolet (8F7)

3.2 FSI (265KM / 195kW) benzyna (od 2009.03 do 2012.03)

AUDI A5 kabriolet (8F7)

3.2 FSI quattro (265KM / 195kW) benzyna (od 2009.03 do 2012.03)

AUDI A5 Sportback (8TA)

1.8 TFSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2009.11 do 2011.09)

AUDI A5 Sportback (8TA)

2.0 TDI (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2011.10 do 2017.01)

AUDI A5 Sportback (8TA)

2.0 TDI (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2012.03)

AUDI A5 Sportback (8TA)

2.0 TDI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2017.01)

AUDI A5 Sportback (8TA)

2.0 TDI quattro (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2012.03)

AUDI A5 Sportback (8TA)

2.0 TFSI (180KM / 132kW) benzyna (od 2009.09 do 2014.06)

AUDI A5 Sportback (8TA)

2.0 TFSI (211KM / 155kW) benzyna (od 2009.09 do 2013.11)

AUDI A5 Sportback (8TA)

2.0 TFSI quattro (211KM / 155kW) benzyna (od 2009.09 do 2017.01)

AUDI A5 Sportback (8TA)

2.7 TDI (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2012.03)

AUDI A5 Sportback (8TA)

3.0 TDI quattro (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2012.03)

AUDI A5 Sportback (8TA)

3.2 FSI quattro (265KM / 195kW) benzyna (od 2009.09 do 2012.03)

AUDI Q5 (8RB)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2017.05)

AUDI Q5 (8RB)

2.0 TDI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2013.05)

AUDI Q5 (8RB)

2.0 TDI quattro (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.11 do 2012.09)

AUDI Q5 (8RB)

2.0 TDI quattro (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2009.08 do 2013.05)

AUDI Q5 (8RB)

2.0 TFSI hybrid quattro (211KM / 155kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2011.06 do 2016.06)

AUDI Q5 (8RB)

2.0 TFSI quattro (211KM / 155kW) benzyna (od 2008.11 do 2012.09)

AUDI Q5 (8RB)

2.0 TFSI quattro (180KM / 132kW) benzyna (od 2009.08 do 2017.05)

AUDI Q5 (8RB)

3.0 TDI quattro (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2008.11 do 2017.05)

AUDI Q5 (8RB)

3.0 TFSI quattro (272KM / 200kW) benzyna (od 2012.06 do 2017.05)

AUDI Q5 (8RB)

3.2 FSI quattro (270KM / 199kW) benzyna (od 2008.11 do 2012.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.