Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:08

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20725-p-4518.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20725

Nasza cena brutto	**189 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20725**
Kod producenta	**RT 20725**
Kod EAN	**5901436341444**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**329,9**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**329,9**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe AUDI A4, Q5 [330x36] Rotinger 20725

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20725

Nazwa towaru

AUDI A4, Q5 [330x36]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

7.8

Numery OE

8K0615601C, 80A615601C, 8K0615601C, 8W0615601E

Odpowiednik

ATE 24.0122-0250.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479522

Odpowiednik

TEXTAR 92160300

Odpowiednik

JURID 562645JC

Odpowiednik

DELPHI BG4078

Odpowiednik

ZIMMERMANN 100333420

Odpowiednik

TRW DF4860S

Odpowiednik

BREMBO 09B04010

Średnica **A** [mm]

329,9

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

154,2

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68

Wysokość **B** [mm]

36,2

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22

Minimalna grubość **Th min** [mm]

20

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,3

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

112

Numery zamienne

AUDI

8K0615601C

VW

8K0615601C

A.B.S.

17823

ATE

24012202501

BENDIX

562645BC

BLUE PRINT

ADV184304

BORG %26 BECK

BBD4690

BOSCH

0986479522

BOSCH

0986479C86

BOSCH

0986AB6739

BRAKE ENGINEERING

DI956753

BREMBO

09B04010

BREMBO

09B04011

CAR

1421310

CAR

HPD1310

DELPHI

BG4078

FEBI BILSTEIN

36454

FERODO

DDF1667

FERODO

DDF16671

FIRST LINE

FBD1774

GIRLING

6048605

HELLA

8DD355113961

HELLA

8DD355113971

JURID

562645JC

METELLI

231339C

MEYLE

1155230002PD

MEYLE

1155230009PD

NK

2047130

NK

3147130

PAGID

54603

PAGID

54603PRO

PILENGA

V845

QUINTON HAZELL

BDC5712

QUINTON HAZELL

BSF5712

REMSA

6126710

ROTINGER

RT20725GL

ROTINGER

RT20725GLT3

ROTINGER

RT20725GLT5

ROTINGER

RT20725GLT6

SBS

18152047130

SWAG

30936454

TEXTAR

92160300

TEXTAR

92160303

TEXTAR

92160305

TRISCAN

8120291020

TRISCAN

8120291020C

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0735254

TRUSTING

DF1317

TRW

DF4860S

ZIMMERMANN

100333420

ZIMMERMANN

100333450

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

329,90

średnica wewnętrzna [mm]

154,20

średnica otworu centrującego [mm]

68

Wysokość [mm]

36,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

20

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,30

średnica otworu [mm]

112

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

112

Zastosowanie

AUDI A4 (8K2, B8)

S4 quattro (333KM / 245kW) benzyna (od 2008.11 do 2015.12)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

S4 quattro (333KM / 245kW) benzyna (od 2008.11 do 2015.12)

AUDI A5 (8T3)

S5 quattro (354KM / 260kW) benzyna (od 2007.06 do 2012.03)

AUDI A5 kabriolet (8F7)

S5 quattro (333KM / 245kW) benzyna (od 2009.06 do 2017.01)

AUDI A5 Sportback (8TA)

S5 quattro (333KM / 245kW) benzyna (od 2010.01 do 2017.01)

AUDI Q5 (8RB)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2017.05)

AUDI Q5 (8RB)

2.0 TDI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2013.05)

AUDI Q5 (8RB)

2.0 TDI quattro (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.11 do 2012.09)

AUDI Q5 (8RB)

2.0 TDI quattro (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2009.08 do 2013.05)

AUDI Q5 (8RB)

2.0 TFSI quattro (211KM / 155kW) benzyna (od 2008.11 do 2012.09)

AUDI Q5 (8RB)

2.0 TFSI quattro (180KM / 132kW) benzyna (od 2009.08 do 2017.05)

AUDI Q5 (8RB)

3.0 TDI quattro (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2008.11 do 2017.05)

AUDI Q5 (8RB)

3.2 FSI quattro (270KM / 199kW) benzyna (od 2008.11 do 2012.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu,

finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.