Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 10:35

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20726-p-4519.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20726

Nasza cena brutto	**292 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20726**
Kod producenta	**RT 20726**
Kod EAN	**5901436324591**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**345**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia i tylna**
Średnica tarcz [mm]	**345**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe AUDI A4, AUDI A5, AUDI Q5 [345x52] Rotinger 20726

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20726

Nazwa towaru

AUDI A4, AUDI A5, AUDI Q5 [345x52]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

10.8

Numery OE

8K0615301B, 8K0615301E, 8K0615301K, 8K0615301M, 8K0615301Q, 8K0615301B, 8K0615301E, 8K0615301K, 8K0615301M, 8K0615301Q

Odpowiednik

ATE 24.0129-0102.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479590

Odpowiednik

TEXTAR 92160200

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG9052

Odpowiednik

ZIMMERMANN 100333220

Odpowiednik

TRW DF6014S

Odpowiednik

BREMBO 09B03910

Średnica **A** [mm]

345

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

154

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68

Wysokość **B** [mm]

51,9

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

29,4

Minimalna grubość **Th min** [mm]

25,5

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,3

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

112

Numery zamienne

AUDI

8K0615301B

AUDI

8K0615301E

AUDI

8K0615301K

AUDI

8K0615301M

AUDI

8K0615301Q

SEAT

8K0615301B

SEAT

8K0615301E

SEAT

8K0615301K

SEAT

8K0615301M

SEAT

8K0615301Q

SKODA

8K0615301B

SKODA

8K0615301E

SKODA

8K0615301K

SKODA

8K0615301M

SKODA

8K0615301Q

VAG

8K0615301B

VAG

8K0615301E

VAG

8K0615301K

VAG

8K0615301M

VAG

8K0615301Q

VW

8K0615301B

VW

8K0615301E

VW

8K0615301K

VW

8K0615301M

VW

8K0615301Q

A.B.S.

17822

ATE

24012901021

BLUE PRINT

ADV184316

BORG %26 BECK

BBD5807S

BOSCH

0986479590

BOSCH

0986AB6740

BRAKE ENGINEERING

DI956664S

BREMBO

09B03910

BREMBO

09B03911

CAR

1421308

CAR

HPD1308

DELPHI

BG9052

FEBI BILSTEIN

36236

FERODO

DDF1665

FERODO

DDF16651

FERODO

DDF1665C

FERODO

DDF1665C1

FIRST LINE

FBD1709

GIRLING

6060145

HELLA

8DD355113941

HELLA

8DD355113951

LPR

A1034V

METELLI

231247C

MEYLE

1155211118PD

MEYLE

1835211118PD

MINTEX

MDC2002

NK

2047128

NK

3147128

PAGID

54602

PAGID

54602PRO

PILENGA

V846

REMSA

6111110

ROTINGER

RT20726GL

ROTINGER

RT20726GLT3

ROTINGER

RT20726GLT5

ROTINGER

RT20726GLT6

SBS

18152047128

SWAG

30936236

TEXTAR

92160200

TEXTAR

92160203

TEXTAR

92160205

TRISCAN

8120291019

TRISCAN

8120291019C

TRUSTING

DF1236

TRW

DF6014S

ZIMMERMANN

100333220

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

345

średnica wewnętrzna [mm]

154

średnica otworu centrującego [mm]

68

Wysokość [mm]

51,90

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

29,40

Minimalna grubość [mm]

25,50

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,30

średnica otworu [mm]

112

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

112

Zastosowanie

AUDI A4 (8K2, B8)

2.0 TDI (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2013.09 do 2015.12)

AUDI A4 (8K2, B8)

2.0 TDI quattro (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2013.09 do 2015.12)

AUDI A4 (8K2, B8)

S4 quattro (333KM / 245kW) benzyna (od 2008.11 do 2015.12)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

2.0 TDI quattro (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2013.09 do 2015.12)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

S4 quattro (333KM / 245kW) benzyna (od 2008.11 do 2015.12)

AUDI A5 (8T3)

2.0 TDI (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2013.09 do 2017.01)

AUDI A5 (8T3)

2.0 TDI quattro (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2013.09 do 2017.01)

AUDI A5 (8T3)

S5 quattro (354KM / 260kW) benzyna (od 2007.06 do 2012.03)

AUDI A5 kabriolet (8F7)

2.0 TDI (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2013.09 do 2017.01)

AUDI A5 kabriolet (8F7)

2.0 TDI quattro (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2013.09 do 2017.01)

AUDI A5 kabriolet (8F7)

S5 quattro (333KM / 245kW) benzyna (od 2009.06 do 2017.01)

AUDI A5 Sportback (8TA)

2.0 TDI (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2013.09 do 2017.01)

AUDI A5 Sportback (8TA)

2.0 TDI quattro (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2013.09 do 2017.01)

AUDI A5 Sportback (8TA)

S5 quattro (333KM / 245kW) benzyna (od 2010.01 do 2017.01)

AUDI Q5 (8RB)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2017.05)

AUDI Q5 (8RB)

2.0 TDI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2013.05)

AUDI Q5 (8RB)

2.0 TDI quattro (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.11 do 2012.09)

AUDI Q5 (8RB)

2.0 TDI quattro (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2009.08 do 2013.05)

AUDI Q5 (8RB)

2.0 TFSI quattro (211KM / 155kW) benzyna (od 2008.11 do 2012.09)

AUDI Q5 (8RB)

2.0 TFSI quattro (180KM / 132kW) benzyna (od 2009.08 do 2017.05)

AUDI Q5 (8RB)

3.0 TDI quattro (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2008.11 do 2017.05)

AUDI Q5 (8RB)

3.2 FSI quattro (270KM / 199kW) benzyna (od 2008.11 do 2012.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.