

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20729-p-4520.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20729

Nasza cena brutto	210 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT20729
Kod producenta	RT 20729
Kod EAN	5901436321040
Producent	ROTINGER
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia

Opis produktu

Tarcze hamulcowe FIAT CROMA (194) Multijet [305x45] Rotinger 20729

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 20729

Nazwa towaru

FIAT CROMA (194) Multijet [305x45]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

8.6

Numery OE

51757229, 517572290, 51757229, 517572290, 71772547

Odpowiednik

ATE 24.0128-0185.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479325

Odpowiednik

TEXTAR 92155400

Odpowiednik

JURID 562303J

Odpowiednik

DELPHI BG3963

Odpowiednik

ZIMMERMANN 230236800

Odpowiednik

TRW DF4475

Odpowiednik

BREMBO 09939911

Średnica **A** [mm]

305

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

137,8

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

70

Wysokość **B** [mm]

44,7

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28

Minimalna grubość **Th min** [mm]

26

Ilość otworów **F1**

7

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,3

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

110

Numery zamienne

FIAT

51757229

FIAT

517572290

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

Srednica [mm]

305

średnica wewnętrzna [mm]

137,8

średnica otworu centrującego [mm]

70

Wysokość [mm]

44,7

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Minimalna grubość [mm]

26

Ilość otworów

7

Wymiar gwintu

14,30

średnica otworu [mm]

110

Zastosowanie

FIAT CROMA (194_)

1.9 D Multijet (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2005.12)

FIAT CROMA (194_)

1.9 D Multijet (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.06 do 2011.12)

FIAT CROMA (194_)

2.4 D Multijet (200KM / 147kW) olej napędowy (od 2005.06)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.