

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20730-p-4522.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20730

Nasza cena brutto	168 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT20730
Kod producenta	RT 20730
Kod EAN	5901436341468
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	301,7
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	301,7

Opis produktu

Tarcze hamulcowe CITROEN C6 [302x35 Rotinger 20730

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20730

Nazwa towaru

CITROEN C6 [302x35

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

10.5

Numery OE

424911, 9687990780, E169515, 1618864180, 424911, 9687990780, E169515

Odpowiednik

ATE 24.0122-0255.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479500

Odpowiednik

TEXTAR 92197103

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG4150

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4971

Odpowiednik

BREMBO 09926410

Średnica **A** [mm]

301,7

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

133,3

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

71,1

Wysokość **B** [mm]

35

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22

Minimalna grubość **Th min** [mm]

20

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,4

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108

Numery zamienne

CITROEN

1618864180

CITROEN

424911

CITROEN

9687990780

CITROEN

E169515

PEUGEOT

424911

A.B.S.

17766

ATE

24012202551

BORG %26 BECK

BBD4775

BOSCH

0986479500

BRAKE ENGINEERING

DI956770

BREMBO

09926410

BREMBO

09926411

CAR

1421386

DELPHI

BG4150

FERODO

DDF1652

FERODO

DDF16521

FIRST LINE

FBD1865

GIRLING

6049714

HELLA

8DD355116231

LPR

C1010V

METELLI

231037C

NK

201948

NK

311948

PAGID

54971PRO

PILENGA

V482

QUINTON HAZELL

BSF5658

REMSA

6105110

ROTINGER

RT20730GL

ROTINGER

RT20730GLT3

ROTINGER

RT20730GLT5

ROTINGER

RT20730GLT6

SBS

1815201948

TEXTAR

92197103

TRISCAN

812025162

TRUSTING

DF1239

TRW

DF4971

VALEO

197362

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

301,70

średnica wewnętrzna [mm]

133,30

średnica otworu centrującego [mm]

71,10

Wysokość [mm]

35

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

20

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

13,40

średnica otworu [mm]

108

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

108

Zastosowanie

CITROËN C6 (TD_)

2.2 HDi (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2012.12)

CITROËN C6 (TD_)

2.2 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2010.12)

CITROËN C6 (TD_)

2.7 HDi (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2011.12)

CITROËN C6 (TD_)

3.0 HDi (241KM / 177kW) olej napędowy (od 2009.04 do 2012.12)

CITROËN C6 (TD_)

3.0 V6 (211KM / 155kW) benzyna (od 2005.09 do 2012.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych

standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.