

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20743-p-4530.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20743

Nasza cena brutto	164 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT20743
Kod producenta	RT 20743
Kod EAN	5901436326588
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	294
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	294

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MITSUBISHI L200 [294x46] Rotinger 20743

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 20743

Nazwa towaru

MITSUBISHI L200 [294x46]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6.9

Numery OE

4615A002T, 4615A147, MN102276, MN102276T, 4615A002T, 4615A147, 4615A201, 4615A203, 6000609712, 6000611049, MN102276, MN102276T

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

BOSCH 0986479704

Odpowiednik

TEXTAR 92180203

Odpowiednik

JURID 562695JC

Odpowiednik

DELPHI BG4257

Odpowiednik

ZIMMERMANN 380217200

Odpowiednik

TRW DF4920

Odpowiednik

BREMBO 09A86810

Średnica **A** [mm]

294

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

170,8

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

94

Wysokość **B** [mm]

46,4

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28

Minimalna grubość **Th min** [mm]

26,4

Ilość otworów **F1**

6

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,6

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

139,7

Numery zamienne

FIAT

6000609712

FIAT

6000611049

mitsubishi
4615A002T

mitsubishi
4615A147

mitsubishi
4615A201

mitsubishi
4615A203

mitsubishi
MN102276

mitsubishi
MN102276T

A.B.S.
17958

BENDIX
562695BC

BLUE PRINT
ADC443107

BORG & BECK
BBD4692

BOSCH
0986479704

BOSCH

0986479S63

BOSCH

0986AB9780

BRAKE ENGINEERING

DI956811

BREMBO

09A86810

CAR

1421295

CAR

HPD1295

DBA Australia

DBA2208

DELPHI

BG4257

FEBI BILSTEIN

28437

FERODO

DDF1818

FERODO

DDF18181

FERODO

DDF1818C

FIRST LINE

FBD1776

GIRLING

6049201

HELLA

8DD355100381

HELLA

8DD355115731

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3305069

JAPANPARTS

DI534

JURID

562695JC

LPR

M1004V

METELLI

231076C

MEYLE

32155210019

MEYLE

32155210019PD

MEYLE

32155210028

MEYLE

32155210028PD

MINTEX

MDC1960

NIPPARTS

J3305061

NK

203059

NK

313059

PAGID

54802PRO

QUINTON HAZELL

BDC5722

REMSA

6111810

ROTINGER

RT20743GL

ROTINGER

RT20743GLT3

ROTINGER

RT20743GLT5

ROTINGER
RT20743GLT6

SBS
1815203059

ST-TEMPLIN
0311020030

ST-TEMPLIN
0311020035

SWAG
80928437

TEXTAR
92180203

TRISCAN
812042143

TRUSTING
DF1244

TRW
DF4920

VALEO
197592

VALEO
297595

ZIMMERMANN
380217220

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

294

średnica wewnętrzna [mm]

170,80

średnica otworu centrującego [mm]

94

Wysokość [mm]

46,40

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Minimalna grubość [mm]

26,40

Ilość otworów

6

Wymiar gwintu

12,60

średnica otworu [mm]

139,70

Zastosowanie

mitsubishi L200 / TRITON (KA_T, KB_T)

2.5 DI-D (167KM / 123kW) olej napędowy (od 2007.08 do 2015.12)

mitsubishi L200 / TRITON (KA_T, KB_T)

2.5 DI-D (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2010.04 do 2015.12)

mitsubishi L200 / TRITON (KA_T, KB_T)

2.5 DI-D 4WD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2005.11 do 2015.12)

mitsubishi L200 / TRITON (KA_T, KB_T)

2.5 DI-D 4WD (167KM / 123kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2015.12)

mitsubishi L200 / TRITON (KA_T, KB_T)

2.5 DI-D 4WD (178KM / 131kW) olej napędowy (od 2010.04 do 2015.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniające wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.