

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20770-p-4538.html>

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20770

Nasza cena brutto	185 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT20770
Kod producenta	RT 20770
Kod EAN	5901436322115
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	303
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	303

Opis produktu

Tarcze hamulcowe CHEVROLET CAPTIVA, OPEL ANTARA [303x72] Rotinger 20770

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20770

Nazwa towaru

CHEVROLET CAPTIVA, OPEL ANTARA [303x72]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

7.3

Numery OE

20968395, 4801857, 4804637, 96625873, 20968395, 4801857, 4804637, 96625873

Odpowiednik

ATE 24.0120-0209.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479268

Odpowiednik

TEXTAR 92165500

Odpowiednik

JURID 562670JC

Odpowiednik

DELPHI BG4069

Odpowiednik

ZIMMERMANN 430261320

Odpowiednik

TRW DF6024

Odpowiednik

BREMBO 09A62910

Średnica **A** [mm]

303

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

184,8

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

70,8

Wysokość **B** [mm]

71,7

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

20

Minimalna grubość **Th min** [mm]

18,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,8

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

115

Numery zamienne

CHEVROLET

20968395

CHEVROLET

4801857

CHEVROLET

4804637

CHEVROLET

96625873

GENERAL MOTORS

96625873

OPEL

20968395

OPEL

4801857

OPEL

4804637

OPEL

96625873

VAUXHALL

20968395

VAUXHALL

4801857

VAUXHALL

4804637

VAUXHALL

96625873

A.B.S.

17764

ATE

24012002091

BENDIX

562670BC

BLUE PRINT

ADG043127

BORG %26 BECK

BBD4611

BOSCH

0986479268

BOSCH

0986AB5893

BRAKE ENGINEERING

DI956643

BREMBO

09A62910

CAR

1421344

DELPHI

BG4069

FEBI BILSTEIN

31430

FERODO

DDF1660

FERODO

DDF16601

FIRST LINE

FBD1684

FTE

BS7148

GIRLING

6060242

HELLA

8DD355114411

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3310909

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3310910

JURID

562670JC

LPR

O1025V

METELLI

230893C

METZGER

6118210

MEYLE

6155236048

MINTEX

MDC2020

NK

203665

NK

313665

PAGID

54655

PILENGA

V768

REMSA

6118210

ROTINGER

RT20770GL

ROTINGER

RT20770GLT3

ROTINGER

RT20770GLT5

ROTINGER

RT20770GLT6

RUVILLE

BRR133710

SBS

1815203665

ST-TEMPLIN

0311013370

ST-TEMPLIN

0311013375

SWAG

89931430

TEXTAR

92165500

TEXTAR

98200165501

TRISCAN

8120101016

TRUSTING

DF1320

TRW

DF6024

VALEO

197191

ZIMMERMANN

430261320

ZIMMERMANN

430261352

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

303

średnica wewnętrzna [mm]

184,80

średnica otworu centrującego [mm]

70,80

Wysokość [mm]

71,70

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

20

Minimalna grubość [mm]

18,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,80

średnica otworu [mm]

Zastosowanie

CAPTIVA (C100, C140)

2.0 D (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2007.09)

CAPTIVA (C100, C140)

2.0 D 4WD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2006.10)

CAPTIVA (C100, C140)

2.4 (136KM / 100kW) benzyna (od 2006.06)

CAPTIVA (C100, C140)

2.4 4WD (136KM / 100kW) benzyna (od 2006.06)

CAPTIVA (C100, C140)

2.4 LPG (136KM / 100kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2007.01)

CAPTIVA (C100, C140)

2.4 LPG 4WD (136KM / 100kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2007.01)

CAPTIVA (C100, C140)

3.2 4WD (230KM / 169kW) benzyna (od 2006.06)

CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140)

2.0 D 4WD (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2006.10)

CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140)

2.2 D (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2011.03)

CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140)

2.2 D 4WD (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2011.03)

CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140)

2.2 D 4WD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2011.03)

CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140)

2.4 (167KM / 123kW) benzyna (od 2011.03)

CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140)

2.4 4WD (167KM / 123kW) benzyna (od 2011.03)

CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140)

3.0 4WD (258KM / 190kW) benzyna (od 2010.11 do 2018.09)

OPEL ANTARA (L07)

2.0 CDTI (127KM / 93kW) olej napędowy (od 2007.03 do 2011.12)

OPEL ANTARA (L07)

2.0 CDTI (127KM / 93kW) olej napędowy (od 2008.09 do 2011.12)

OPEL ANTARA (L07)

2.0 CDTI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2006.08 do 2011.12)

OPEL ANTARA (L07)

2.0 CDTI (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2016.01)

OPEL ANTARA (L07)

2.0 CDTI 4x4 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2006.07 do 2011.12)

OPEL ANTARA (L07)

2.0 CDTI 4x4 (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2016.01)

OPEL ANTARA (L07)

2.2 CDTi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.12 do 2015.12)

OPEL ANTARA (L07)

2.2 CDTi 4x4 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.12 do 2015.12)

OPEL ANTARA (L07)

2.2 CDTi 4x4 (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2010.12 do 2015.12)

OPEL ANTARA (L07)

2.4 (167KM / 123kW) benzyna (od 2010.12)

OPEL ANTARA (L07)

2.4 (141KM / 104kW) benzyna (od 2006.07 do 2011.12)

OPEL ANTARA (L07)

2.4 (140KM / 103kW) benzyna (od 2008.09 do 2011.12)

OPEL ANTARA (L07)

2.4 4x4 (167KM / 123kW) benzyna (od 2010.12)

OPEL ANTARA (L07)

2.4 4x4 (140KM / 103kW) benzyna (od 2006.08 do 2011.12)

OPEL ANTARA (L07)

2.4 LPG (140KM / 103kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2008.10)

OPEL ANTARA (L07)

2.4 LPG 4x4 (140KM / 103kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2006.08 do 2010.12)

OPEL ANTARA (L07)

3.0 (258KM / 190kW) benzyna (od 2010.11 do 2015.12)

OPEL ANTARA (L07)

3.2 V6 (227KM / 167kW) benzyna (od 2006.07 do 2011.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniające wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.