Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 11:41

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20771-p-4539.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20771

Nasza cena brutto	**183 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20771**
Kod producenta	**RT 20771**
Kod EAN	**5901436347118**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**332**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**332**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MITSUBISHI PAJERO IV [332x75] Rotinger 20771

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20771

Nazwa towaru

MITSUBISHI PAJERO IV [332x75]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

7.2

Numery OE

4615A037, 4615A037

Odpowiednik

ATE 24.0118-0146.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479T90

Odpowiednik

TEXTAR 92167300

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG4263

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4944S

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

332

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

209

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

94

Wysokość **B** [mm]

74,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

18

Minimalna grubość **Th min** [mm]

16

Ilość otworów **F1**

6

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,5

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

139,7

Numery zamienne

MITSUBISHI

4615A037

A.B.S.

17964

ATE

24011801461

BLUE PRINT

ADC443115

BORG %26 BECK

BBD4755

BOSCH

0986479T90

BOSCH

F026A06839

BRAKE ENGINEERING

DI956847

CAR

1421681

DELPHI

BG4263

FERODO

DDF1965

FERODO

DDF19651

FIRST LINE

FBD1845

FTE

BS7270

GIRLING

6049445

HELLA

8DD355114591

HELLA

8DD355119091

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3315027

JAPANPARTS

DP516

LPR

M1021V

MEYLE

32155230013

MEYLE

32155230013PD

MEYLE

32155230019

MINTEX

MDC2038

NIPPARTS

N3315029

NK

203056

NK

313056

PAGID

54673

PILENGA

V638

REMSA

6109910

ROADHOUSE

6109910

ROTINGER

RT20771GL

ROTINGER

RT20771GLT3

ROTINGER

RT20771GLT5

ROTINGER

RT20771GLT6

ROULUNDS RUBBER

WD01531

SBS

1815203056

ST-TEMPLIN

0311019960

ST-TEMPLIN

0311019965

TEXTAR

92167300

TEXTAR

92167303

TEXTAR

98200167301

TRISCAN

812042149

TRUSTING

DF1247

TRW

DF4944S

VALEO

197641

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

332

średnica wewnętrzna [mm]

209

średnica otworu centrującego [mm]

94

Wysokość [mm]

74,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

18

Minimalna grubość [mm]

16

Ilość otworów

6

Wymiar gwintu

12,50

średnica otworu [mm]

139,70

Zastosowanie

MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W)

3.2 DI-D (160KM / 118kW) olej napędowy (od 2007.02)

MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W)

3.2 DI-D (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.02)

MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W)

3.2 DI-D 4WD (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2007.02)

MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W)

3.2 DI-D 4WD (200KM / 147kW) olej napędowy (od 2009.01)

MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W)

3.8 V6 (250KM / 184kW) benzyna (od 2007.02)

MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W)

3.8 V6 (248KM / 182kW) benzyna (od 2006.10)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.