

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20772-p-4540.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20772

Nasza cena brutto	128 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT20772
Kod producenta	RT 20772
Kod EAN	5901436330127
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	258
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	258

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HONDA CITY, JAZZ II, III [258x39] Rotinger 20772

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20772

Nazwa towaru

HONDA CITY, JAZZ II, III [258x39]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

4.9

Numery OE

45251SAAG50, 45251SAAG50

Odpowiednik

ATE 24.0121-0115.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479594

Odpowiednik

TEXTAR 92165900

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG4148

Odpowiednik

ZIMMERMANN 280317300

Odpowiednik

TRW DF4825

Odpowiednik

BREMBO 09A35710

Średnica **A** [mm]

258

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

141,3

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

64,1

Wysokość **B** [mm]

39,1

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

21

Minimalna grubość **Th min** [mm]

19

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,8

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

Numery zamienne

HONDA

45251SAAG50

ATE

24012101151

BENDIX

562754BC

BLUE PRINT

ADH24392

BORG %26 BECK

BBD4716

BOSCH

0986479594

BOSCH

0986479S26

BOSCH

0986AB6154

BOSCH

0986AB9732

BRAKE ENGINEERING

DI956686

BREMBO

09A35710

CAR

1421422

DELPHI

BG4148

FEBI BILSTEIN

31302

FERODO

DDF1610

FERODO

DDF16101

FERODO

DDF1610C

FIRST LINE

FBD1800

FTE

BS7140

GIRLING

6048251

HELLA

8DD355114451

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3304050

METELLI

231050C

METZGER

25094

MEYLE

31155210037

MINTEX
MDC1897

NK
202647

NK
312647

PAGID
54659

PILENGA
V419

REMSA
6135710

ROTINGER
RT20772GL

ROTINGER
RT20772GLT3

ROTINGER
RT20772GLT5

ROTINGER
RT20772GLT6

ST-TEMPLIN
0311016610

ST-TEMPLIN
0311016615

SWAG

85931302

TEXTAR

92165900

TRISCAN

812040145

TRUSTING

DF1280

TRW

DF4825

VALEO

197378

ZIMMERMANN

280317320

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnątrznie

średnica [mm]

258

średnica wewnętrzna [mm]

141,30

średnica otworu centrującego [mm]

64,10

Wysokość [mm]

39,10

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

21

Minimalna grubość [mm]

19

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,80

średnica otworu [mm]

100

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

104

Zastosowanie

HONDA CITY sedan (GM2, GM3)

1.4 i-V TEC (99KM / 73kW) benzyna (od 2008.09)

HONDA JAZZ II (GD_, GE3, GE2)

1.2 i-DSI (78KM / 57kW) benzyna (od 2002.03 do 2008.07)

HONDA JAZZ II (GD_, GE3, GE2)

1.3 (83KM / 61kW) benzyna (od 2002.03 do 2008.07)

HONDA JAZZ II (GD_, GE3, GE2)

1.4 iDSI (83KM / 61kW) benzyna (od 2006.12 do 2008.10)

HONDA JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_)

1.2 (90KM / 66kW) benzyna (od 2008.07)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.