Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 17:44

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20773-p-4541.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20773

Nasza cena brutto	**172 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20773**
Kod producenta	**RT 20773**
Kod EAN	**5901436319238**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**295**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**295**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe TOYOTA AVENSIS, COROLLA [295x49] Rotinger 20773

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20773

Nazwa towaru

TOYOTA AVENSIS, COROLLA [295x49]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

7.7

Numery OE

43512-05080, 43512-0F010, 4351205080, 435120F010, 43512YZZAA

Odpowiednik

ATE 24.0126-0138.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479454

Odpowiednik

TEXTAR 92168000

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI

Odpowiednik

ZIMMERMANN 590259200

Odpowiednik

TRW DF4415S

Odpowiednik

BREMBO 09.9817.20

Średnica **A** [mm]

295

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

141

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

62

Wysokość **B** [mm]

49

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

26

Minimalna grubość **Th min** [mm]

24

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,8

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114,3

Numery zamienne

TOYOTA

4351205080

ATE

24012601381

BOSCH

0986479454

BRAKE ENGINEERING

DI956655

BREMBO

09981730

BREMBO

09981731

BREMBO

MDC1802

FERODO

DDF1401

PAGID

54680

ROTINGER

RT20773GL

ROTINGER

RT20773GLT3

ROTINGER

RT20773GLT5

ROTINGER

RT20773GLT6

SBS

17608

SBS

1815204591

TEXTAR

92168000

TEXTAR

92168003

TRW

DF4415S

ZIMMERMANN

590259200

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

295

średnica wewnętrzna [mm]

141

średnica otworu centrującego [mm]

62

Wysokość [mm]

49

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

26

Minimalna grubość [mm]

24

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14,80

średnica otworu [mm]

114,30

Moment dokręcenia [Nm]

103

Zastosowanie

TOYOTA AVENSIS (_T25_)

2.2 D-4D (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS (_T25_)

2.2 D-CAT (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2005.07 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T25_)

2.2 D-4D (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T25_)

2.2 D-CAT (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2005.07 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS sedan (_T25_)

2.2 D-4D (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS sedan (_T25_)

2.2 D-CAT (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2005.07 do 2008.11)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.