Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:20

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20774-p-4542.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20774

Nasza cena brutto	**223 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20774**
Kod producenta	**RT 20774**
Kod EAN	**5901436330134**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**312**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**312**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe REANULT CLIO, MEGANE [312x63] Rotinger 20774

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20774

Nazwa towaru

REANULT CLIO, MEGANE [312x63]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

7

Numery OE

7701208130, 7701208843, 7701208130, 7701208843, 8200266743

Odpowiednik

ATE 24.0128-0223.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479723

Odpowiednik

TEXTAR 92167700

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG4111

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF6117S

Odpowiednik

BREMBO 09890410

Średnica **A** [mm]

312

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

150,8

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

61,1

Wysokość **B** [mm]

63

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28

Minimalna grubość **Th min** [mm]

26

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,5

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

108

Numery zamienne

RENAULT

7701208130

RENAULT

7701208843

RENAULT

8200266743

A.B.S.

17781

A.B.S.

17782

A.P.

25063

ATE

24012802231

BORG %26 BECK

BBD4814

BOSCH

0986479723

BRAKE ENGINEERING

DI956780

BREMBO

09890410

BREMBO

09890420

BREMBO

09890421

CAR

1421385

CAR

HPD1385

DELPHI

BG4111

FERODO

DDF1524

FERODO

DDF15241

FIRST LINE

FBD1907

FRI.TECH.

DF1249

GIRLING

6061175

HELLA

8DD355114631

KAWE

6126410

LPR

R1029V

METELLI

231159C

NK

203966

NK

313966

PAGID

54677

PILENGA

V136

REMSA

6126410

ROADHOUSE

6126410

ROTINGER

RT20774GL

ROTINGER

RT20774GLT3

ROTINGER

RT20774GLT5

ROTINGER

RT20774GLT6

SBS

1815203966

ST-TEMPLIN

0311025460

ST-TEMPLIN

0311025465

TEXTAR

92167700

TRISCAN

812025163

TRISCAN

812025166

TRW

DF6117S

VALEO

197358

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

312

średnica wewnętrzna [mm]

150,80

średnica otworu centrującego [mm]

61,10

Wysokość [mm]

63

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Minimalna grubość [mm]

26

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,50

średnica otworu [mm]

108

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

100

Zastosowanie

RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)

2.0 16V Sport (197KM / 145kW) benzyna (od 2006.02 do 2012.12)

RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)

2.0 16V Sport (200KM / 148kW) benzyna (od 2008.09 do 2014.12)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

2.0 (230KM / 169kW) benzyna (od 2006.08 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

2.0 dCi (173KM / 127kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

2.0 Renault Sport (224KM / 165kW) benzyna (od 2004.05 do 2009.10)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.