

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20776-p-4544.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20776

Nasza cena brutto	233 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT20776
Kod producenta	RT 20776
Kod EAN	5901436330141
Producent	ROTINGER
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Średnica [mm]	321
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	321

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HYUNDAI SANTA FE, KIA SORENTO [321x49] Rotinger 20776

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 20776

Nazwa towaru

HYUNDAI SANTA FE, KIA SORENTO [321x49]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

10.3

Numery OE

51712-2P700, 517122B700, 517122P700, 517122W700

Odpowiednik

ATE 24.0128-0158.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479536

Odpowiednik

TEXTAR 92166000

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG9056

Odpowiednik

ZIMMERMANN 285351600

Odpowiednik

TRW DF6222

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

321

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

143

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

69

Wysokość **B** [mm]

49

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28

Minimalna grubość **Th min** [mm]

26,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,6

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

HYUNDAI

517122B700

HYUNDAI

517122P700

HYUNDAI

517122W700

KIA

517122P700

KIA

517122W700

A.B.S.

17834

A.B.S.

17834OE

ABE

C30529ABE

ALANKO

305293

AP

25154

AP

25154V

ASHIKA

600HH19

ASHUKI

09901350

ATE

24012801581

ATE

428158

BENDIX

562778BC

BLUE PRINT

ADG043122

BORG %26 BECK

BBD59065

BOSCH

0986479536

BRECO

BS8763

BRECO

BV8763

BREMBO

09A60110

BREMBO

09A60111

CAR

1421294

CIFAM

800900C

COMLINE
ADC1096V

DELPHI
BG9056

DENCKERMANN
B130526

DJ PARTS
BD1365

E.T.F.
191105

FEBI BILSTEIN
29350

FERODO
DDF16311

FERODO
DDF1631C1

FREMAX
BD4051

FRI.TECH.
BD1251

FTE
BS7171

FTE
BS7171B

GIRLING

6062221

HELLA PAGID

8DD355118161

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3300507

ICER

78BD40512

IPS Parts

IBT1H16

JAPANPARTS

DIH19

JAPKO

60H19

JP GROUP

3563101509

KAGER

371216

KAISHIN

CBR447

KAVO PARTS

BR3239C

KAVO PARTS

BR3266

KAWE

6110210

LPR

H2008V

LPR

H2008VR

MAPCO

45582

METELLI

230900C

METZGER

6110210A

METZGER

6110499

MEYLE

37155210017

MEYLE

37155210020PD

MINTEX

MDC2175

NATIONAL

NBD1542

NIPPARTS

J3300531

NK

203431

NK

313431

OPEN PARTS

BDR240720

OPTIMAL

BS8786

PILENGA

V707

PROTECHNIC

PRD2548

QUINTON HAZELL

BDC5693

REMSA

6110210

ROADHOUSE

6110210

ROTINGER

RT20776GL

ROTINGER

RT20776GLT3

ROTINGER

RT20776GLT5

ROTINGER

RT20776GLT6

SASIC

6106159

SBS

1815203431

SBS

1815313431

SWAG

90929350

TEXTAR

92166003

TOPRAN

820617

TRISCAN

812018127

TRUSTING

DF1251

TRW

DF6222

WOKING

D6110210

ZIMMERMANN

285351600

ZIMMERMANN

285351620

ZIMMERMANN

285351650

ZIMMERMANN

285351652

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnątrznie

średnica [mm]

321

średnica wewnętrzna [mm]

143

średnica otworu centrującego [mm]

69

Wysokość [mm]

49

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Minimalna grubość [mm]

26,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,60

średnica otworu [mm]

114,30

średnica otworu 1 [mm]

114,30

Wzór otworów/Ilość otworów

7/5

Zastosowanie

HYUNDAI GRAND SANTA FÉ

2.2 CRDi All-wheel Drive (197KM / 145kW) olej napędowy (od 2013.06)

HYUNDAI GRAND SANTA FÉ

2.2 CRDi All-wheel Drive (200KM / 147kW) olej napędowy (od 2013.09)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

2.7 (175KM / 129kW) benzyna (od 2004.08 do 2006.03)

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)

2.0 CRDi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2010.12 do 2012.12)

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)

2.0 CRDi 4x4 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2010.12 do 2012.12)

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)

2.0 CRDi 4x4 (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2012.12)

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)

2.2 CRDi (139KM / 102kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2012.12)

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)

2.2 CRDi (155KM / 114kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2009.12)

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)

2.2 CRDi (197KM / 145kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2012.12)

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)

2.2 CRDi 4x4 (139KM / 102kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2012.12)

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)

2.2 CRDi 4x4 (155KM / 114kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2009.12)

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)

2.2 CRDi 4x4 (197KM / 145kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2012.12)

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)

2.2 CRDi GLS (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2009.12)

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)

2.2 CRDi GLS 4x4 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2009.12)

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)

2.4 (174KM / 128kW) benzyna (od 2010.11 do 2012.12)

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)

2.7 (170KM / 125kW) benzyna (od 2006.03 do 2012.12)

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)

2.7 4x4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2006.03 do 2012.12)

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)

2.7 V6 GLS (189KM / 139kW) benzyna (od 2006.03 do 2009.12)

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)

2.7 V6 GLS 4x4 (189KM / 139kW) benzyna (od 2006.03 do 2009.12)

HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA)

2.0 CRDi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2012.09)

HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA)

2.0 CRDi (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2015.05)

HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA)

2.0 CRDi 4WD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2012.09)

HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA)

2.2 CRDi (197KM / 145kW) olej napędowy (od 2012.09 do 2015.12)

HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA)

2.2 CRDi (200KM / 147kW) olej napędowy (od 2015.10)

HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA)

2.2 CRDi 4WD (197KM / 145kW) olej napędowy (od 2012.09 do 2015.12)

HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA)

2.2 CRDi 4WD (200KM / 147kW) olej napędowy (od 2015.10)

HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA)

2.4 (192KM / 141kW) benzyna (od 2012.09 do 2015.12)

HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA)

2.4 4WD (192KM / 141kW) benzyna (od 2012.09)

HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA)

2.4 GDI (188KM / 138kW) benzyna (od 2015.05)

HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA)

2.4 GDI 4WD (188KM / 138kW) benzyna (od 2015.05)

KIA SORENTO II (XM)

2.0 CRDi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2010.11)

KIA SORENTO II (XM)

2.0 CRDi 4WD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2010.11)

KIA SORENTO II (XM)

2.2 CRDi (197KM / 145kW) olej napędowy (od 2009.11)

KIA SORENTO II (XM)

2.2 CRDi 4WD (197KM / 145kW) olej napędowy (od 2009.11)

KIA SORENTO II (XM)

2.4 CVT (174KM / 128kW) benzyna (od 2009.11)

KIA SORENTO II (XM)

2.4 CVT (192KM / 141kW) benzyna (od 2012.10)

KIA SORENTO II (XM)

2.4 CVT 4WD (174KM / 128kW) benzyna (od 2009.11)

KIA SORENTO II (XM)

2.4 CVVT 4WD (192KM / 141kW) benzyna (od 2012.10)

KIA SORENTO II (XM)

2.4 GDI (192KM / 141kW) benzyna (od 2012.10)

KIA SORENTO II (XM)

2.4 GDI 4WD (192KM / 141kW) benzyna (od 2012.10)

KIA SORENTO III (UM)

2.2 CRDi (200KM / 147kW) olej napędowy (od 2015.01)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.