Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 03:43

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20779-p-4547.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20779

Nasza cena brutto	**115 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20779**
Kod producenta	**RT 20779**
Kod EAN	**5901436341505**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**257,9**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**257,9**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe FORD FIESTA IV, MAZDA 2 [258x44] Rotinger 20779

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20779

Nazwa towaru

FORD FIESTA IV, MAZDA 2 [258x44]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

5.7

Numery OE

402063DD0A, DF7133251, DF7133251A, DN2033251, D09T33251, DA7R33251, DF7133251, DF7133251A, DN2033251

Odpowiednik

ATE 24.0123-0112.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479541

Odpowiednik

TEXTAR 92166800

Odpowiednik

JURID 562564JC

Odpowiednik

DELPHI BG4254

Odpowiednik

ZIMMERMANN 370308100

Odpowiednik

TRW DF4966

Odpowiednik

BREMBO 09A96814

Średnica **A** [mm]

257,9

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

135,2

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

55

Wysokość **B** [mm]

44

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

23

Minimalna grubość **Th min** [mm]

21

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

100

Numery zamienne

FORD

DN2033251

FORD (CHANGAN)

DG8033251

FORD (CHANGAN)

DG8033251A

FORD (CHANGAN)

DK4133251

MAZDA

D09T33251

MAZDA

DA7R33251

MAZDA

DF7133251

MAZDA

DF7133251A

MAZDA (CHANGAN)

DG8033251

A.B.S.

17938

ATE

24012301121

BENDIX

562564BC

BLUE PRINT

ADM543100

BORG %26 BECK

BBD4700

BOSCH

0986479541

BOSCH

0986AB5292

BOSCH

F026A06799

BRAKE ENGINEERING

DI956774

BREMBO

09A96814

CAR

1421377

CAR

HPD1377

DELPHI

BG4254

FERODO

DDF1738

FERODO

DDF17381

FIRST LINE

FBD1784

GIRLING

6049661

HELLA

8DD355114541

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3303009

JAPANPARTS

DI325

JURID

562564JC

LPR

M5017V

METELLI

230983

MEYLE

35155210030

MINTEX

MDC2042

NIPPARTS

N3303086

NK

203267

NK

313267

PAGID

54668

QUINTON HAZELL

BDC5754

REMSA

6126610

ROTINGER

RT20779GL

ROTINGER

RT20779GLT3

ROTINGER

RT20779GLT5

ROTINGER

RT20779GLT6

SBS

1815203267

ST-TEMPLIN

0311022230

ST-TEMPLIN

0311022235

TEXTAR

92166800

TEXTAR

92166803

TRISCAN

812050152

TRUSTING

DF1254

TRW

DF4966

VALEO

196002

ZIMMERMANN

370308100

ZIMMERMANN

370308120

ZIMMERMANN

370308152

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

257,90

średnica wewnętrzna [mm]

135,20

średnica otworu centrującego [mm]

55

Wysokość [mm]

44

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

23

Minimalna grubość [mm]

21

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

13

średnica otworu [mm]

100

Zastosowanie

MAZDA 2 (DE_, DH_)

1.3 (75KM / 55kW) benzyna (od 2007.10 do 2015.06)

MAZDA 2 (DE_, DH_)

1.3 (86KM / 63kW) benzyna (od 2007.10 do 2015.06)

MAZDA 2 (DE_, DH_)

1.3 MZR (84KM / 62kW) benzyna (od 2010.01 do 2015.06)

MAZDA 2 (DE_, DH_)

1.4 MZR-CD (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2008.01 do 2015.06)

MAZDA 2 (DE_, DH_)

1.5 (103KM / 76kW) benzyna (od 2007.07 do 2015.06)

MAZDA 2 (DE_, DH_)

1.5 MZR (102KM / 75kW) benzyna (od 2011.06 do 2015.06)

MAZDA 2 (DE_, DH_)

1.6 MZ-CD (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2011.06 do 2015.06)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.