Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 20:02

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2078-p-4548.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2078

Nasza cena brutto	**83 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2078**
Kod producenta	**RT 2078**
Kod EAN	**5901436313298**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**257**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**257**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HYUNDAI COUPE, LANTRA [257x34] Rotinger 2078

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2078

Nazwa towaru

HYUNDAI COUPE, LANTRA [257x34]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

4.6

Numery OE

5171228300, 5171228300

Odpowiednik

ATE 24.0122-0170.1 24.0322-0170.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478675

Odpowiednik

TEXTAR 92062700

Odpowiednik

JURID 561642J

Odpowiednik

DELPHI BG2628

Odpowiednik

ZIMMERMANN 2853500

Odpowiednik

TRW DF1428

Odpowiednik

BREMBO 09558710

Średnica **A** [mm]

257

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

86

Wysokość **B** [mm]

34

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22

Minimalna grubość **Th min** [mm]

20

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

10,4

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

104

Numery zamienne

HYUNDAI

5171228300

A.B.S.

16161

ABEX

W0706

ACDelco

AC2212D

APEC BRAKING

DSK611

ATE

24012201701

ATE

24032201701

BENDIX

561642B

BENDIX

561642BC

BLUE PRINT

ADG04309

BORG %26 BECK

BBD4989

BOSCH

0986478675

BOSCH

0986AB9880

BOSCH

0986BB4347

BOSCH

F026A00893

BRADI

1180424

BRADI

1180524

BRAKE ENGINEERING

DI955181

BREMBO

09558710

BREMBO

09558775

CAR

142964

CAR

HPD964

DBA Australia

DBA453

DELPHI

BG2628

DELPHI

BG628

DELPHI

BS3955

FAG

BS3955

FERODO

DDF482

FERODO

DDF4821

FERODO

DRF482

FIRST LINE

FBD489

FTE

BS3955

GIRLING

6014281

HELLA

8DD355103281

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3300505

JURID

561642J

JURID

561642JC

LEMFORDER

1900002

LPR

H2061V

MAGNETI MARELLI

353611805240

MAPCO

15506

METELLI

230405

METZGER

637510

MEYLE

37155210002

MEYLE

37155210002PD

MGA

D1205

MINTEX

MDC782

NATIONAL

NBD446

NIPPARTS

J3300505

NK

203401

NK

313401

OBTEC A%2FS

444401V

PAGID

51203

PEX

140213

PILENGA

V605

QH Benelux

57403

QUINTON HAZELL

637510

QUINTON HAZELL

831800

QUINTON HAZELL

831801

QUINTON HAZELL

831802

QUINTON HAZELL

BDC3955

QUINTON HAZELL

BSF3955

REMSA

637510

REMSA

831800

REMSA

831801

REMSA

831802

ROADHOUSE

637510

ROADHOUSE

831800

ROADHOUSE

831801

ROADHOUSE

831802

ROTINGER

RT2078GL

ROTINGER

RT2078GLT3

ROTINGER

RT2078GLT5

ROTINGER

RT2078GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2212

SEBRO

4957

ST-TEMPLIN

0311016850

ST-TEMPLIN

0311016855

TEXTAR

92062700

TEXTAR

98200062701

TRISCAN

812043101

TRUSTING

DF304

TRW

DF1428

VALEO

186617

VALEO

297617

WOKING

P637510

ZIMMERMANN

2853500

ZIMMERMANN

285350000

ZIMMERMANN

285350050

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

257

średnica wewnętrzna [mm]

128,50

średnica otworu centrującego [mm]

86,10

Wysokość [mm]

34

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

20

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

10,70

średnica otworu [mm]

104

Zastosowanie

HYUNDAI COUPE (RD)

1.6 16V (116KM / 85kW) benzyna (od 1998.03 do 2002.04)

HYUNDAI COUPE (RD)

1.6 i 16V (114KM / 84kW) benzyna (od 1996.12 do 2002.04)

HYUNDAI COUPE (RD)

2.0 16V (139KM / 102kW) benzyna (od 1996.08 do 2002.04)

HYUNDAI LANTRA I (J-1)

1.6 i.e. 16V (106KM / 78kW) benzyna (od 1990.10 do 1995.11)

HYUNDAI LANTRA I (J-1)

1.6 i.e. 16V (114KM / 84kW) benzyna (od 1990.10 do 1995.11)

HYUNDAI LANTRA I (J-1)

1.8 i.e. 16V (127KM / 93kW) benzyna (od 1990.10 do 1995.11)

HYUNDAI LANTRA II (J-2)

1.5 12V (88KM / 65kW) benzyna (od 1996.12 do 2000.09)

HYUNDAI LANTRA II (J-2)

1.6 16V (114KM / 84kW) benzyna (od 1995.11 do 2000.09)

HYUNDAI LANTRA II (J-2)

1.6 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1995.11 do 2000.09)

HYUNDAI LANTRA II (J-2)

1.8 16V (128KM / 94kW) benzyna (od 1995.11 do 2000.09)

HYUNDAI LANTRA II (J-2)

1.9 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1998.03 do 2000.09)

HYUNDAI LANTRA II (J-2)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 1997.04 do 2000.05)

HYUNDAI LANTRA II (J-2)

2.0 16V (139KM / 102kW) benzyna (od 1996.08 do 2000.09)

HYUNDAI LANTRA II Kombi (J-2)

1.5 12V (88KM / 65kW) benzyna (od 1997.04 do 2000.10)

HYUNDAI LANTRA II Kombi (J-2)

1.6 16V (114KM / 84kW) benzyna (od 1996.02 do 2000.10)

HYUNDAI LANTRA II Kombi (J-2)

1.6 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.02 do 2000.10)

HYUNDAI LANTRA II Kombi (J-2)

1.8 16V (128KM / 94kW) benzyna (od 1996.02 do 2000.10)

HYUNDAI LANTRA II Kombi (J-2)

1.9 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1998.03 do 2000.10)

HYUNDAI LANTRA II Kombi (J-2)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 1997.04 do 2000.05)

HYUNDAI LANTRA II Kombi (J-2)

2.0 16V (139KM / 102kW) benzyna (od 1995.11 do 2000.10)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.