Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 07:42

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2079-p-4551.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2079

Nasza cena brutto	**92 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2079**
Kod producenta	**RT 2079**
Kod EAN	**5901436313304**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**236**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**236**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MITSUBISHI COLT, LANCER [236x45] Rotinger 2079

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2079

Nazwa towaru

MITSUBISHI COLT, LANCER [236x45]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

3.6

Numery OE

MB699282, MB699283, MB950922, MR449769, MB699282, MB699283, MB950922, MR449769

Odpowiednik

ATE 24.0118-0120.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478572

Odpowiednik

TEXTAR 92089400

Odpowiednik

JURID 562011J

Odpowiednik

DELPHI BG2810

Odpowiednik

ZIMMERMANN 380216100

Odpowiednik

TRW DF4022

Odpowiednik

BREMBO 09705610

Średnica **A** [mm]

236

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

126

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

64,1

Wysokość **B** [mm]

45

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

18

Minimalna grubość **Th min** [mm]

16,4

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,5

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

100

Numery zamienne

DODGE

MB699283

EAGLE

MB699283

MITSUBISHI

MB699282

MITSUBISHI

MB699283

MITSUBISHI

MB950922

MITSUBISHI

MR449769

PROTON

MB699282

PROTON

MB699283

PROTON

MR449769

A.B.S.

16483

A.P.

X24687

ACDelco

AC2289D

APEC BRAKING

DSK212

ATE

24011801201

BENDIX

562011B

BENDIX

562011BC

BLUE PRINT

ADC44342

BORG %26 BECK

BBD4155

BOSCH

0986478572

BOSCH

0986479883

BOSCH

0986AB6307

BOSCH

0986AB9523

BOSCH

0986AB9860

BOSCH

986478572

BOSCH

F026A00886

BRADI

1303624

BRAKE ENGINEERING

DI955305

BREMBO

09705610

BREMBO

09705675

CAR

142870

CAR

HPD870

DBA Australia

DBA413

DELPHI

BG2810

DELPHI

BS4805

FEBI BILSTEIN

10872

FERODO

DDF1005

FERODO

DDF10051

FERODO

DDF1005C

FERODO

DDF1005C1

FERODO

DDF924

FIRST LINE

FBD1120

FTE

BS4805

GIRLING

6040221

HELLA

8DD355105771

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3305032

JAPANPARTS

DI532

JURID

562011J

JURID

562011JC

LPR

D1321V

MAGNETI MARELLI

353613036240

MAPCO

15540

METELLI

230505

METZGER

655710

MEYLE

32155210006

MEYLE

32155210006PD

MGA

D1305

MINTEX

MDC945

NATIONAL

NBD674

NIPPARTS

J3305032

NK

203021

NK

313021

OBTEC A%2FS

242423V

PAGID

52218

PEX

140363

PILENGA

V607

QH Benelux

57465

QUINTON HAZELL

BDC4629

QUINTON HAZELL

BDC4805

QUINTON HAZELL

BSF4629

QUINTON HAZELL

BSF4805

REMSA

655710

ROADHOUSE

652810

ROADHOUSE

655710

ROTINGER

RT2079GL

ROTINGER

RT2079GLT3

ROTINGER

RT2079GLT5

ROTINGER

RT2079GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2289

ST-TEMPLIN

0311019620

ST-TEMPLIN

0311019625

SWAG

80910872

TEXTAR

92089400

TEXTAR

98200089401

TRISCAN

812042116

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

4335001

TRUSTING

DF305

TRW

DF4022

VALEO

186818

WOKING

P655710

ZIMMERMANN

380216100

ZIMMERMANN

380216150

ZIMMERMANN

380216152

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

236

średnica wewnętrzna [mm]

126

średnica otworu centrującego [mm]

64,10

Wysokość [mm]

45

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

18

Minimalna grubość [mm]

16,40

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,50

średnica otworu [mm]

100

Zastosowanie

JUMBUCK pick-up

1.5 (86KM / 64kW) benzyna (od 2002.05 do 2008.12)

SATRIA (C9_M)

1.5 (86KM / 64kW) benzyna (od 2000.07 do 2006.05)

WIRA

1.5 (86KM / 64kW) benzyna (od 2000.08)

WIRA liftback (C9_L)

1.5 (86KM / 64kW) benzyna (od 2000.08 do 2007.06)

MITSUBISHI CARISMA (DA_)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1995.07 do 2006.06)

MITSUBISHI CARISMA (DA_)

1.6 (99KM / 73kW) benzyna (od 1997.05 do 2006.06)

MITSUBISHI CARISMA (DA_)

1.6 (95KM / 70kW) benzyna (od 1998.12 do 2006.06)

MITSUBISHI CARISMA (DA_)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.10 do 2000.09)

MITSUBISHI CARISMA sedan (DA_)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.09 do 2006.06)

MITSUBISHI CARISMA sedan (DA_)

1.6 (99KM / 73kW) benzyna (od 1997.05 do 2006.06)

MITSUBISHI CARISMA sedan (DA_)

1.6 (95KM / 70kW) benzyna (od 1998.12 do 2006.06)

MITSUBISHI CARISMA sedan (DA_)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.10 do 2000.09)

MITSUBISHI COLT IV (CA_A)

1.3 GLi 12V (75KM / 55kW) benzyna (od 1992.04 do 1996.04)

MITSUBISHI COLT IV (CA_A)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.02 do 1996.04)

MITSUBISHI COLT IV (CA_A)

1.6 4WD (114KM / 84kW) benzyna (od 1993.08 do 1995.08)

MITSUBISHI COLT IV (CA_A)

1.6 GLXi 16V (113KM / 83kW) benzyna (od 1992.04 do 1996.04)

MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_)

1300 (82KM / 60kW) benzyna (od 2000.06 do 2003.09)

MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_)

1300 GL,GLX (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.05 do 2000.06)

MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_)

1600 (103KM / 76kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.09)

MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_)

1600 GLX (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.05 do 2000.09)

MITSUBISHI LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A)

1.3 (75KM / 55kW) benzyna (od 1992.06 do 1996.12)

MITSUBISHI LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.02 do 1996.12)

MITSUBISHI LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A)

1.6 16V (113KM / 83kW) benzyna (od 1992.06 do 1996.12)

MITSUBISHI LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A)

1.6 16V 4WD (113KM / 83kW) benzyna (od 1992.06 do 1996.12)

MITSUBISHI LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A)

2.0 Diesel (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1992.06 do 1996.12)

MITSUBISHI LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W)

1.6 16V (113KM / 83kW) benzyna (od 1992.12 do 2003.10)

MITSUBISHI LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W)

1.6 16V 4WD (113KM / 83kW) benzyna (od 1992.12 do 2003.10)

MITSUBISHI LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W)

2.0 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1992.12 do 2003.10)

MITSUBISHI LANCER VI (CJ_, CP_)

1.3 12V (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.12 do 2003.08)

MITSUBISHI LANCER VI (CJ_, CP_)

1.6 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1995.12 do 2003.08)

MITSUBISHI LANCER VI (CJ_, CP_)

1.8 16V (205KM / 151kW) benzyna (od 1995.09 do 2003.08)

MITSUBISHI MIRAGE liftback (CJ_A)

1.3 (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.09 do 2003.07)

PROTON PERSONA 300 (C9_M)

315 GLi/GLSi (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.03 do 2000.07)

PROTON PERSONA 300 (C9_M)

315 GLSi (87KM / 64kW) benzyna (od 1996.09 do 2000.07)

PROTON PERSONA 400 (C9_S)

415 GLi/GLSi (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.01 do 2000.07)

PROTON PERSONA 400 (C9_S)

420 GLS D (65KM / 48kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1999.04)

PROTON PERSONA 400 (C9_S)

420 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2000.07)

PROTON PERSONA 400 liftback (C9_C, C9_S)

415 GLi/GLSi (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.01 do 2000.07)

PROTON PERSONA 400 liftback (C9_C, C9_S)

420 D (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2000.07)

PROTON PERSONA 400 liftback (C9_C, C9_S)

420 GLS D (65KM / 48kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1999.04)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.