

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20829-p-4554.html>

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20829

Nasza cena brutto	213 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT20829
Kod producenta	RT 20829
Kod EAN	5901436319955
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	300
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	300

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HYUNDAI I30 [300x47] Rotinger 20829

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20829

Nazwa towaru

HYUNDAI I30 [300x47]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

8.1

Numery OE

517122L500, 517123V000, 517122L500, 517122Y000, 517123K110, 517123K150, 517123K160, 517123V000, 51712A6600

Odpowiednik

ATE 24.0128-0234.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479537

Odpowiednik

TEXTAR 92166200

Odpowiednik

JURID 562550JC

Odpowiednik

DELPHI BG4251

Odpowiednik

ZIMMERMANN 285351320

Odpowiednik

TRW DF4957S

Odpowiednik

BREMBO 09A53220

Średnica **A** [mm]

300

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

141,5

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

69,1

Wysokość **B** [mm]

47,3

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28

Minimalna grubość **Th min** [mm]

26,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

HYUNDAI

517122L500

HYUNDAI

517123K110

HYUNDAI

517123V000

HYUNDAI

51712A6600

KIA

517122L500

KIA

517123K110

KIA

51712A6600

ATE

24012802341

BENDIX

562550BC

BLUE PRINT

ADG043136

BORG %26 BECK

BBD4702

BOSCH

0986479537

BRAKE ENGINEERING

DI956806

BREMBO

09A53220

BREMBO

09A53221

CAR

1421483

DELPHI

BG4251

FEBI BILSTEIN

31317

FERODO

DDF1795

FERODO

DDF17951

FIRST LINE

FBD1786

FTE

BS7203

GIRLING

6049575

HELLA

8DD355114481

HELLA

8DD355118421

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3300511

JURID

562550JC

METELLI

230925C

MEYLE

37155210015

MEYLE

37155210015PD

MEYLE

37155210032

MEYLE

37155210032PD

MINTEX

MDC2045

NIPPARTS

J3300532

NK

203433

NK

313433

PAGID

54662

PILENGA

V706

QUINTON HAZELL

BDC5757

REMSA

6121710

ROTINGER

RT20829GL

ROTINGER

RT20829GLT3

ROTINGER

RT20829GLT5

ROTINGER

RT20829GLT6

SBS

1815203433

SWAG

90931317

TEXTAR

92166200

TEXTAR

92243503

TRISCAN

812043141

TRISCAN

812043141C

TRUSTING

DF1282

TRW

DF4957S

VALEO

197174

ZIMMERMANN

285351320

ZIMMERMANN

285351352

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

300

średnica wewnętrzna [mm]

141,50

średnica otworu centrującego [mm]

69,10

Wysokość [mm]

47,30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Minimalna grubość [mm]

26,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,50

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

HYUNDAI GRANDEUR (HG)

2.4 16V (201KM / 148kW) benzyna (od 2011.01)

HYUNDAI GRANDEUR (HG)

2.7 (192KM / 141kW) benzyna (od 2011.06)

HYUNDAI i30 (FD)

1.6 (122KM / 90kW) benzyna (od 2007.10 do 2011.11)

HYUNDAI i30 (FD)

1.6 (116KM / 85kW) benzyna (od 2007.10 do 2011.11)

HYUNDAI i30 (FD)

1.6 (126KM / 93kW) benzyna (od 2008.02 do 2011.11)

HYUNDAI i30 (FD)

1.6 CRDi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2011.11)

HYUNDAI i30 (FD)

2.0 (143KM / 105kW) benzyna (od 2007.10 do 2011.11)

HYUNDAI i30 (FD)

2.0 CRDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2011.11)

HYUNDAI i30 (FD)

2.0 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2011.11)

HYUNDAI i30 (GD)

1.4 (99KM / 73kW) benzyna (od 2011.12 do 2015.12)

HYUNDAI i30 (GD)

1.4 (101KM / 74kW) benzyna (od 2014.12 do 2016.12)

HYUNDAI i30 (GD)

1.4 CRDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2011.12 do 2016.12)

HYUNDAI i30 (GD)

1.6 (120KM / 88kW) benzyna (od 2012.01 do 2016.12)

HYUNDAI i30 (GD)

1.6 (129KM / 95kW) benzyna (od 2011.12 do 2015.12)

HYUNDAI i30 (GD)

1.6 CRDi (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2011.12 do 2015.12)

HYUNDAI i30 (GD)

1.6 CRDi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2011.12 do 2016.12)

HYUNDAI i30 (GD)

1.6 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2016.12)

HYUNDAI i30 (GD)

1.6 GDI (135KM / 99kW) benzyna (od 2011.12 do 2016.12)

HYUNDAI i30 (GD)

1.6 T-GDI (186KM / 137kW) benzyna (od 2015.01)

HYUNDAI i30 coupe

1.4 (99KM / 73kW) benzyna (od 2013.05)

HYUNDAI i30 coupe

1.4 (101KM / 74kW) benzyna (od 2014.12)

HYUNDAI i30 coupe

1.4 CRDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2013.05)

HYUNDAI i30 coupe

1.6 CRDi (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2013.05)

HYUNDAI i30 coupe

1.6 CRDi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2015.11)

HYUNDAI i30 coupe

1.6 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2014.12)

HYUNDAI i30 coupe

1.6 GDI (135KM / 99kW) benzyna (od 2013.05)

HYUNDAI i30 coupe

1.6 T-GDI (186KM / 137kW) benzyna (od 2015.01)

HYUNDAI i30 Kombi (FD)

1.4 (105KM / 77kW) benzyna (od 2007.10 do 2012.06)

HYUNDAI i30 Kombi (FD)

1.4 (109KM / 80kW) benzyna (od 2009.11 do 2012.06)

HYUNDAI i30 Kombi (FD)

1.6 (122KM / 90kW) benzyna (od 2008.02 do 2012.06)

HYUNDAI i30 Kombi (FD)

1.6 (126KM / 93kW) benzyna (od 2008.02 do 2012.06)

HYUNDAI i30 Kombi (FD)

1.6 CRDi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2008.02 do 2012.06)

HYUNDAI i30 Kombi (FD)

2.0 (143KM / 105kW) benzyna (od 2008.02 do 2012.06)

HYUNDAI i30 Kombi (FD)

2.0 CRDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2008.02 do 2012.06)

HYUNDAI i30 Kombi (FD)

2.0 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2008.10 do 2012.06)

HYUNDAI i30 Kombi (GD)

1.4 (99KM / 73kW) benzyna (od 2012.06 do 2015.12)

HYUNDAI i30 Kombi (GD)

1.4 (101KM / 74kW) benzyna (od 2015.01)

HYUNDAI i30 Kombi (GD)

1.4 CRDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2012.06)

HYUNDAI i30 Kombi (GD)

1.6 (120KM / 88kW) benzyna (od 2012.06)

HYUNDAI i30 Kombi (GD)

1.6 (129KM / 95kW) benzyna (od 2012.06 do 2015.12)

HYUNDAI i30 Kombi (GD)

1.6 CRDi (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2012.06 do 2015.12)

HYUNDAI i30 Kombi (GD)

1.6 CRDi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2012.06)

HYUNDAI i30 Kombi (GD)

1.6 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2015.01)

HYUNDAI i30 Kombi (GD)

1.6 GDI (135KM / 99kW) benzyna (od 2012.06)

HYUNDAI VELOSTER (FS)

1.6 T-GDI (186KM / 137kW) benzyna (od 2012.10 do 2017.12)

KIA CEE'D (JD)

1.0 T-GDI (100KM / 74kW) benzyna (od 2015.07)

KIA CEE'D (JD)

1.0 T-GDI (120KM / 88kW) benzyna (od 2015.07)

KIA CEE'D (JD)

1.4 CRDi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2012.05)

KIA CEE'D (JD)

1.4 CVVT (90KM / 66kW) benzyna (od 2012.05)

KIA CEE'D (JD)

1.4 CVVT (100KM / 73kW) benzyna (od 2012.05)

KIA CEE'D (JD)

1.4 MPI (101KM / 74kW) benzyna (od 2015.04)

KIA CEE'D (JD)

1.6 CRDi 110 (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2012.05)

KIA CEE'D (JD)

1.6 CRDi 128 (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2012.05)

KIA CEE'D (JD)

1.6 CRDi 136 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2015.07)

KIA CEE'D (JD)

1.6 GDI (135KM / 99kW) benzyna (od 2012.05)

KIA CEE'D Sportswagon (JD)

1.0 T-GDI (100KM / 74kW) benzyna (od 2015.07)

KIA CEE'D Sportswagon (JD)

1.0 T-GDI (120KM / 88kW) benzyna (od 2015.07)

KIA CEE'D Sportswagon (JD)

1.4 CRDi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2012.09)

KIA CEE'D Sportswagon (JD)

1.4 CVVT (100KM / 73kW) benzyna (od 2012.09)

KIA CEE'D Sportswagon (JD)

1.4 MPI (101KM / 74kW) benzyna (od 2015.04)

KIA CEE'D Sportswagon (JD)

1.6 CRDi 110 (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2013.03)

KIA CEE'D Sportswagon (JD)

1.6 CRDi 128 (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2012.09)

KIA CEE'D Sportswagon (JD)

1.6 CRDi 136 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2015.07)

KIA CEE'D Sportswagon (JD)

1.6 GDI (135KM / 99kW) benzyna (od 2012.09)

KIA PRO CEE'D (JD)

1.0 T-GDI (100KM / 74kW) benzyna (od 2015.07)

KIA PRO CEE'D (JD)

1.0 T-GDI (120KM / 88kW) benzyna (od 2015.07)

KIA PRO CEE'D (JD)

1.4 CRDi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2013.03)

KIA PRO CEE'D (JD)

1.4 CVVT (100KM / 73kW) benzyna (od 2013.03)

KIA PRO CEE'D (JD)

1.4 MPI (101KM / 74kW) benzyna (od 2015.04)

KIA PRO CEE'D (JD)

1.4 MPI (100KM / 73kW) benzyna (od 2013.07)

KIA PRO CEE'D (JD)

1.6 CRDi 110 (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2013.03)

KIA PRO CEE'D (JD)

1.6 CRDi 128 (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2013.03)

KIA PRO CEE'D (JD)

1.6 CRDi 136 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2015.07)

KIA PRO CEE'D (JD)

1.6 GDI (135KM / 99kW) benzyna (od 2013.03)

KIA PRO CEE'D (JD)

1.6 GT (204KM / 150kW) benzyna (od 2013.06)

KIA SOUL II (PS)

1.6 CRDi 128 (126KM / 94kW) olej napędowy (od 2014.02)

KIA SOUL II (PS)

1.6 CRDi 136 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2015.04)

KIA SOUL II (PS)

1.6 CVT (124KM / 91kW) benzyna (od 2014.02)

KIA SOUL II (PS)

1.6 GDI (132KM / 97kW) benzyna (od 2014.02)

KIA SOUL II (PS)

EV Electric (33KM / 25kW) elektryczny (od 2014.09)

KIA SOUL II (PS)

EV Electric (36KM / 26kW) elektryczny (od 2017.03)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.