

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20855-p-4559.html>

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20855

Nasza cena brutto	140 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT20855
Kod producenta	RT 20855
Kod EAN	5901436319962
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	280
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	280

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MINI MINI COOPER (R56), CLUBMAN [280x44] Rotinger 20855

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20855

Nazwa towaru

MINI MINI COOPER (R56), CLUBMAN [280x44]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

5.4

Numery OE

34116774985, 34116858651, 34116774985, 34116858651, 6774985, 6858651

Odpowiednik

ATE 24.0122-0248.1 24.0322-0248.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479437

Odpowiednik

TEXTAR 92157903

Odpowiednik

JURID 562570JC

Odpowiednik

DELPHI BG4146

Odpowiednik

ZIMMERMANN 150344420

Odpowiednik

TRW DF4799

Odpowiednik

BREMBO 09A76110

Średnica **A** [mm]

280

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

149,5

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

64,1

Wysokość **B** [mm]

44,1

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22

Minimalna grubość **Th min** [mm]

20,4

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

16,2

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

Numery zamienne

BMW

34116774985

BMW

34116858651

BMW

6774985

BMW

6858651

MINI

34116774985

MINI

34116858651

MINI

6774985

MINI

6858651

ATE

24012202481

ATE

24032202481

BENDIX

562570BC

BLUE PRINT

ADG043149

BORG %26 BECK

BBD4732

BOSCH

0986479437

BOSCH

0986AB5711

BOSCH

F026A09612

BRAKE ENGINEERING

DI956671

BREMBO

09A76110

BREMBO

09A76111

BREMBO

09A7611X

CAR

1421223

CAR

HPD1223

DELPHI

BG4146

DELPHI

BG4146C

FEBI BILSTEIN

32074

FERODO

DDF1617

FERODO

DDF16171

FERODO

DDF1617C

FERODO

DDF1617C1

FIRST LINE

FBD1821

FTE

BS7185

GIRLING

6047991

HELLA

8DD355113751

JURID

562570JC

METELLI

230940C

MEYLE

3155210382PD

MEYLE

3835210382PD

MINTEX

MDC1775

NK

204034

PAGID

54579PRO

PILENGA

V713

REMSA

6108110

ROTINGER

RT20855GL

ROTINGER

RT20855GLT3

ROTINGER

RT20855GLT5

ROTINGER

RT20855GLT6

RUVILLE

BFR320510

ST-TEMPLIN

0311021520

ST-TEMPLIN

0311021525

SWAG

11932074

TEXTAR

92157903

TEXTAR

92157905

TRISCAN

812011187

TRISCAN

812011187C

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0834115

TRUSTING

DF1264

TRW

DF4799

VALEO

197074

ZIMMERMANN

150344420

ZIMMERMANN

150344450

ZIMMERMANN

150344452

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

280

średnica wewnętrzna [mm]

149,50

średnica otworu centrującego [mm]

64,10

Wysokość [mm]

44,10

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

20,40

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

16,20

średnica otworu [mm]

100

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

100

Zastosowanie

MINI MINI (R56)

Cooper (115KM / 85kW) benzyna (od 2006.09 do 2013.11)

MINI MINI (R56)

Cooper (120KM / 88kW) benzyna (od 2006.10 do 2012.02)

MINI MINI (R56)

Cooper (122KM / 90kW) benzyna (od 2009.09 do 2013.11)

MINI MINI (R56)

Cooper D (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2011.02 do 2013.11)

MINI MINI (R56)

Cooper D (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2006.11 do 2010.09)

MINI MINI (R56)

Cooper D (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2010.06 do 2013.11)

MINI MINI (R56)

Cooper SD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2011.02 do 2013.11)

MINI MINI (R56)

Cooper SD (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2011.02 do 2013.11)

MINI MINI (R56)

One (95KM / 70kW) benzyna (od 2006.11 do 2010.03)

MINI MINI (R56)

One (75KM / 55kW) benzyna (od 2009.03 do 2010.03)

MINI MINI (R56)

One (75KM / 55kW) benzyna (od 2010.03 do 2013.11)

MINI MINI (R56)

One (98KM / 72kW) benzyna (od 2010.03 do 2013.11)

MINI MINI (R56)

One D (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2010.07 do 2013.11)

MINI MINI (R56)

One D (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2010.07)

MINI MINI CLUBMAN (R55)

Cooper (115KM / 85kW) benzyna (od 2010.03 do 2014.06)

MINI MINI CLUBMAN (R55)

Cooper (120KM / 88kW) benzyna (od 2007.10 do 2013.12)

MINI MINI CLUBMAN (R55)

Cooper (122KM / 90kW) benzyna (od 2010.03 do 2014.06)

MINI MINI CLUBMAN (R55)

Cooper D (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2011.02 do 2014.06)

MINI MINI CLUBMAN (R55)

Cooper D (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2010.02)

MINI MINI CLUBMAN (R55)

Cooper D (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2010.03 do 2014.06)

MINI MINI CLUBMAN (R55)

Cooper SD (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2011.02 do 2014.06)

MINI MINI CLUBMAN (R55)

Cooper SD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2011.02 do 2014.06)

MINI MINI CLUBMAN (R55)

One (98KM / 72kW) benzyna (od 2010.03 do 2014.06)

MINI MINI CLUBMAN (R55)

One D (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2010.03 do 2014.06)

MINI MINI CLUBVAN (R55)

Cooper (122KM / 90kW) benzyna (od 2012.12 do 2014.06)

MINI MINI CLUBVAN (R55)

Cooper D (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2012.12 do 2014.06)

MINI MINI CLUBVAN (R55)

One (98KM / 72kW) benzyna (od 2012.12 do 2014.06)

MINI MINI coupe (R58)

Cooper (122KM / 90kW) benzyna (od 2010.12 do 2015.04)

MINI MINI coupe (R58)

Cooper (115KM / 85kW) benzyna (od 2010.12 do 2015.04)

MINI MINI coupe (R58)

Cooper SD (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2010.12 do 2015.05)

MINI MINI coupe (R58)

Cooper SD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.12 do 2015.05)

MINI MINI kabriolet (R57)

Cooper (116KM / 85kW) benzyna (od 2008.12 do 2015.06)

MINI MINI kabriolet (R57)

Cooper (120KM / 88kW) benzyna (od 2008.12 do 2010.07)

MINI MINI kabriolet (R57)

Cooper (122KM / 90kW) benzyna (od 2010.03 do 2015.06)

MINI MINI kabriolet (R57)

Cooper D (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2011.02 do 2015.05)

MINI MINI kabriolet (R57)

Cooper D (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2009.05 do 2013.11)

MINI MINI kabriolet (R57)

Cooper SD (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2015.05)

MINI MINI kabriolet (R57)

One (98KM / 72kW) benzyna (od 2009.09 do 2015.06)

MINI MINI Roadster (R59)

Cooper SD (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2015.04)

MINI MINI Roadster (R59)

Cooper SD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2015.04)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.