Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:16

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20894-p-4562.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20894

Nasza cena brutto	**65 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20894**
Kod producenta	**RT 20894**
Kod EAN	**5901436330189**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**231**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**231**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe SUZUKI ALTO IV [231x49] Rotinger 20894

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20894

Nazwa towaru

SUZUKI ALTO IV [231x49]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

3.5

Numery OE

55311-75F00, 55311-M75F00, 5531175F00, 5531175F00000, 5531175F10, 5531175F11, 55311A75F00000, 55311A75F00L00, 55311M75F00, 55311M75F00000, AB35010013

Odpowiednik

ATE 24.0117-0105.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479241

Odpowiednik

TEXTAR 92113300

Odpowiednik

JURID 562167J

Odpowiednik

DELPHI BG3499

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4315

Odpowiednik

BREMBO 09.3095.20

Średnica **A** [mm]

231

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

125,5

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

60

Wysokość **B** [mm]

49,4

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

17

Minimalna grubość **Th min** [mm]

15

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,7

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

Numery zamienne

HAFEI

AB35010013

SUZUKI

5531175F00

SUZUKI

5531175F00000

SUZUKI

5531175F10

SUZUKI

5531175F11

SUZUKI

55311A75F00000

SUZUKI

55311A75F00L00

SUZUKI

55311M75F00

SUZUKI

55311M75F00000

ATE

24011701051

BENDIX

562167B

BOSCH

0986479241

BREMBO

09309520

CAR

142768

CIFAM

800587

DELPHI

BG3499

FERODO

DDF1117

FERODO

DDF11171

FTE

BS5030

GRAF

DF29587

HELLA

8DD355108571

HELLA PAGID

8DD355108571

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3308012

JURID

562167J

METELLI

230587

MGA

D1431

MINTEX

MDC1374

NIPPARTS

J3308012

NK

205209

PAGID

54133

QUINTON HAZELL

BDC5030

QUINTON HAZELL

BSF5030

ROTINGER

RT20894GL

ROTINGER

RT20894GLT3

ROTINGER

RT20894GLT5

ROTINGER

RT20894GLT6

TEXTAR

92113300

TEXTAR

98200113301

TRW

DF4315

VALEO

197163

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

231

średnica wewnętrzna [mm]

125,50

średnica otworu centrującego [mm]

60

Wysokość [mm]

49,40

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

17

Minimalna grubość [mm]

15

Ilość otworów

4

otwór o żr [mm]

12,80

Wymiar gwintu

12,70

średnica otworu [mm]

100

Zastosowanie

SUZUKI ALTO (FF)

1.1 (63KM / 46kW) benzyna (od 2004.09 do 2008.12)

SUZUKI WAGON R+ liftback (EM)

1.0 (65KM / 48kW) benzyna (od 1998.02 do 2000.05)

SUZUKI WAGON R+ liftback (EM)

1.2 (69KM / 51kW) benzyna (od 1998.02 do 2000.05)

SUZUKI WAGON R+ liftback (EM)

1.2 4WD (69KM / 51kW) benzyna (od 1998.02 do 2000.05)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych.

Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.