Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 10:31

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20908-p-4565.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20908

Nasza cena brutto	**156 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20908**
Kod producenta	**RT 20908**
Kod EAN	**5901436348320**
Producent	**ROTINGER**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MAZDA Mx-5 III [290x45] Rotinger 20908

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20908

Nazwa towaru

MAZDA Mx-5 III [290x45]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6

Numery OE

NF4Y3325, N12Y3325X, N12Y3325XA, N12Y3325XB, N12Y3325XC, NF4Y3325X

Odpowiednik

ATE 24.0122-0249.1

Odpowiednik

BOSCH

Odpowiednik

TEXTAR 92175603

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI

Odpowiednik

ZIMMERMANN 370308200

Odpowiednik

TRW DF6068

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

289,6

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

142

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

72

Wysokość **B** [mm]

45,1

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22

Minimalna grubość **Th min** [mm]

20,5

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,1

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114,3

Numery zamienne

MAZDA

NF4Y3325X

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Strona zabudowy

Oż przednia

Srednica [mm]

289,6

żrednica wewnętrzna [mm]

142

żrednica otworu centrujacego [mm]

72

Wysokożć [mm]

45,1

Grubosć tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubożć [mm]

20,5

Ilosć otworów

5

Wymiar gwintu

13,10

żrednica otworu [mm]

114,3

Ilosć otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

114,3

Zastosowanie

MAZDA MX-5 III (NC)

1.8 (126KM / 93kW) benzyna (od 2005.03 do 2014.12)

MAZDA MX-5 III (NC)

2.0 (160KM / 118kW) benzyna (od 2005.07 do 2014.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.