Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 15:38

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20909-p-4566.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20909

Nasza cena brutto	**256 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20909**
Kod producenta	**RT 20909**
Kod EAN	**5901436376927**
Producent	**ROTINGER**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe AUDI TT [340x50] Rotinger 20909

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20909

Nazwa towaru

AUDI TT [340x50]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

9

Numery OE

8J0615301, 8J0615301G, 1K0615301AD, 8J0615301, 8J0615301G

Odpowiednik

ATE 24.0130-0187.1 24.0130-0219.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479464

Odpowiednik

TEXTAR 92160503

Odpowiednik

JURID 562508JC

Odpowiednik

DELPHI BG9054

Odpowiednik

ZIMMERMANN 100332720

Odpowiednik

TRW DF6041S

Odpowiednik

BREMBO 09977111

Średnica **A** [mm]

340

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

139,8

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

65

Wysokość **B** [mm]

49,7

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

30

Minimalna grubość **Th min** [mm]

28

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,3

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

112

Numery zamienne

AUDI

8J0615301

VW

8J0615301

AUDI

8J0615301G

VW

8J0615301G

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Srednica [mm]

340

żrednica wewnętrzna [mm]

139,8

żrednica otworu centrujacego [mm]

65

Wysokożć [mm]

49,7

Grubosć tarczy hamulcowej [mm]

30

Minimalna grubożć [mm]

28

Ilosć otworów

5

Wymiar gwintu

15,30

żrednica otworu [mm]

112

Ilosć otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

112

Zastosowanie

AUDI TT (8J3)

1.8 TFSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2008.06 do 2014.06)

AUDI TT (8J3)

2.0 TDI quattro (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.06 do 2014.06)

AUDI TT (8J3)

2.0 TFSI (200KM / 147kW) benzyna (od 2006.08 do 2010.06)

AUDI TT (8J3)

2.0 TFSI quattro (200KM / 147kW) benzyna (od 2008.06 do 2010.06)

AUDI TT (8J3)

2.0 TTS quattro (272KM / 200kW) benzyna (od 2008.05 do 2014.06)

AUDI TT (8J3)

2.0 TTS quattro (265KM / 195kW) benzyna (od 2008.05 do 2014.06)

AUDI TT (8J3)

3.2 V6 quattro (250KM / 184kW) benzyna (od 2006.08 do 2010.06)

AUDI TT Roadster (8J9)

1.8 TFSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2008.06 do 2014.06)

AUDI TT Roadster (8J9)

2.0 TDI quattro (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.06 do 2014.06)

AUDI TT Roadster (8J9)

2.0 TFSI (200KM / 147kW) benzyna (od 2007.03 do 2010.06)

AUDI TT Roadster (8J9)

2.0 TFSI quattro (200KM / 147kW) benzyna (od 2008.06 do 2010.06)

AUDI TT Roadster (8J9)

2.0 TTS quattro (272KM / 200kW) benzyna (od 2008.05 do 2014.06)

AUDI TT Roadster (8J9)

2.0 TTS quattro (265KM / 195kW) benzyna (od 2008.05 do 2014.06)

AUDI TT Roadster (8J9)

3.2 V6 quattro (250KM / 184kW) benzyna (od 2007.03 do 2010.06)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.