

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20963-p-4572.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20963

Nasza cena brutto	242 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT20963
Kod producenta	RT 20963
Kod EAN	5901436330202
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	300
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	300

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HYUNDAI H1 [300x53] Rotinger 20963

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20963

Nazwa towaru

HYUNDAI H1 [300x53]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

9.7

Numery OE

51712-4H500, 517124H000, 517124H500

Odpowiednik

ATE 24.0130-0239.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479T88

Odpowiednik

TEXTAR 92203800

Odpowiednik

JURID 563006JC

Odpowiednik

DELPHI BG4296

Odpowiednik

ZIMMERMANN 285352220

Odpowiednik

TRW DF6446

Odpowiednik

BREMBO 09.B611.10

Średnica **A** [mm]

300

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

163

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

96,3

Wysokość **B** [mm]

52,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

30

Minimalna grubość **Th min** [mm]

-

Ilość otworów **F1**

6

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,4

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

139,7

Numery zamienne

HYUNDAI

517124H000

HYUNDAI

517124H500

KIA

517124H000

KIA

517124H500

A.B.S.

09B61110

A.B.S.

18103

ABE

C30533ABE

AKEBONO

BN0895

AKEBONO

BN0895E

AP

25359

APEC BRAKING

DSK2786

ASHIKA

600HH24

ASHUKI

Y08940

ATE

24013002391

BELACO

BDI1688

BENDIX

522157

BLUE PRINT

ADG043140

BORG %26 BECK

BBD59275

BOSCH

0986479T88

BRAKE ENGINEERING

DI956887

BRAXIS

AD1065

BRECO

BS8969

BREMBO

09B61110

BREMSI

DBC111V

BSF

11775V

CAR

1421608

CIFAM

8001503

COMLINE

ADC2414V

COMLINE

AND6449

DELPHI

BG4296

DIAMAX

N7046

DJ PARTS

BD2104

DON

PCD12341

Dr!ve%2B

DP1010111539

E.T.F.

190095

EUROBRAKE

5815203436

FERODO

DDF2111C

FIT

FR0562V

FOMAR FRICTION

FO4147

FREMAX

BD5127

FRI.TECH.

BD1352

FTE

BS7527

GIRLING

6064461

HELLA

8DD355116481

HELLA PAGID

8DD355116481

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3300525

JAPANPARTS

DIH24

JAPKO

60H24

JURATEK

HYU135

JURID

563006JC

KAISHIN

CBR494

KAVO PARTS

BR3255

KAVO PARTS

BR3255C

KAWE

6139610

LPR

H2022V

LYNXauto

BN1550

MAGNETI MARELLI

360406125400

MAGNETI MARELLI

600000085990

MASTER-SPORT

24013002391PCSMS

MAXGEAR

192231

MAXGEAR
192231SPORT

MAXTECH
8652530000

MAXTECH
8652530060

MAXTECH
8652530080

MAXTECH
8652536060

MAXTECH
8652536880

MAXTECH
8652536980

MDR
MFD2H24

METELLI
231503

MEYLE
37155210025

MGA
D2075

MINTEX
MDC2312

MOTAQUIP

LVBD1558

NATIONAL

NBD1688

NiBK

RN1457

NIPPARTS

N3300541

NISSHINBO

ND6051K

NK

203436

NK

313436

NPS

H330I37

OPTIMAL

BS8290

OPTIMAL

BS8290C

PAGID

55038

PARTS-MALL

PRA045

PEMEBLA

JAPDIH24

PROTECHNIC

PRD2780

RAICAM

RD00539

REMSA

6139610

ROADHOUSE

6139610

ROTINGER

RT20963

ROTINGER

RT20963GL

ROTINGER

RT20963GLT3

ROTINGER

RT20963GLT5

ROTINGER

RT20963GLT6

ROTINGER

RT20963T5

SBS

1815203436

SBS

1815313436

STELLOX

60209315KSX

STELLOX

60209315SX

TEXTAR

92203800

TEXTAR

92203803

TRISCAN

812043138

TRISCAN

812043138C

TRUSTING

DF1352

TRW

DF6446

TRW

DF7866

VAICO

V5280019

VILLAR
6282761

WOKING
D6139610

ZEKKERT
BS5323

ZIMMERMANN
285352220

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

Strona zabudowy
Oś przednia

średnica [mm]
300

średnica wewnętrzna [mm]
163

średnica otworu centrującego [mm]
96,30

Wysokość [mm]
52,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

30

Minimalna grubość [mm]

28,40

Ilość otworów

6

Wymiar gwintu

12,40

średnica otworu [mm]

139,70

Zastosowanie

HYUNDAI H-1 / STAREX Autobus (A1)

2.5 CRDi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2007.12)

HYUNDAI H-1 / STAREX Autobus (A1)

2.5 CRDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2002.12 do 2004.04)

HYUNDAI H-1 Cargo (TQ)

2.5 CRDi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2008.02)

HYUNDAI H-1 Cargo (TQ)

2.5 CRDi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2009.01)

HYUNDAI H-1 Cargo (TQ)

2.5 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2009.08)

HYUNDAI H-1 Cargo (TQ)

2.5 CRDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2008.02)

HYUNDAI H-1 Cargo (TQ)

2.5 CRDi (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.02)

HYUNDAI H-1 Travel (TQ)

2.5 CRDi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2010.07)

HYUNDAI H-1 Travel (TQ)

2.5 CRDi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2011.08)

HYUNDAI H-1 Travel (TQ)

2.5 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2008.07)

HYUNDAI H-1 Travel (TQ)

2.5 CRDi (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.05)

HYUNDAI STAREX Skrzynia (A1)

2.5 CRDi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2001.07 do 2004.04)

HYUNDAI STAREX Skrzynia (A1)

2.5 CRDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2003.08 do 2007.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych

standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.