Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 07:10

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20983-p-4577.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20983

Nasza cena brutto	**232 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20983**
Kod producenta	**RT 20983**
Kod EAN	**5901436343899**
Producent	**ROTINGER**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe IVECO DAILY III [301x59] Rotinger 20983

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20983

Nazwa towaru

IVECO DAILY III [301x59]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6.6

Numery OE

2996122, 2996122, 501121723, 504121723

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

BOSCH 0986479A23

Odpowiednik

TEXTAR 93177600

Odpowiednik

JURID 569153J

Odpowiednik

DELPHI BG9062

Odpowiednik

ZIMMERMANN 230626700

Odpowiednik

TRW DF4994S

Odpowiednik

BREMBO 09976210

Średnica **A** [mm]

301

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

133

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

83

Wysokość **B** [mm]

59

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

30

Minimalna grubość **Th min** [mm]

27

Ilość otworów **F1**

9

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,5

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

111

Numery zamienne

IVECO

2996122

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Srednica [mm]

301

żrednica wewnętrzna [mm]

133

żrednica otworu centrujacego [mm]

83

Wysokożć [mm]

59

Grubosć tarczy hamulcowej [mm]

30

Minimalna grubożć [mm]

27

Ilosć otworów

9

Wymiar gwintu

14,50

żrednica otworu [mm]

111

Zastosowanie

DAILY IV Platforma / podwozie

40C15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

40C18 (176KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

60C17, 60C17 /P (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

60C18 (176KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P (136KM / 100kW) CNG (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

65C14, 65C14 /P (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

65C17, 65C17 /P (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

65C18 (176KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

70C14, 70C14 /P (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

70C15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2008.07 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

70C17, 70C17 /P (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

40C15 V, 40C15 V/P (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

40C18 V, 40C18 V/P (176KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

60C15 V (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

60C17 V, 60C17 V/P (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

60C18 (176KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

65C14 V, 65C14 V/P (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

65C15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

65C17 V, 65C17 V/P (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

65C18 (176KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

70C14 V, 70C14 V/P (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

70C17V, 70C17 V/P (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

35C18 (176KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

60C15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

60C17 K, 60C17 DK (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

60C18 (176KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

65C17 K, 65C17 DK, 65C17KK (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

70C14 K, 70C14 DK, 70C14 KK (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

70C17 K, 70C17 DK, 70C17 KK (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY V Platforma / podwozie

35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15,65C15,... (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Platforma / podwozie

35C17, 35C17D, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 70C17 (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Platforma / podwozie

35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 70C21 (205KM / 150kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Skrzynia

29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Skrzynia

35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Skrzynia

35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Skrzynia

35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.