Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 10:27

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20994-p-4579.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20994

Nasza cena brutto	**259 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20994**
Kod producenta	**RT 20994**
Kod EAN	**5901436330226**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**350**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**350**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MITSUBISHI LANCER EVO [330x58] Rotinger 20994

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20994

Nazwa towaru

MITSUBISHI LANCER EVO [330x58]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

10.8

Numery OE

4615A023, 4615A184, 4615A023, 4615A184

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

BOSCH

Odpowiednik

TEXTAR

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG4204C

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW

Odpowiednik

BREMBO 09.A193.13

Średnica **A** [mm]

350

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

160,7

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

69

Wysokość **B** [mm]

43,2

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

32

Minimalna grubość **Th min** [mm]

30

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,5

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114,3

Numery zamienne

MITSUBISHI

4615A023

MITSUBISHI

4615A184

AP

25469Z

BRECO

BZ9079

BREMBO

09A19313

DELPHI

BG4204C

PAGID

55712

ROTINGER

RT20994GL

ROTINGER

RT20994GLT3

ROTINGER

RT20994GLT5

ROTINGER

RT20994GLT6

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

350

średnica wewnętrzna [mm]

160,70

średnica otworu centrującego [mm]

69

Wysokość [mm]

43,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

32

Minimalna grubość [mm]

30

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,50

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)

EVO X (295KM / 217kW) benzyna (od 2008.06 do 2015.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.