

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt21016-p-4584.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT21016

Nasza cena brutto	113 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT21016
Kod producenta	RT 21016
Kod EAN	5901436330233
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	276
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	276

Opis produktu

Tarcze hamulcowe NISSAN CABSTAR E [276x50] Rotinger 21016

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 21016

Nazwa towaru

NISSAN CABSTAR E [276x50]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6.9

Numery OE

402069200, 4020660U00, 4020660U01, 4020671U01, 402069X200, 402069X500

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

BOSCH

Odpowiednik

TEXTAR 93185300

Odpowiednik

JURID 562247J

Odpowiednik

DELPHI BG4173

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW

Odpowiednik

BREMBO 09.B497.10

Średnica **A** [mm]

276

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

133

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

96

Wysokość **B** [mm]

49,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

24

Minimalna grubość **Th min** [mm]

22

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

-

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

-

Numery zamienne

NISSAN

4020660U00

NISSAN

4020660U01

NISSAN

4020671U01

NISSAN

402069X200

NISSAN

402069X500

A.B.S.

09B49710

A.B.S.

179020E

APEC BRAKING

DSK2751

BENDIX

562247B

BERAL

BCR261A

BLUE PRINT

ADN143111

BORG %26 BECK

BBD4779

BREMBO

09B49710

DELPHI

BG4173

DON

CVD694

FERODO

FCR261A

HELLA PAGID

355115971

HELLA PAGID

8DD355115971

JURATEK

DSK2751

JURATEK

NIS100

JURID

562247J

KAWE

NCA114820

NIPPARTS

N3301090

PAGID

54853

PAGID

54853PRO

REMSA
NCA114820

ROADHOUSE
NSX114820

ROTINGER
RT21016GL

ROTINGER
RT21016GLT3

ROTINGER
RT21016GLT5

ROTINGER
RT21016GLT6

TEXTAR
93185300

TEXTAR
93185303

WAGNER
WGR62611

WOKING
D6124210

WOKING
NSA114820

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

276

średnica wewnętrzna [mm]

133

średnica otworu centrującego [mm]

96

Wysokość [mm]

49,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

24

Minimalna grubość [mm]

22

średnica otworu [mm]

118

Wzór otworów/Ilość otworów

05/05

Zastosowanie

NISSAN CABSTAR E (TL_, VL_)

105.35, 110.35, 110.45 (106KM / 78kW) olej napędowy (od 1998.10 do 2006.10)

NISSAN CABSTAR E (TL_, VL_)

120.35, 120.45 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 1998.10 do 2006.10)

NISSAN CABSTAR E (TL_, VL_)

125.35, 125.45 (125KM / 92kW) olej napędowy (od 1998.10 do 2006.10)

NISSAN CABSTAR E (TL_, VL_)

28.10, 32.10 (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2004.01 do 2006.11)

NISSAN CABSTAR E (TL_, VL_)

75.28 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1998.10 do 2006.10)

NISSAN CABSTAR E (TL_, VL_)

90.32, 90.28, 95.32, 95.28 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1998.10 do 2006.10)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.