Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 06:55

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt21040-p-4586.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT21040

Nasza cena brutto	**192 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT21040**
Kod producenta	**RT 21040**
Kod EAN	**5901436330363**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**320**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**320**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe BMW X5, X6 [320x78] Rotinger 21040

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 21040

Nazwa towaru

BMW X5, X6 [320x78]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

4

Numery OE

34216771970, 34216793247, 34216868940, 34216771970, 34216793247, 34216868940, 34216886479, 6771970, 6793247, 6868940

Odpowiednik

ATE 24.0120-0206.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479442

Odpowiednik

TEXTAR 92161103

Odpowiednik

JURID 562521JC

Odpowiednik

DELPHI BG4168

Odpowiednik

ZIMMERMANN 150345020

Odpowiednik

TRW DF4854S

Odpowiednik

BREMBO 09992511

Średnica **A** [mm]

320

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

174

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

75

Wysokość **B** [mm]

78,2

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

20

Minimalna grubość **Th min** [mm]

18,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

16,6

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

120

Numery zamienne

BMW

34216771970

BMW

34216793247

BMW

34216868940

BMW

34216886479

BMW

6771970

BMW

6793247

BMW

6868940

A.B.S.

17870

APEC BRAKING

DSK2601

ATE

24012002061

BENDIX

562521BC

BLUE PRINT

ADB114304

BORG %26 BECK

BBD4726

BOSCH

0986479442

BRAKE ENGINEERING

DI956593

BREMBO

09992511

CAR

1421465

CAR

HPD1465

DELPHI

BG4168

FEBI BILSTEIN

36386

FERODO

DDF1715

FERODO

DDF17151

FERODO

DDF1715C

FERODO

DDF1715C1

FIRST LINE

FBD1812

FTE

BS7244

FTE

BS7244HB

GIRLING

6048545

HELLA

8DD355114001

JURID

562521JC

LEMFORDER

3586201

METELLI

231025C

METZGER

25120V

MEYLE

3155230004PD

MEYLE

3155230024PD

MGA

D1714

NK

201583

NK

311583

PAGID

54611PRO

PILENGA

V717

REMSA

6128710

ROTINGER

RT21040GL

ROTINGER

RT21040GLT3

ROTINGER

RT21040GLT5

ROTINGER

RT21040GLT6

ST-TEMPLIN

0311012270

ST-TEMPLIN

0311012275

SWAG

20936386

TEXTAR

92161103

TEXTAR

92161105

TRISCAN

812011183

TRISCAN

812011183C

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0834147

TRUSTING

DF1398

TRW

DF4854S

VALEO

197179

VALEO

297179

ZIMMERMANN

150345020

ZIMMERMANN

150345052

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

320

średnica wewnętrzna [mm]

174

średnica otworu centrującego [mm]

75

Wysokość [mm]

78,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

20

Minimalna grubość [mm]

18,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

16,60

średnica otworu [mm]

120

Zastosowanie

BMW X5 (E70)

3.0 d (235KM / 173kW) olej napędowy (od 2006.12 do 2008.09)

BMW X5 (E70)

3.0 si (272KM / 200kW) benzyna (od 2006.10 do 2008.09)

BMW X5 (E70)

xDrive 30 d (245KM / 180kW) olej napędowy (od 2010.04 do 2013.07)

BMW X5 (E70)

xDrive 30 d (235KM / 173kW) olej napędowy (od 2008.10 do 2010.03)

BMW X5 (E70)

xDrive 30 i (272KM / 200kW) benzyna (od 2008.10 do 2010.03)

BMW X5 (E70)

xDrive 35 d (286KM / 210kW) olej napędowy (od 2008.10 do 2013.07)

BMW X5 (E70)

xDrive 35 i (306KM / 225kW) benzyna (od 2010.04 do 2013.07)

BMW X5 (E70)

xDrive 35 i (320KM / 235kW) benzyna (od 2012.02 do 2013.06)

BMW X5 (E70)

xDrive 40 d (306KM / 225kW) olej napędowy (od 2010.09 do 2013.06)

BMW X5 (F15, F85)

sDrive 25 d (218KM / 160kW) olej napędowy (od 2013.12 do 2015.07)

BMW X5 (F15, F85)

sDrive 25 d (231KM / 170kW) olej napędowy (od 2015.08 do 2018.07)

BMW X5 (F15, F85)

xDrive 25 d (218KM / 160kW) olej napędowy (od 2013.12 do 2015.07)

BMW X5 (F15, F85)

xDrive 25 d (231KM / 170kW) olej napędowy (od 2015.08 do 2018.07)

BMW X5 (F15, F85)

xDrive 30 d (258KM / 190kW) olej napędowy (od 2013.08 do 2018.07)

BMW X5 (F15, F85)

xDrive 30 d (277KM / 204kW) olej napędowy (od 2013.08 do 2018.07)

BMW X5 (F15, F85)

xDrive 35 i (306KM / 225kW) benzyna (od 2013.12 do 2018.07)

BMW X5 (F15, F85)

xDrive 40e (313KM / 230kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2015.08 do 2018.07)

BMW X5 (F15, F85)

xDrive 40e (245KM / 180kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2015.08 do 2018.07)

BMW X6 (E71, E72)

xDrive 30 d (245KM / 180kW) olej napędowy (od 2010.04 do 2014.07)

BMW X6 (E71, E72)

xDrive 30 d (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2010.04 do 2014.07)

BMW X6 (E71, E72)

xDrive 30 d (235KM / 173kW) olej napędowy (od 2008.04 do 2010.03)

BMW X6 (E71, E72)

xDrive 35 d (286KM / 210kW) olej napędowy (od 2008.01 do 2010.03)

BMW X6 (E71, E72)

xDrive 35 i (306KM / 225kW) benzyna (od 2008.01 do 2014.07)

BMW X6 (E71, E72)

xDrive 40 d (306KM / 225kW) olej napędowy (od 2009.07 do 2014.06)

BMW X6 (F16, F86)

xDrive 30 d (258KM / 190kW) olej napędowy (od 2014.08 do 2019.07)

BMW X6 (F16, F86)

xDrive 30 d (277KM / 204kW) olej napędowy (od 2014.08 do 2019.07)

BMW X6 (F16, F86)

xDrive 35 i (306KM / 225kW) benzyna (od 2014.08 do 2019.07)

BMW X6 (F16, F86)

xDrive 35 i (326KM / 240kW) benzyna (od 2014.08 do 2019.07)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.