Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 15:36

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt21076-p-4593.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT21076

Nasza cena brutto	**240 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT21076**
Kod producenta	**RT 21076**
Kod EAN	**5901436325413**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**320**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**320**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HONDA ACCORD Ix [320x47] Rotinger 21076

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 21076

Nazwa towaru

HONDA ACCORD Ix [320x47]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

10.2

Numery OE

45251-TL0G50, 45251-TL0G51, 45251TL0G50, 45251TL0G51

Odpowiednik

ATE 24.0132-0172.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479743

Odpowiednik

TEXTAR 92194900

Odpowiednik

JURID 562703JC

Odpowiednik

DELPHI BG4225

Odpowiednik

ZIMMERMANN 280317800

Odpowiednik

TRW DF6437

Odpowiednik

BREMBO 09.B269.10

Średnica **A** [mm]

320

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

151,3

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

64,1

Wysokość **B** [mm]

47

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

32

Minimalna grubość **Th min** [mm]

30

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,6

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114,3

Numery zamienne

HONDA

45251TL0G50

HONDA

45251TL0G51

A.B.S.

17974

ABE

C34060ABE

AP

25308

ASHIKA

6004417

ATE

24013201721

ATE

432172

BENDIX

562703BC

BLUE PRINT

ADH243110

BORG %26 BECK

BBD5892S

BOSCH

0986479743

BRECO

BS8918

BREMBO

09B26910

CAR

1421481

CIFAM

8001325C

COMLINE

ADC0566V

DELPHI

BG4225

E.T.F.

192592

FRI.TECH.

DF1347

GIRLING

6064371

HELLA

8DD355116091

JAPANPARTS

DI417

JAPKO

60417

JURID

562703JC

KAISHIN

CBR416

KAVO PARTS

BR2272

LPR

H1034V

METELLI

231325C

MINTEX

MDC2164

NATIONAL

NBD1799

NIPPARTS

N3304056

NK

202651

OPEN PARTS

BDR255520

OPTIMAL

BS8282

PAGID

54949

QUINTON HAZELL

54949

ROTINGER

RT21076GL

ROTINGER

RT21076GLT3

ROTINGER

RT21076GLT5

ROTINGER

RT21076GLT6

ROULUNDS BRAKING

WD01802

SBS

1815202651

TEXTAR

92194900

TRISCAN

812040152

TRISCAN

812040152C

TRUSTING

54949

TRW

DF6437

VAICO

V2680018

ZIMMERMANN

280317800

ZIMMERMANN

280317820

ZIMMERMANN

280317850

ZIMMERMANN

280317852

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

320

średnica wewnętrzna [mm]

151,30

średnica otworu centrującego [mm]

64,10

Wysokość [mm]

47

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

32

Minimalna grubość [mm]

30

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,60

średnica otworu [mm]

114,30

Ilość otworów 1

2

średnica otworu 1 [mm]

114,30

Wzór otworów/Ilość otworów

9/5

rozstaw otworów 1 [mm]

100

Zastosowanie

HONDA ACCORD VIII (CU)

2.0 i (156KM / 115kW) benzyna (od 2008.06 do 2015.06)

HONDA ACCORD VIII (CU)

2.2 i-DTEC (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2008.07 do 2015.06)

HONDA ACCORD VIII (CU)

2.2 i-DTEC (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2008.07 do 2015.06)

HONDA ACCORD VIII (CU)

2.4 i (201KM / 148kW) benzyna (od 2008.07 do 2015.06)

HONDA ACCORD VIII Kombi (CW)

2.0 i (156KM / 115kW) benzyna (od 2008.07)

HONDA ACCORD VIII Kombi (CW)

2.2 i-DTEC (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2008.07)

HONDA ACCORD VIII Kombi (CW)

2.2 i-DTEC (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2008.07)

HONDA ACCORD VIII Kombi (CW)

2.4 i (201KM / 148kW) benzyna (od 2008.07)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.