Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 05:37

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt21079-p-4594.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT21079

Nasza cena brutto	**226 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT21079**
Kod producenta	**RT 21079**
Kod EAN	**5901436330257**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**320**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**320**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe TOYOTA AVENSIS, VERSO [320x49] Rotinger 21079

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 21079

Nazwa towaru

TOYOTA AVENSIS, VERSO [320x49]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

10

Numery OE

43512-05090, 4351205090, 435120F030

Odpowiednik

ATE 24.0126-0160.1

Odpowiednik

BOSCH

Odpowiednik

TEXTAR 92195300

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG4235

Odpowiednik

ZIMMERMANN 590259752

Odpowiednik

TRW DF6268

Odpowiednik

BREMBO 09.B046.10

Średnica **A** [mm]

320

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

62

Wysokość **B** [mm]

-

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

26

Minimalna grubość **Th min** [mm]

23

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

-

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

-

Numery zamienne

TOYOTA

4351205090

APEC BRAKING

DSK2655

ATE

24012601601

BLUE PRINT

ADT343272

BORG %26 BECK

BBD5893S

BOSCH

0986479562

BOSCH

BD1405

BREMBO

09B04610

BREMBO

09B04611

COMLINE

ADC01165V

DELPHI

BG4235

FERODO

DDF1754

FIRST LINE

BBD5893S

KAVO PARTS

BR9475

KAVO PARTS

BR9475C

MGA

D2013

MINTEX

MDC2168

ROTINGER

RT21079GL

ROTINGER

RT21079GLT3

ROTINGER

RT21079GLT5

ROTINGER

RT21079GLT6

TEXTAR

92195300

TEXTAR

92195303

TRW

DF6268

ZIMMERMANN

590259752

ZIMMERMANN

590259820

ZIMMERMANN

590259852

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

320

średnica wewnętrzna [mm]

141

średnica otworu centrującego [mm]

62

Wysokość [mm]

49,30

Głębokość [mm]

49,30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

26

Minimalna grubość [mm]

23

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14,70

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T27_)

2.0 D-4D (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2015.04 do 2018.10)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T27_)

2.2 D-4D (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.02 do 2018.10)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T27_)

2.2 D-4D (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2009.02 do 2018.10)

TOYOTA AVENSIS sedan (_T27_)

2.0 D-4D (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2015.04 do 2018.10)

TOYOTA AVENSIS sedan (_T27_)

2.2 D-4D (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2008.11 do 2018.10)

TOYOTA AVENSIS sedan (_T27_)

2.2 D-4D (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2008.11 do 2018.10)

TOYOTA VERSO (_R2_)

2.2 D-4D (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.04 do 2018.08)

TOYOTA VERSO (_R2_)

2.2 D-CAT (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2009.04 do 2018.08)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.