

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt21083-p-4595.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT21083

Nasza cena brutto	184 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT21083
Kod producenta	RT 21083
Kod EAN	5901436347408
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	302
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	302

Opis produktu

Tarcze hamulcowe VOLVO XC60 [302x51] Rotinger 21083

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 21083

Nazwa towaru

VOLVO XC60 [302x51]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6.4

Numery OE

31277357, 31277357, 31381987, 31410569, 31471033

Odpowiednik

ATE 24.0122-0261.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479713

Odpowiednik

TEXTAR 92196403

Odpowiednik

JURID 562605JC

Odpowiednik

DELPHI BG4270

Odpowiednik

ZIMMERMANN 610371820

Odpowiednik

TRW DF6308

Odpowiednik

BREMBO 09B02610

Średnica **A** [mm]

302

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

165

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

63,55

Wysokość **B** [mm]

50,8

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22

Minimalna grubość **Th min** [mm]

20

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,7

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108

Numery zamienne

VOLVO

31277357

VOLVO

31381987

VOLVO

31410569

VOLVO

31471033

A.B.S.

17986

A.B.S.

17986OE

A.P.

25209

A.P.

25209V

ATE

24012202611

BENDIX

562605BC

BLUE PRINT

ADF124303

BORG %26 BECK

BBD4767

BOSCH

0986479713

BRAKE ENGINEERING

DI956852

BRECO

BS8819

BRECO

BV8819

BREMBO

09B02610

BREMBO

09B02611

CAR

1421506

COMLINE

ADC1917V

DELPHI

BG4270

FEBI BILSTEIN

39620

FEBI BILSTEIN

39621

FERODO

DDF1802

FERODO

DDF18021

FIRST LINE

FBD1856

FRI.TECH.

DF1394

FTE

BS7274

GIRLING

6063082

HELLA

8DD355116191

HELLA PAGID

8DD355116191

JURID

562605JC

KAWE

6132010

LPR

V1013V

MAGNETI MARELLI

360406081200

METELLI

231273C

METZGER

6132010

MEYLE

5155230009PD

MEYLE

5155235030PD

MINTEX

MDC2199

NK

204861

NK

314861

OPEN PARTS

BDR252020

OPTIMAL

BS8298

PAGID

54964PRO

PILENGA

V584

QUINTON HAZELL

BDC5849

REMSA

6132010

ROADHOUSE

6132010

ROTINGER

RT21083GL

ROTINGER

RT21083GLT3

ROTINGER

RT21083GLT5

ROTINGER

RT21083GLT6

ST-TEMPLIN

0311029860

ST-TEMPLIN

0311029865

TEXTAR

92196403

TEXTAR

92196405

TRISCAN

812027145

TRISCAN

812027145C

TRUSTING

DF1394

TRW

DF6308

VAICO

V9580016

WOKING

D6132010

ZIMMERMANN

610371820

ZIMMERMANN

610371852

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

302

średnica wewnętrzna [mm]

165

średnica otworu centrującego [mm]

63,55

Wysokość [mm]

50,80

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

20

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,70

średnica otworu [mm]

108

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

108

Zastosowanie

VOLVO XC60 (156)

2.0 T (203KM / 149kW) benzyna (od 2009.12 do 2012.12)

VOLVO XC60 (156)

2.4 D (175KM / 129kW) olej napędowy (od 2009.04 do 2010.12)

VOLVO XC60 (156)

2.4 D / D3 / D4 AWD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2008.05 do 2017.02)

VOLVO XC60 (156)

3.2 AWD (238KM / 175kW) benzyna (od 2009.07 do 2010.12)

VOLVO XC60 (156)

3.2 AWD (243KM / 179kW) benzyna (od 2010.03 do 2015.12)

VOLVO XC60 (156)

D3 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2012.04 do 2015.12)

VOLVO XC60 (156)

D3 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2015.03 do 2017.04)

VOLVO XC60 (156)

D3 / D4 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.03 do 2014.12)

VOLVO XC60 (156)

D4 (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2013.10 do 2015.12)

VOLVO XC60 (156)

D4 (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2015.03 do 2017.02)

VOLVO XC60 (156)

D4 AWD (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2013.10 do 2015.12)

VOLVO XC60 (156)

D4 AWD (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2015.03 do 2017.02)

VOLVO XC60 (156)

D5 (215KM / 158kW) olej napędowy (od 2011.06 do 2017.02)

VOLVO XC60 (156)

D5 AWD (215KM / 158kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2015.12)

VOLVO XC60 (156)

D5 AWD (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2008.05 do 2009.12)

VOLVO XC60 (156)

D5 AWD (205KM / 151kW) olej napędowy (od 2009.07 do 2011.06)

VOLVO XC60 (156)

D5 AWD (230KM / 169kW) olej napędowy (od 2014.04 do 2015.12)

VOLVO XC60 (156)

D5 AWD (220KM / 162kW) olej napędowy (od 2015.03 do 2017.02)

VOLVO XC60 (156)

T5 (241KM / 177kW) benzyna (od 2010.09 do 2017.02)

VOLVO XC60 (156)

T5 (245KM / 180kW) benzyna (od 2013.10 do 2017.02)

VOLVO XC60 (156)

T5 AWD (254KM / 187kW) benzyna (od 2014.04 do 2017.02)

VOLVO XC60 (156)

T5 AWD (245KM / 180kW) benzyna (od 2015.10 do 2017.02)

VOLVO XC60 (156)

T6 (306KM / 225kW) benzyna (od 2013.10 do 2017.02)

VOLVO XC60 (156)

T6 AWD (286KM / 210kW) benzyna (od 2008.05 do 2010.12)

VOLVO XC60 (156)

T6 AWD (304KM / 224kW) benzyna (od 2010.03 do 2017.02)

VOLVO XC60 (156)

T6 AWD (329KM / 242kW) benzyna (od 2014.04 do 2015.12)

VOLVO XC60 (156)

T6 AWD (306KM / 225kW) benzyna (od 2013.10 do 2017.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.