

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt21085-p-4597.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT21085

Nasza cena brutto	173 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT21085
Kod producenta	RT 21085
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	293,8
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Średnica tarcz [mm]	293,8

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MINI MINI [294x44] Rotinger 21085

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 21085

Nazwa towaru

MINI MINI [294x44]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6

Numery OE

34116774986, 34116858652, 34116768933, 34116774986, 34116858652, 6774986, 6858652

Odpowiednik

ATE 24.0122-0244.1 24.0122-0247.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479438

Odpowiednik

TEXTAR 92183503

Odpowiednik

JURID 562444J

Odpowiednik

DELPHI BG4184

Odpowiednik

ZIMMERMANN 150344520

Odpowiednik

TRW DF6010

Odpowiednik

BREMBO 09A04730

Średnica **A** [mm]

294

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

64,15

Wysokość **B** [mm]

44,2

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22

Minimalna grubość **Th min** [mm]

20,4

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

16,2

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

Numery zamienne

BMW

34116774986

BMW

6774986

MINI

34116774986

MINI

34116858652

MINI

6774986

MINI

6858652

A.B.S.

17706

ATE

24012202441

ATE

24012202471

BENDIX

562444B

BLUE PRINT

ADG043148

BORG %26 BECK

BBD4617

BOSCH

0986479438

BRAKE ENGINEERING

DI956436

BREMBO

09A04730

BREMBO

09A04731

CAR

1421222

CAR

HPD1222

DELPHI

BG4184

FEBI BILSTEIN

36698

FERODO

DDF1711

FERODO

DDF17111

FIRST LINE

FBD1690

FTE

BS7251

GIRLING

6060101

HELLA

8DD355115871

JURID

562444J

METELLI

231042C

MEYLE

3155210007PD

MEYLE

3835210007PD

MINTEX

MDC2083

PAGID

54835PRO

PILENGA

V469

REMSA

6133410

ROTINGER

RT21085GL

ROTINGER

RT21085GLT3

ROTINGER

RT21085GLT5

ROTINGER
RT21085GLT6

ST-TEMPLIN
0311021510

ST-TEMPLIN
0311021515

SWAG
11936698

TEXTAR
92183503

TEXTAR
92183505

TRISCAN
812011185

TRISCAN
812011185C

TRUCKTEC AUTOMOTIVE
0834114

TRUSTING
DF1368

TRW
DF6010

VALEO
197160

ZIMMERMANN

150344520

ZIMMERMANN

150344552

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Średnica [mm]

293,80

Średnica wewnętrzna [mm]

142

Średnica otworu centrującego [mm]

64,10

Wysokość [mm]

44,10

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

20,40

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

16,20

średnica otworu [mm]

100

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

100

Zastosowanie

MINI MINI (R50, R53)

Cooper S (170KM / 125kW) benzyna (od 2004.07 do 2006.09)

MINI MINI (R50, R53)

John Cooper Works (218KM / 160kW) benzyna (od 2006.03 do 2006.09)

MINI MINI (R50, R53)

One (90KM / 66kW) benzyna (od 2001.06 do 2006.09)

MINI MINI (R50, R53)

Works (210KM / 155kW) benzyna (od 2003.11 do 2006.09)

MINI MINI (R56)

Cooper S (163KM / 120kW) benzyna (od 2010.03 do 2013.11)

MINI MINI (R56)

Cooper S (200KM / 147kW) benzyna (od 2012.01 do 2013.11)

MINI MINI (R56)

Cooper S (174KM / 128kW) benzyna (od 2006.10 do 2010.02)

MINI MINI (R56)

Cooper S (184KM / 135kW) benzyna (od 2010.03 do 2013.11)

MINI MINI (R56)

John Cooper Works (211KM / 155kW) benzyna (od 2007.11 do 2013.11)

MINI MINI (R56)

John Cooper Works GP (218KM / 160kW) benzyna (od 2012.09 do 2013.11)

MINI MINI CLUBMAN (R55)

Cooper S (200KM / 147kW) benzyna (od 2010.03 do 2014.06)

MINI MINI CLUBMAN (R55)

Cooper S (174KM / 128kW) benzyna (od 2007.08 do 2010.07)

MINI MINI CLUBMAN (R55)

Cooper S (184KM / 135kW) benzyna (od 2010.03 do 2014.06)

MINI MINI coupe (R58)

Cooper S (184KM / 135kW) benzyna (od 2010.12 do 2015.04)

MINI MINI coupe (R58)

Cooper S (163KM / 120kW) benzyna (od 2010.12 do 2015.04)

MINI MINI kabriolet (R52)

Cooper (116KM / 85kW) benzyna (od 2004.04 do 2008.07)

MINI MINI kabriolet (R52)

Cooper S (170KM / 125kW) benzyna (od 2004.07 do 2007.11)

MINI MINI kabriolet (R52)

John Cooper Works (210KM / 155kW) benzyna (od 2004.07 do 2007.11)

MINI MINI kabriolet (R52)

One (90KM / 66kW) benzyna (od 2004.07 do 2007.11)

MINI MINI kabriolet (R57)

Cooper S (200KM / 147kW) benzyna (od 2010.02 do 2015.06)

MINI MINI kabriolet (R57)

Cooper S (174KM / 128kW) benzyna (od 2008.04 do 2010.07)

MINI MINI kabriolet (R57)

Cooper S (184KM / 135kW) benzyna (od 2010.02 do 2015.06)

MINI MINI Roadster (R59)

Cooper (122KM / 90kW) benzyna (od 2011.11 do 2015.04)

MINI MINI Roadster (R59)

Cooper (115KM / 85kW) benzyna (od 2011.11 do 2015.04)

MINI MINI Roadster (R59)

Cooper S (163KM / 120kW) benzyna (od 2011.11 do 2015.04)

MINI MINI Roadster (R59)

Cooper S (184KM / 135kW) benzyna (od 2011.11 do 2015.04)

MINI MINI Roadster (R59)

Cooper S JCW (200KM / 147kW) benzyna (od 2011.11 do 2015.04)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.