Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 06:26

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2109-p-4599.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2109

Nasza cena brutto	**125 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2109**
Kod producenta	**RT 2109**
Kod EAN	**5901436343981**
Producent	**ROTINGER**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe NISSAN ALMERA PRIMERA [257x49] Rotinger 2109

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2109

Nazwa towaru

NISSAN ALMERA PRIMERA [257x49]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6

Numery OE

40206-71E01, 40206-71E02, 40206-71E05, 40206-71E06, 40206-93J00, 40206-93J01, 402064M402, 402064M404, 402064M405, 4020671, 40206710, 402067100, 402067100000, 4020671000000, 4020671E00, 4020671E01, 4020671E02, 4020671E04C021, 4020671E05, 4020671E06, 4020693J00, 4020693J01, 4020693J02, 40206PA200C166

Odpowiednik

ATE 24.0122-0146.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478567

Odpowiednik

TEXTAR 92056300

Odpowiednik

JURID 561582J

Odpowiednik

DELPHI BG2567

Odpowiednik

ZIMMERMANN 200250400

Odpowiednik

TRW DF1403

Odpowiednik

BREMBO 09.5449.10

Średnica **A** [mm]

257

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

141

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68

Wysokość **B** [mm]

49,2

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22

Minimalna grubość **Th min** [mm]

20

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,7

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114,3

Numery zamienne

NISSAN

40206-71E01

NISSAN

40206-71E02

NISSAN

40206-71E05

NISSAN

40206-71E06

NISSAN

40206-93J00

NISSAN

40206-93J01

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Srednica [mm]

257

żrednica wewnętrzna [mm]

141

żrednica otworu centrujacego [mm]

68

Wysokożć [mm]

49,2

Grubosć tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubożć [mm]

20

Ilosć otworów

4

otwór o żr [mm]

12,6

Wymiar gwintu

12,70

żrednica otworu [mm]

114,3

Zastosowanie

NISSAN 200SX (S13)

1.8 Turbo (169KM / 124kW) benzyna (od 1988.07 do 1993.11)

NISSAN ALMERA II (N16)

1.5 (90KM / 66kW) benzyna (od 2000.07 do 2006.11)

NISSAN ALMERA II (N16)

1.5 (98KM / 72kW) benzyna (od 2002.10 do 2006.09)

NISSAN ALMERA II (N16)

1.5 dCi (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2003.01 do 2006.09)

NISSAN ALMERA II Hatchback (N16)

1.5 (90KM / 66kW) benzyna (od 2000.03 do 2006.11)

NISSAN ALMERA II Hatchback (N16)

1.5 (98KM / 72kW) benzyna (od 2002.10 do 2006.09)

NISSAN ALMERA II Hatchback (N16)

1.5 dCi (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2003.01 do 2006.09)

NISSAN PRAIRIE PRO (M11)

2.0 i (98KM / 72kW) benzyna (od 1988.10 do 1992.04)

NISSAN PRAIRIE PRO (M11)

2.0 i 4x4 (98KM / 72kW) benzyna (od 1988.10 do 1992.12)

NISSAN PRIMERA (P10)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.06 do 1996.01)

NISSAN PRIMERA (P10)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 1993.06 do 1996.01)

NISSAN PRIMERA (P10)

2.0 16V (116KM / 85kW) benzyna (od 1990.06 do 1996.01)

NISSAN PRIMERA (P10)

2.0 16V 4x4 (116KM / 85kW) benzyna (od 1991.04 do 1996.06)

NISSAN PRIMERA (P10)

2.0 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1991.01 do 1996.01)

NISSAN PRIMERA (P10)

2.0 GT (150KM / 110kW) benzyna (od 1990.06 do 1996.01)

NISSAN PRIMERA (P10)

2.0 i (125KM / 92kW) benzyna (od 1995.01 do 1996.06)

NISSAN PRIMERA (P11)

1.6 16V (99KM / 73kW) benzyna (od 1996.09 do 2000.10)

NISSAN PRIMERA (P11)

1.6 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.09 do 2001.12)

NISSAN PRIMERA (P11)

1.6 16V (106KM / 78kW) benzyna (od 1996.06 do 2001.12)

NISSAN PRIMERA (P11)

2.0 16V (131KM / 96kW) benzyna (od 1996.09 do 2001.12)

NISSAN PRIMERA (P11)

2.0 16V (115KM / 85kW) benzyna (od 1996.09 do 2001.12)

NISSAN PRIMERA (P11)

2.0 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2001.12)

NISSAN PRIMERA Hatchback (P10)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.06 do 1996.01)

NISSAN PRIMERA Hatchback (P10)

2.0 16V (116KM / 85kW) benzyna (od 1990.06 do 1996.01)

NISSAN PRIMERA Hatchback (P10)

2.0 16V 4x4 (116KM / 85kW) benzyna (od 1991.04 do 1996.06)

NISSAN PRIMERA Hatchback (P10)

2.0 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1991.01 do 1996.01)

NISSAN PRIMERA Hatchback (P10)

2.0 i (125KM / 92kW) benzyna (od 1995.01 do 1996.06)

NISSAN PRIMERA Hatchback (P11)

1.6 16V (99KM / 73kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.07)

NISSAN PRIMERA Hatchback (P11)

1.6 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.07)

NISSAN PRIMERA Hatchback (P11)

2.0 16V (131KM / 96kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.07)

NISSAN PRIMERA Hatchback (P11)

2.0 16V (115KM / 85kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.07)

NISSAN PRIMERA Hatchback (P11)

2.0 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2002.07)

NISSAN PRIMERA Traveller (W10)

1.6 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.07 do 1998.03)

NISSAN PRIMERA Traveller (W10)

1.6 i (102KM / 75kW) benzyna (od 1991.02 do 1998.03)

NISSAN PRIMERA Traveller (W10)

2.0 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1990.07 do 1995.12)

NISSAN PRIMERA Traveller (W10)

2.0 i (116KM / 85kW) benzyna (od 1990.07 do 1998.03)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.