Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 04:03

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt21123-p-4603.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT21123

Nasza cena brutto	**118 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT21123**
Kod producenta	**RT 21123**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**255,9**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Średnica tarcz [mm]	**255,9**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HYUNDAI i20 [256x47] Rotinger 21123

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 21123

Nazwa towaru

HYUNDAI i20 [256x47]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

4.5

Numery OE

517121J500, 517121J500

Odpowiednik

ATE 24.0118-0151.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479577

Odpowiednik

TEXTAR 92204900

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG4535

Odpowiednik

ZIMMERMANN 285350920

Odpowiednik

TRW DF6431

Odpowiednik

BREMBO 09B59410

Średnica **A** [mm]

256

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

62,2

Wysokość **B** [mm]

46,8

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

18

Minimalna grubość **Th min** [mm]

16

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

-

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

Numery zamienne

HYUNDAI

517121J500

A.B.S.

18024

A.P.

25419

ABE

C30532ABE

ACDelco

AC3641D

APEC BRAKING

DSK2846

ASHIKA

600HH26

ASHUKI

Y08952

ATE

24011801511

BENDIX

562796BC

BLUE PRINT

ADG043152

BORG %26 BECK

BBD4822

BOSCH

0986479577

BRAKE ENGINEERING

DI956886

BRECO

BS9029

BREMBO

09B59410

CAR

1421628

CIFAM

8001265C

COMLINE

ADC2402V

DELPHI

BG4535

DJ PARTS

BD2143

E.T.F.

191553

FERODO

DDF1840

FERODO

DDF18401

FERODO

DDF1840C

FERODO

DDF1840C1

FRI.TECH.

DF1355

GIRLING

6064311

HELLA

8DD355116561

HELLA PAGID

8DD355116561

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3300545

IPS Parts

IBT1H06

JAPANPARTS

DIH26

JAPKO

60H26

KAVO PARTS

BR3272

KAWE

6142410

LPR

H2023V

METELLI

231265C

METZGER

6142410

MINTEX

MDC2126

NATIONAL

NBD1687

NIPPARTS

N3300542

NK

203438

NK

313438

OPTIMAL

BS8294

PILENGA

V709

REMSA

6142410

ROADHOUSE

6142410

ROTINGER

RT21123GL

ROTINGER

RT21123GLT3

ROTINGER

RT21123GLT5

ROTINGER

RT21123GLT6

SBS

1815203438

SBS

1815313438

ST-TEMPLIN

0311031800

ST-TEMPLIN

0311031805

TEXTAR

92204900

TRISCAN

812043147

TRUSTING

DF1355

TRW

DF6431

WOKING

D6142410

ZIMMERMANN

285350920

ZIMMERMANN

285350952

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

255,90

średnica wewnętrzna [mm]

125

średnica otworu centrującego [mm]

62,20

Wysokość [mm]

46,80

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

18

Minimalna grubość [mm]

16

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,60

średnica otworu [mm]

100

Zastosowanie

HYUNDAI i20 (PB, PBT)

1.2 (78KM / 57kW) benzyna (od 2008.09 do 2012.12)

HYUNDAI i20 (PB, PBT)

1.2 (86KM / 63kW) benzyna (od 2012.03 do 2015.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.