Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 06:37

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt21137-p-4606.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT21137

Nasza cena brutto	**289 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT21137**
Kod producenta	**RT 21137**
Kod EAN	**5901436330356**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**348**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**348**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe BMW x5, x6 [348x62] Rotinger 21137

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 21137

Nazwa towaru

BMW x5, x6 [348x62]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

12.3

Numery OE

34116771986, 34116793244, 34116868938, 34116771986, 34116793244, 34116868938, 6771986, 6793244, 6868938

Odpowiednik

ATE 24.0130-0199.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479436

Odpowiednik

TEXTAR 92160903

Odpowiednik

JURID 562520JC

Odpowiednik

DELPHI BG9063

Odpowiednik

ZIMMERMANN 150344820

Odpowiednik

TRW DF4853S

Odpowiednik

BREMBO 09992211

Średnica **A** [mm]

348

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

154

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

75

Wysokość **B** [mm]

62,2

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

30

Minimalna grubość **Th min** [mm]

28,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

16,6

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

120

Numery zamienne

BMW

34116771986

BMW

34116793244

BMW

34116868938

BMW

6771986

BMW

6793244

BMW

6868938

APEC BRAKING

DSK2600

ATE

24013001991

BENDIX

562520BC

BLUE PRINT

ADB114302

BORG %26 BECK

BBD5823S

BOSCH

0986479436

BRAKE ENGINEERING

DI956592S

BREMBO

09992211

CAR

1421464

CAR

HPD1464

DELPHI

BG9063

DELPHI

BG9063C

FEBI BILSTEIN

32261

FERODO

DDF1713

FERODO

DDF1713C

FERODO

DDF1713C1

FIRST LINE

FBD1811

FTE

BS7245HB

GIRLING

6048535

HELLA

8DD355117741

JURID

562520JC

LEMFORDER

3586301

METELLI

231326C

METZGER

25099V

MEYLE

3155210005PD

MEYLE

3835210005PD

NK

201587

NK

311587

PAGID

54609PRO

PILENGA

V716

REMSA

6133510

ROTINGER

RT21137GL

ROTINGER

RT21137GLT3

ROTINGER

RT21137GLT5

ROTINGER

RT21137GLT6

ST-TEMPLIN

0311012260

ST-TEMPLIN

0311012265

SWAG

20932261

TEXTAR

92160903

TEXTAR

92160905

TRISCAN

812011181

TRISCAN

812011181C

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0834148

TRUSTING

DF1338

TRW

DF4853S

VALEO

197178

VALEO

297178

ZIMMERMANN

150344820

ZIMMERMANN

150344852

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

348

średnica wewnętrzna [mm]

154

średnica otworu centrującego [mm]

75

Wysokość [mm]

62,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

30

Minimalna grubość [mm]

28,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

16,60

średnica otworu [mm]

120

Zastosowanie

BMW X5 (E70)

3.0 d (235KM / 173kW) olej napędowy (od 2006.12 do 2008.09)

BMW X5 (E70)

3.0 si (272KM / 200kW) benzyna (od 2006.10 do 2008.09)

BMW X5 (E70)

4.8 i xDrive (355KM / 261kW) benzyna (od 2006.10 do 2008.09)

BMW X5 (E70)

xDrive 30 i (272KM / 200kW) benzyna (od 2008.10 do 2010.03)

BMW X5 (E70)

xDrive 35 d (286KM / 210kW) olej napędowy (od 2008.10 do 2013.07)

BMW X5 (E70)

xDrive 35 i (306KM / 225kW) benzyna (od 2010.04 do 2013.07)

BMW X5 (E70)

xDrive 35 i (320KM / 235kW) benzyna (od 2012.02 do 2013.06)

BMW X5 (E70)

xDrive 40 d (306KM / 225kW) olej napędowy (od 2010.09 do 2013.06)

BMW X5 (E70)

xDrive 48 i (355KM / 261kW) benzyna (od 2008.10 do 2010.03)

BMW X5 (F15, F85)

xDrive 30 d (277KM / 204kW) olej napędowy (od 2013.08 do 2018.07)

BMW X5 (F15, F85)

xDrive 35 i (306KM / 225kW) benzyna (od 2013.12 do 2018.07)

BMW X5 (F15, F85)

xDrive 40 d (313KM / 230kW) olej napędowy (od 2013.12 do 2018.07)

BMW X5 (F15, F85)

xDrive 40e (313KM / 230kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2015.08 do 2018.07)

BMW X5 (F15, F85)

xDrive 40e (245KM / 180kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2015.08 do 2018.07)

BMW X6 (E71, E72)

ActiveHybrid (485KM / 357kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2009.01 do 2011.10)

BMW X6 (E71, E72)

M (555KM / 408kW) benzyna (od 2009.07 do 2014.07)

BMW X6 (E71, E72)

M 50 d (381KM / 280kW) olej napędowy (od 2011.08 do 2014.06)

BMW X6 (E71, E72)

xDrive 30 d (235KM / 173kW) olej napędowy (od 2008.04 do 2010.03)

BMW X6 (E71, E72)

xDrive 35 d (286KM / 210kW) olej napędowy (od 2008.01 do 2010.03)

BMW X6 (E71, E72)

xDrive 35 i (306KM / 225kW) benzyna (od 2008.01 do 2014.07)

BMW X6 (E71, E72)

xDrive 40 d (306KM / 225kW) olej napędowy (od 2009.07 do 2014.06)

BMW X6 (F16, F86)

xDrive 30 d (258KM / 190kW) olej napędowy (od 2014.08 do 2019.07)

BMW X6 (F16, F86)

xDrive 30 d (277KM / 204kW) olej napędowy (od 2014.08 do 2019.07)

BMW X6 (F16, F86)

xDrive 35 i (326KM / 240kW) benzyna (od 2014.08 do 2019.07)

BMW X6 (F16, F86)

xDrive 40 d (313KM / 230kW) olej napędowy (od 2014.12 do 2019.07)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.