

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt21148-p-4608.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT21148

Nasza cena brutto	202 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT21148
Kod producenta	RT 21148
Kod EAN	5901436347156
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	345
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	345

Opis produktu

Tarcze hamulcowe TOYOTA LAND CRUISER [345x77] Rotinger 21148

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 21148

Nazwa towaru

TOYOTA LAND CRUISER [345x77]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

7.2

Numery OE

42431-0C010, 42431-0C011, 42431-60290, 4243160290, 424310C010, 424310C011, 4243160290

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

BOSCH 0986479R32

Odpowiednik

TEXTAR 92198500

Odpowiednik

JURID 562761JC

Odpowiednik

DELPHI BG4275

Odpowiednik

ZIMMERMANN 590281720

Odpowiednik

TRW DF4965S

Odpowiednik

BREMBO 09.A967.10

Średnica **A** [mm]

345

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

236

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

112

Wysokość **B** [mm]

76,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

18

Minimalna grubość **Th min** [mm]

16

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

16,6

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

150

Numery zamienne

LEXUS

4243160290

TOYOTA

424310C010

TOYOTA

424310C011

TOYOTA

4243160290

A.B.S.

17984

AKEBONO

BN1297

AKEBONO

BN1297E

APEC BRAKING

DSK2729

ASHUKI

09938602

BENDIX

521191

BENDIX

PRT5719

BLUE PRINT

ADT343270

BOSCH

0986479R32

BOSCH

0986479V83

BOSCH

0986AB6724

BOSCH

F026A06864

BRADI

09A96710

BRECO

BS8814

BRECO

BV8814

BREMBO

09A96710

BREMBO

09A96711

BREMBO

09A9671X

BREMBO

RD222000

CAR

1421503

CIFAM

8001661C

DELPHI

BG4275

DON

PCD12222

FERODO

DDF1799

FERODO

DDF1799C1

FERODO

DDF1799CD

FREMAX

BD1269

FRI.TECH.

BD1331

FTE

BS7656

FTE

BS7656B

GIRLING

6049655

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3312075

ICER

78BD12692

JAPANPARTS

DP237

JURID

562761JC

KAVO PARTS

BR9487

KAVO PARTS

BR9487C

KAWE

6125710

LPR

T2076V

METELLI

231661C

MEYLE

30155230097PD

MEYLE

30155230110PD

MGA

D2012

MINTEX

MDC2288

NIPPARTS

N3312068

NK

2045162

NK

3145162

PAGID

54985

QUINTON HAZELL

BDC5883

RAICAM

RD01401

REMSA

6125710

ROADHOUSE

6125710

ROTINGER

RT21148GL

ROTINGER

RT21148GLT3

ROTINGER

RT21148GLT5

ROTINGER

RT21148GLT6

ROULUNDS BRAKING

FO4198

TEXTAR

92198500

TEXTAR

92198503

TRISCAN

8120131043

TRISCAN

8120131043C

TRUSTING

DF1331

TRW

DF4965S

TRW

DF7830

VALEO

297606

ZIMMERMANN

590281720

ZIMMERMANN

590281752

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

345

średnica wewnętrzna [mm]

236

średnica otworu centrującego [mm]

112

Średnica piasty 1 [mm]

112

Wysokość [mm]

76,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

18

Minimalna grubość [mm]

16

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

16,60

średnica otworu [mm]

150

Zastosowanie

TOYOTA LAND CRUISER 200 (J2_)

4.5 D V8 (286KM / 210kW) olej napędowy (od 2008.01)

TOYOTA LAND CRUISER 200 (J2_)

4.5 D4-D (272KM / 200kW) olej napędowy (od 2012.01)

TOYOTA LAND CRUISER 200 (J2_)

4.6 V8 (318KM / 234kW) benzyna (od 2012.01)

TOYOTA LAND CRUISER 200 (J2_)

4.7 V8 (288KM / 212kW) benzyna (od 2008.01)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.