Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 06:34

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt21170-p-4615.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT21170

Nasza cena brutto	**190 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT21170**
Kod producenta	**RT 21170**
Kod EAN	**5901436323822**
Producent	**ROTINGER**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MINI MINI (R50, R53), MINI MINI kabriolet (R52) [294x44] Rotinger 21170

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 21170

Nazwa towaru

MINI MINI (R50, R53), MINI MINI kabriolet (R52) [294x44]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6.7

Numery OE

34116768933, 34116768933, 34116774986, 34116858652, 6768933

Odpowiednik

ATE 24.0122-0244.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479438

Odpowiednik

TEXTAR 92183603

Odpowiednik

JURID 562444J

Odpowiednik

DELPHI

Odpowiednik

ZIMMERMANN 150344552

Odpowiednik

TRW DF6016

Odpowiednik

BREMBO 09A04730

Średnica **A** [mm]

294

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

149,5

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

64,1

Wysokość **B** [mm]

44,3

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22

Minimalna grubość **Th min** [mm]

20

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,5

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

100

Numery zamienne

BMW

34116768933

MINI

34116768933

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Srednica [mm]

294

żrednica wewnętrzna [mm]

149,5

żrednica otworu centrujacego [mm]

64,1

Wysokożć [mm]

44,3

Grubosć tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubożć [mm]

20

Ilosć otworów

4

Wymiar gwintu

14,50

żrednica otworu [mm]

100

Ilosć otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

100

Zastosowanie

MINI MINI (R50, R53)

Cooper S (163KM / 120kW) benzyna (od 2002.03 do 2006.09)

MINI MINI (R50, R53)

Cooper S (170KM / 125kW) benzyna (od 2004.07 do 2006.09)

MINI MINI (R50, R53)

John Cooper Works (218KM / 160kW) benzyna (od 2006.03 do 2006.09)

MINI MINI (R50, R53)

One (90KM / 66kW) benzyna (od 2001.06 do 2006.09)

MINI MINI (R50, R53)

One D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2003.06 do 2006.09)

MINI MINI (R50, R53)

One D (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2003.06 do 2006.09)

MINI MINI (R50, R53)

S Works (203KM / 149kW) benzyna (od 2003.11 do 2005.06)

MINI MINI (R50, R53)

Works (210KM / 155kW) benzyna (od 2003.11 do 2006.09)

MINI MINI kabriolet (R52)

Cooper (116KM / 85kW) benzyna (od 2004.04 do 2008.07)

MINI MINI kabriolet (R52)

Cooper S (170KM / 125kW) benzyna (od 2004.07 do 2007.11)

MINI MINI kabriolet (R52)

John Cooper Works (210KM / 155kW) benzyna (od 2004.07 do 2007.11)

MINI MINI kabriolet (R52)

One (90KM / 66kW) benzyna (od 2004.07 do 2007.11)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.