Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:28

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt21213-p-4620.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT21213

Nasza cena brutto	**205 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT21213**
Kod producenta	**RT 21213**
Kod EAN	**5901436341642**
Producent	**ROTINGER**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe DODGE JOURNEY [302x38] Rotinger 21213

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 21213

Nazwa towaru

DODGE JOURNEY [302x38]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

8.2

Numery OE

68032944AA, 7B0615301A, K68032944AA, K68032944AB, 068032944AA, 068032944AB, 68032944AA, 68032944AB, 7B0615301A, K04779783AB, K68032944AA, K68032944AB

Odpowiednik

ATE 24.0128-0263.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479046

Odpowiednik

TEXTAR

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG4212

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF6253S

Odpowiednik

BREMBO 09.N125.10

Średnica **A** [mm]

302

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

165

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

72,5

Wysokość **B** [mm]

38

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28

Minimalna grubość **Th min** [mm]

26,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

127

Numery zamienne

CHRYSLER

68032944AA

DODGE

68032944AA

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Srednica [mm]

302

żrednica wewnętrzna [mm]

165

żrednica otworu centrujacego [mm]

72,5

Srednica piasty 1 [mm]

72,5

Wysokożć [mm]

38

Grubosć tarczy hamulcowej [mm]

28

Minimalna grubożć [mm]

26

Ilosć otworów

5

Wymiar gwintu

14

żrednica otworu [mm]

127

Zastosowanie

CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT)

2.8 CRD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2007.10)

CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT)

3.3 (170KM / 125kW) benzyna (od 2008.01)

CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT)

3.8 (193KM / 142kW) benzyna (od 2007.10)

DODGE JOURNEY

2.0 CRD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2008.06)

DODGE JOURNEY

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2009.01)

DODGE JOURNEY

2.4 ECO+ (170KM / 125kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2008.06)

DODGE JOURNEY

2.7 (185KM / 136kW) benzyna (od 2009.01)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku

europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.