Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 15:46

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt21279-p-4625.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT21279

Nasza cena brutto	**128 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT21279**
Kod producenta	**RT 21279**
Kod EAN	**5901436377498**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**256**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Średnica tarcz [mm]	**256**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe SUZUKI SWIFT IV [256x40] Rotinger 21279

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 21279

Nazwa towaru

SUZUKI SWIFT IV [256x40]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

8

Numery OE

5531168L00, 5531168L00, 5531168L00000

Odpowiednik

ATE 24.0122-0280.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479788

Odpowiednik

TEXTAR 92232803

Odpowiednik

JURID 562694JC

Odpowiednik

DELPHI BG4340

Odpowiednik

ZIMMERMANN 540530020

Odpowiednik

TRW DF6232

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

256

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

60

Wysokość **B** [mm]

40,1

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22

Minimalna grubość **Th min** [mm]

20

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

-

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

100

Numery zamienne

SUZUKI

5531168L00

SUZUKI

5531168L00000

A.B.S.

18186

ACDelco

AC3754D

APEC BRAKING

DSK2624

ASHIKA

6008826

ASHUKI

K01658

ATE

24012202801

BENDIX

562694BC

BORG %26 BECK

BBD5217

BOSCH

0986479788

BRAKE ENGINEERING

DI957033

CAR

1421604

COMLINE

ADC0931V

DELPHI

BG4340

E.T.F.

190624

FERODO

DDF2070C

FRI.TECH.

DF1462

GIRLING

6062321

HELLA

8DD355117371

HELLA PAGID

8DD355117371

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3308026

JAPANPARTS

DI826

JAPKO

60826

JURID

562694JC

KAISHIN

CBR510

KAVO PARTS

BR8732

KAWE

6148110

LPR

S5006V

METELLI

231257C

METZGER

231264C

MEYLE

33155210013PD

MEYLE

33155210018PD

MINTEX

MDC2304

NATIONAL

NBD1802

NIPPARTS

N3308023

NK

205224

OPTIMAL

BS8720

PILENGA

V564

REMSA

6148110

ROADHOUSE

6148110

ROTINGER

RT21279GL

ROTINGER

RT21279GLT3

ROTINGER

RT21279GLT5

ROTINGER

RT21279GLT6

SBS

1815205224

TEXTAR

92232803

TRISCAN

812069131

TRUSTING

DF1462

TRW

DF6232

VALEO

197506

WOKING

D6148110

ZIMMERMANN

540530020

ZIMMERMANN

540530052

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

256

średnica wewnętrzna [mm]

132,80

średnica otworu centrującego [mm]

60

Wysokość [mm]

40,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

20

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,50

średnica otworu [mm]

100

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

100

Zastosowanie

SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ)

1.2 (94KM / 69kW) benzyna (od 2010.10)

SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ)

1.2 (90KM / 66kW) benzyna (od 2010.10)

SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ)

1.3 DDiS (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2010.10)

SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ)

1.6 (136KM / 100kW) benzyna (od 2012.01)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.