Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 08:17

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt21290-p-4629.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT21290

Nasza cena brutto	**243 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT21290**
Kod producenta	**RT 21290**
Kod EAN	**5901436381891**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**314**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Średnica tarcz [mm]	**314**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe SEAT ALHAMBRA, VW SHARAN [314x49,6] Rotinger 21290

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 21290

Nazwa towaru

SEAT ALHAMBRA, VW SHARAN [314x49,6]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

9.4

Numery OE

1K0615301AJ, 1K0615301AJ, 5QF615301A

Odpowiednik

ATE 24.0130-0220.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479735

Odpowiednik

TEXTAR 92232403

Odpowiednik

JURID 562688JC

Odpowiednik

DELPHI BG4330

Odpowiednik

ZIMMERMANN 600324220

Odpowiednik

TRW DF6695S

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

314

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

65

Wysokość **B** [mm]

49,6

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

30

Minimalna grubość **Th min** [mm]

27

Ilość otworów **F1**

9

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

-

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

112

Numery zamienne

AUDI

1K0615301AJ

AUDI

5QF615301A

SEAT

1K0615301AJ

SEAT

5QF615301A

SKODA

1K0615301AJ

SKODA

5QF615301A

VAG

1K0615301AJ

VW

1K0615301AJ

VW

5QF615301A

A.B.S.

18087

ABE

C3W049ABE

APEC BRAKING

DSK2951

ATE

24013002201

BENDIX

562688BC

BORG %26 BECK

BBD5978S

BOSCH

0986479735

CAR

1421727

COMLINE

ADC2601V

DELPHI

BG4330

E.T.F.

192838

FEBI BILSTEIN

43929

FERODO

DDF2016C

FRI.TECH.

DF1550

GIRLING

6066955

HELLA

8DD355117791

JURID

562688JC

KAMOKA

103308

KAWE

6147910

METELLI

231258C

METZGER

6147910

MEYLE

1155210023PD

MEYLE

1155210027PD

MINTEX

MDC2317

NATIONAL

NBD1668

NK

2047146

NK

3147146

OPEN PARTS

BDA265720

PILENGA

V213

REMSA

6147910

ROADHOUSE

6147910

ROTINGER

RT21290GL

ROTINGER

RT21290GLT3

ROTINGER

RT21290GLT5

ROTINGER

RT21290GLT6

SBS

18152047146

SBS

18153147146

TEXTAR

92232403

TRISCAN

8120291062

TRISCAN

8120291062C

TRUSTING

DF1550

TRW

DF6695S

VAICO

V1080116

WOKING

D6147910

ZIMMERMANN

600324220

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

314

średnica wewnętrzna [mm]

145

średnica otworu centrującego [mm]

65

Wysokość [mm]

49,60

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

30

Minimalna grubość [mm]

27

Ilość otworów

9

Wymiar gwintu

15,30

średnica otworu [mm]

112

Ilość otworów 1

1

Rozmiar gwintu 2

6,60

rozstaw otworów 1 [mm]

112

Zastosowanie

SEAT ALHAMBRA (710, 711)

1.4 TSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2010.06)

SEAT ALHAMBRA (710, 711)

1.4 TSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2015.05)

SEAT ALHAMBRA (710, 711)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2010.06)

SEAT ALHAMBRA (710, 711)

2.0 TDI (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2010.06)

SEAT ALHAMBRA (710, 711)

2.0 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2011.05)

SEAT ALHAMBRA (710, 711)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.06 do 2011.05)

SEAT ALHAMBRA (710, 711)

2.0 TDI (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2012.11)

SEAT ALHAMBRA (710, 711)

2.0 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2015.05)

SEAT ALHAMBRA (710, 711)

2.0 TDI (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2015.05)

SEAT ALHAMBRA (710, 711)

2.0 TDI 4Drive (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2011.05)

SEAT ALHAMBRA (710, 711)

2.0 TDI 4Drive (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2015.05)

SEAT ALHAMBRA (710, 711)

2.0 TDI 4Drive (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2016.05)

SEAT ALHAMBRA (710, 711)

2.0 TSI (200KM / 147kW) benzyna (od 2010.11)

SEAT ALHAMBRA (710, 711)

2.0 TSI (220KM / 162kW) benzyna (od 2015.05)

SKODA KODIAQ (NS7, NV7)

1.4 TSI (125KM / 92kW) benzyna (od 2016.10)

SKODA KODIAQ (NS7, NV7)

1.4 TSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2016.10)

SKODA KODIAQ (NS7, NV7)

1.4 TSI 4x4 (150KM / 110kW) benzyna (od 2016.10)

SKODA KODIAQ (NS7, NV7)

2.0 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2016.10)

SKODA KODIAQ (NS7, NV7)

2.0 TDI 4x4 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2016.10)

SKODA KODIAQ (NS7, NV7)

2.0 TDI 4x4 (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2016.10)

SKODA KODIAQ (NS7, NV7)

2.0 TSI 4x4 (180KM / 132kW) benzyna (od 2016.10)

VW SHARAN (7N1, 7N2)

1.4 TSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2010.05)

VW SHARAN (7N1, 7N2)

1.4 TSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2015.05)

VW SHARAN (7N1, 7N2)

2.0 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2011.05 do 2019.07)

VW SHARAN (7N1, 7N2)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2010.05)

VW SHARAN (7N1, 7N2)

2.0 TDI (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2010.08)

VW SHARAN (7N1, 7N2)

2.0 TDI (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2013.01)

VW SHARAN (7N1, 7N2)

2.0 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2015.05)

VW SHARAN (7N1, 7N2)

2.0 TDI (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2015.05)

VW SHARAN (7N1, 7N2)

2.0 TDI 4motion (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2011.05)

VW SHARAN (7N1, 7N2)

2.0 TDI 4motion (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2015.05)

VW SHARAN (7N1, 7N2)

2.0 TDI 4motion (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2016.05)

VW SHARAN (7N1, 7N2)

2.0 TSI (200KM / 147kW) benzyna (od 2010.12)

VW SHARAN (7N1, 7N2)

2.0 TSI (220KM / 162kW) benzyna (od 2015.05)

VW TIGUAN (AD1, AX1)

1.4 TSI (125KM / 92kW) benzyna (od 2016.01 do 2018.07)

VW TIGUAN (AD1, AX1)

1.4 TSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2016.01 do 2018.07)

VW TIGUAN (AD1, AX1)

1.4 TSI 4motion (150KM / 110kW) benzyna (od 2016.05 do 2018.07)

VW TIGUAN (AD1, AX1)

1.6 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2016.05 do 2020.06)

VW TIGUAN (AD1, AX1)

2.0 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2016.01 do 2020.07)

VW TIGUAN (AD1, AX1)

2.0 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2016.05 do 2019.07)

VW TIGUAN (AD1, AX1)

2.0 TDI 4motion (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2016.01 do 2020.07)

VW TIGUAN (AD1, AX1)

2.0 TDI 4motion (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2016.04 do 2020.07)

VW TIGUAN (AD1, AX1)

2.0 TDI 4motion (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2016.05 do 2020.07)

VW TIGUAN (AD1, AX1)

2.0 TSI 4motion (180KM / 132kW) benzyna (od 2016.01)

VW TIGUAN (AD1, AX1)

2.0 TSI 4motion (220KM / 162kW) benzyna (od 2016.06)

VW TIGUAN ALLSPACE (BW2)

1.4 TSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2017.06 do 2018.09)

VW TIGUAN ALLSPACE (BW2)

1.4 TSI E100 Flex (150KM / 110kW) Benzyna / etanol (od 2017.07)

VW TIGUAN ALLSPACE (BW2)

2.0 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2017.06)

VW TIGUAN ALLSPACE (BW2)

2.0 TDI 4motion (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2017.06)

VW TIGUAN ALLSPACE (BW2)

2.0 TDI 4motion (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2017.06)

VW TIGUAN ALLSPACE (BW2)

2.0 TDI 4motion (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2017.06)

VW TIGUAN ALLSPACE (BW2)

2.0 TSI 4motion (180KM / 132kW) benzyna (od 2017.03)

VW TIGUAN ALLSPACE (BW2)

2.0 TSI 4motion (220KM / 162kW) benzyna (od 2017.07)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.