

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt21295-p-4631.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT21295

Nasza cena brutto	313 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT21295
Kod producenta	RT 21295
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	350
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	350

Opis produktu

Tarcze hamulcowe JEEP GRAND CHEROKEE IV [350x55] Rotinger 21295

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 21295

Nazwa towaru

JEEP GRAND CHEROKEE IV [350x55]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

13

Numery OE

68035012AB, 68035012AC, 68035012AB, 68035012AC, 68035012AD, 68240046AA, K68035012AB, K68035012AD

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

BOSCH

Odpowiednik

TEXTAR 68035012AB

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

350

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

171

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

72

Wysokość **B** [mm]

54,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

32

Minimalna grubość **Th min** [mm]

30

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

17

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

127

Numery zamienne

CHRYSLER

68035012AB

DODGE

68035012AB

JEEP

68035012AB

JEEP

68035012AC

JEEP

68035012AD

JEEP

68240046AA

JEEP

K68035012AB

JEEP

K68035012AD

ASHIKA

6009916

ASHUKI

US104363

BLUE PRINT

ADA104363

JAPANPARTS

DI916

JAPKO

60916

KAISHIN

CBR522

MDR

MFD2916

MINTEX

MDC2652

ROTINGER

RT21295GL

ROTINGER

RT21295GLT3

ROTINGER

RT21295GLT5

ROTINGER

RT21295GLT6

TEXTAR

68035012AB

TEXTAR

92272205

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnątrznie

Strona zabudowy

Oś przednia

średnica [mm]

350

średnica wewnętrzna [mm]

171

średnica otworu centrującego [mm]

72

Wysokość [mm]

54,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

32

Minimalna grubość [mm]

30

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

17

średnica otworu [mm]

127

Zastosowanie

JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)

3.0 CRD V6 4x4 (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2011.02)

JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)

3.0 CRD V6 4x4 (241KM / 177kW) olej napędowy (od 2011.02)

JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)

3.0 CRD V6 4x4 (250KM / 184kW) olej napędowy (od 2013.07)

JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)

3.6 V6 4x4 (286KM / 210kW) benzyna (od 2010.11)

JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)

3.6 V6 FlexFuel 4x4 (286KM / 210kW) Benzyna / etanol (od 2010.11)

JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)

3.6 VVT 4x4 (290KM / 213kW) benzyna (od 2016.04)

JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)

5.7 V8 4x4 (352KM / 259kW) benzyna (od 2010.11)

JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)

6.4 SRT8 4x4 (468KM / 344kW) benzyna (od 2011.03)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.

