Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 09:07

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt21309-p-4636.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT21309

Nasza cena brutto	**187 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT21309**
Kod producenta	**RT 21309**
Kod EAN	**5901436346364**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**298**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**298**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe SSANG YONG ACTYON, KORANDO [298x46] Rotinger 21309

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 21309

Nazwa towaru

SSANG YONG ACTYON, KORANDO [298x46]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

7.1

Numery OE

4144134000, 4144134001, 4144134000, 4144134001, 4144134002

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

BOSCH 0986479E36

Odpowiednik

TEXTAR

Odpowiednik

JURID 562984JC

Odpowiednik

DELPHI BG4809C

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF6804

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

298

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

148

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

67

Wysokość **B** [mm]

45,6

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

26

Minimalna grubość **Th min** [mm]

24

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,3

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

112

Numery zamienne

SSANGYONG

4144134000

SSANGYONG

4144134001

SSANGYONG

4144134002

A.B.S.

18219

APEC BRAKING

DSK2994

ASHUKI

SY60618

BLUE PRINT

ADG043214

BOSCH

0986479E36

CAR

1421685

DELPHI

BG4809C

FERODO

DDF2091C

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3300408

JAPANPARTS

DIS06

JURID

562984JC

KAVO PARTS

BR7710C

KAWE

6166310

NIPPARTS

N3300408

REMSA

6166310

ROADHOUSE

6166310

ROTINGER

RT21309GL

ROTINGER

RT21309GLT3

ROTINGER

RT21309GLT5

ROTINGER

RT21309GLT6

ROULUNDS BRAKING

FO5006

TRW

DF6804

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

298

średnica wewnętrzna [mm]

148

średnica otworu centrującego [mm]

67

Średnica piasty 1 [mm]

67

Wysokość [mm]

45,60

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

26

Minimalna grubość [mm]

24

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,30

średnica otworu [mm]

112

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

124

Zastosowanie

SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ)

2.0 Xdi (155KM / 114kW) olej napędowy (od 2011.09)

SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ)

2.0 Xdi 4WD (155KM / 114kW) olej napędowy (od 2011.09)

SSANGYONG ACTYON SPORTS II

2.0 Xdi (155KM / 114kW) olej napędowy (od 2012.01)

SSANGYONG ACTYON SPORTS II

2.0 Xdi 4WD (155KM / 114kW) olej napędowy (od 2012.01)

SSANGYONG KORANDO (CK)

2.0 (150KM / 110kW) benzyna (od 2012.02)

SSANGYONG KORANDO (CK)

2.0 4WD (150KM / 110kW) benzyna (od 2012.02)

SSANGYONG KORANDO (CK)

2.0 e-XDi (175KM / 129kW) olej napędowy (od 2010.11)

SSANGYONG KORANDO (CK)

2.0 e-XDi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2012.02)

SSANGYONG KORANDO (CK)

2.0 e-XDi 4WD (175KM / 129kW) olej napędowy (od 2010.11)

SSANGYONG KORANDO (CK)

2.0 e-XDi 4WD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2012.02)

SSANGYONG KORANDO (CK)

2.2 Xdi (178KM / 131kW) olej napędowy (od 2015.07)

SSANGYONG KORANDO (CK)

2.2 Xdi 4WD (178KM / 131kW) olej napędowy (od 2015.07)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.