Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:22

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt21310-p-4637.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT21310

Nasza cena brutto	**133 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT21310**
Kod producenta	**RT 21310**
Kod EAN	**5901436382058**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**260**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Średnica tarcz [mm]	**260**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe NISSAN MICRA IV [260x44] Rotinger 21310

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 21310

Nazwa towaru

NISSAN MICRA IV [260x44]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

8

Numery OE

402061HA0A, 402061HA0A, 402061HA0B, 402061HA0H

Odpowiednik

ATE 24.0122-0277.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479090

Odpowiednik

TEXTAR 92239903

Odpowiednik

JURID 562693JC

Odpowiednik

DELPHI BG4454

Odpowiednik

ZIMMERMANN 200252520

Odpowiednik

TRW DF6430

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

260

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

61

Wysokość **B** [mm]

43,9

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22

Minimalna grubość **Th min** [mm]

20

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

-

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

100

Numery zamienne

NISSAN

402061HA0A

NISSAN

402061HA0B

NISSAN

402061HA0H

A.B.S.

18211

ABE

C31115ABE

ASHIKA

6001155

ASHUKI

N01419

ATE

24012202771

BENDIX

562693BC

BLUE PRINT

ADN143154

BORG %26 BECK

BBD5273

BOSCH

0986479090

BOSCH

0986479538

BRAKE ENGINEERING

DI956970

CAR

1421620

COMLINE

ADC0281V

DELPHI

BG4454

FERODO

DDF2068

FERODO

DDF20681

FRI.TECH.

DF1455

GIRLING

6064301

HELLA

8DD355118291

HELLA PAGID

8DD355118291

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3301101

JAPANPARTS

DI155

JAPKO

60155

JURID

562693JC

LPR

N2027V

METZGER

6146710

MEYLE

36155210054

MINTEX

MDC2365

NIPPARTS

N3301101

NK

202278

NK

312278

PAGID

55399

REMSA

6146710

ROADHOUSE

6146710

ROTINGER

RT21310GL

ROTINGER

RT21310GLT3

ROTINGER

RT21310GLT5

ROTINGER

RT21310GLT6

SBS

1815202278

SBS

1815312278

TEXTAR

92239903

TRISCAN

812014189

TRUSTING

DF1455

TRW

DF6430

VALEO

197588

WOKING

D6146710

ZIMMERMANN

200252520

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

260

średnica wewnętrzna [mm]

129,70

średnica otworu centrującego [mm]

61

Wysokość [mm]

43,90

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

20

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,80

średnica otworu [mm]

100

Zastosowanie

NISSAN MICRA IV (K13_)

1.2 (80KM / 59kW) benzyna (od 2010.05)

NISSAN MICRA IV (K13_)

1.2 DIG-S (98KM / 72kW) benzyna (od 2011.03)

NISSAN NOTE (E12)

1.2 (80KM / 59kW) benzyna (od 2013.06)

NISSAN NOTE (E12)

1.2 DIG-S (98KM / 72kW) benzyna (od 2013.06)

NISSAN NOTE (E12)

1.5 dCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2013.06)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu,

finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.