Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 08:13

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt21367-p-4648.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT21367

Nasza cena brutto	**140 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT21367**
Kod producenta	**RT 21367**
Kod EAN	**5901436377702**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**255,9**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Średnica tarcz [mm]	**255,9**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe KIA RIO III [256x43,8] Rotinger 21367

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 21367

Nazwa towaru

KIA RIO III [256x43,8]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

8

Numery OE

1696920, 0003301335, 0003307635, 0003309835, 0013300035, 1696920, 517120U000, 517121R000, 517121S300, 517121W200, 517121W250, 51712C8000, 7984276, 8558524, A0003301335, A0003307635, A0003309835, A0013300035

Odpowiednik

ATE 24.0122-0293.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479V96

Odpowiednik

TEXTAR 92237903

Odpowiednik

JURID 562742JC

Odpowiednik

DELPHI BG4744C

Odpowiednik

ZIMMERMANN 320380920

Odpowiednik

TRW JTE3004

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

-

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

-

Wysokość **B** [mm]

-

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

-

Minimalna grubość **Th min** [mm]

-

Ilość otworów **F1**

-

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

-

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

-

Numery zamienne

HYUNDAI

517120U000

HYUNDAI

517121R000

HYUNDAI

517121S300

HYUNDAI

517121W200

HYUNDAI

517121W250

HYUNDAI

51712C8000

KIA

517120U000

KIA

517121R000

KIA

517121W200

KIA

517121W250

KIA

51712C8000

A.B.S.

18338

AKEBONO

BN0555

AKEBONO

BN0555E

APEC BRAKING

DSK2935

ATE

24012202931

BLUE PRINT

ADG043177

BLUE PRINT

ADG043178

BLUE PRINT

ADG043204

BOSCH

0986479V96

BOSCH

0986479W05

BOSCH

0986479W21

BRAKE ENGINEERING

DI957058

BRECO

BS9054

BRECO

BV9054

BRECO

BV9055

BREMBO

09C17110

BREMBO

09C17111

BREMBO

09C1711X

BREMBO

09C17310

BREMBO

09C17311

CIFAM

8001479C

DELPHI

BG4744C

DON

PCD13242

FERODO

DDF2089C

FREMAX

BD5206

FRI.TECH.

BD1672

FTE

BS7320

FTE

BS7320B

FTE

BS7818B

GIRLING

6061981

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3300339

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3300340

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3300341

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3300554

JAPANPARTS

DIK24

JURID

562742JC

KAVO PARTS

BR3273

KAVO PARTS

BR3273C

LPR

K2026V

MAPCO

25598

METELLI

231479C

MEYLE

37155210027PD

MEYLE

37155210037PD

MGA

D2078

MINTEX

MDC2344

MOTAQUIP

LVBD1711

NATIONAL

NBD1893

NIPPARTS

N3300540

NK

203537

NK

313456

NK

313537

OPTIMAL

BS9206

OPTIMAL

BS9206C

PAGID

55379

PILENGA

V1851

QUINTON HAZELL

BDC6102

RAICAM

RD01270

REMSA

6178410

ROADHOUSE

6178410

ROTINGER

RT21367GL

ROTINGER

RT21367GLT3

ROTINGER

RT21367GLT5

ROTINGER

RT21367GLT6

ROULUNDS BRAKING

FO5010

TEXTAR

92237903

TRISCAN

812043168

TRISCAN

812043168C

TRUSTING

DF1672

TRW

DF6198

VALEO

197455

VALEO

297455

ZIMMERMANN

320380920

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

255,90

średnica wewnętrzna [mm]

125,70

średnica otworu centrującego [mm]

62,20

Średnica piasty 1 [mm]

62

Wysokość [mm]

43,80

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

20

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,60

średnica otworu [mm]

12,60

Zastosowanie

HYUNDAI ACCENT IV sedan (RB)

1.6 (123KM / 91kW) benzyna (od 2010.11)

HYUNDAI ACCENT IV sedan (RB)

1.6 CRDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2011.04)

HYUNDAI i20 (GB, IB)

1.1 CRDi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2014.11)

HYUNDAI i20 (GB, IB)

1.2 (75KM / 55kW) benzyna (od 2014.11)

HYUNDAI i20 (GB, IB)

1.2 (84KM / 62kW) benzyna (od 2014.11)

HYUNDAI i20 (GB, IB)

1.2 LPGI (83KM / 61kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2014.11)

HYUNDAI i20 (GB, IB)

1.4 (100KM / 74kW) benzyna (od 2014.11)

HYUNDAI i20 (GB, IB)

1.4 CRDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2014.11)

HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB)

1.4 (101KM / 74kW) benzyna (od 2015.09)

HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB)

1.4 CRDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2015.09)

HYUNDAI i20 coupe (GB)

1.1 CRDi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2015.05)

HYUNDAI i20 coupe (GB)

1.2 (84KM / 62kW) benzyna (od 2015.05)

HYUNDAI i20 coupe (GB)

1.4 (100KM / 74kW) benzyna (od 2015.05)

KIA RIO III (UB)

1.1 CRDi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2011.09)

KIA RIO III (UB)

1.2 CVVT (84KM / 62kW) benzyna (od 2014.11 do 2017.12)

KIA RIO III (UB)

1.25 CVVT (86KM / 63kW) benzyna (od 2011.09 do 2017.12)

KIA RIO III (UB)

1.25 LPG (86KM / 63kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2011.09)

KIA RIO III (UB)

1.4 CRDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2011.09)

KIA RIO III (UB)

1.4 CVVT (109KM / 80kW) benzyna (od 2011.09)

KIA RIO III sedan (UB)

1.2 CVVT (87KM / 64kW) benzyna (od 2014.11 do 2017.12)

KIA RIO III sedan (UB)

1.25 CVVT (86KM / 63kW) benzyna (od 2011.10 do 2017.12)

KIA RIO III sedan (UB)

1.4 CVVT (109KM / 80kW) benzyna (od 2011.10)

KIA RIO IV (YB, SC, FB)

1.25 (84KM / 62kW) benzyna (od 2017.01)

KIA RIO IV (YB, SC, FB)

1.4 (99KM / 73kW) benzyna (od 2017.01)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.