Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 20:30

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2147-p-4658.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2147

Nasza cena brutto	**162 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2147**
Kod producenta	**RT 2147**
Kod EAN	**5901436323341**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**280**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**280**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe JEEP CHEROKEE, GRAND CHEROKEE, WRANGLER [280x82] Rotinger 2147

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2147

Nazwa towaru

JEEP CHEROKEE, GRAND CHEROKEE, WRANGLER [280x82]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6.4

Numery OE

0 5015 965AA, 0 5200 5000, 0 5200 7710, 0 5200 8264, 0 5200 8440, 5015 965AA, 5200 5000, 5200 7710, 5200 8264, 5200 8440, 05015965AA, 052005000, 052007710, 052008264, 052008440, 5015965AA, 52005000, 52007710, 52008264, 52008440, 8952007710, 8952008264

Odpowiednik

ATE 24.0124-0702.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479386

Odpowiednik

TEXTAR 92113500

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG3533

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4499

Odpowiednik

BREMBO 09.7421.80

Średnica **A** [mm]

280

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

156,7

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

72

Wysokość **B** [mm]

81,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

24,5

Minimalna grubość **Th min** [mm]

22,7

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,6

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114,3

Numery zamienne

CHRYSLER

5015965AA

CHRYSLER

52005000

CHRYSLER

52007710

CHRYSLER

52008264

CHRYSLER

52008440

JEEP

05015965AA

JEEP

052005000

JEEP

052007710

JEEP

052008264

JEEP

052008440

JEEP

5015965AA

JEEP

52005000

JEEP

52007710

JEEP

52008264

JEEP

52008440

RENAULT

8952007710

RENAULT

8952008264

ATE

24012407021

BOSCH

0986479386

BRECO

BS8383

BREMBO

09742180

BREMBO

09742181

CAR

142585

DELPHI

BG3533

FERODO

DDF1027

FERODO

DDF10271

FTE

BS4559

HELLA

8DD355108591

HELLA PAGID

8DD355108591

LPR

R1461V

MINTEX

MDC1062

NK

209306

PAGID

54135

PEX

140771

QUINTON HAZELL

BDC4559

QUINTON HAZELL

BSF4559

ROTINGER

RT2147GL

ROTINGER

RT2147GLT3

ROTINGER

RT2147GLT5

ROTINGER

RT2147GLT6

SBS

1815209306

TEXTAR

92113500

TEXTAR

98200113501

TRW

DF4499

VALEO

186690

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

280

średnica wewnętrzna [mm]

156,70

średnica otworu centrującego [mm]

72

Wysokość [mm]

81,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

24,50

Minimalna grubość [mm]

22,70

Ilość otworów

5

otwór o żr [mm]

15,50

Wymiar gwintu

15,60

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

JEEP CHEROKEE (XJ)

2.1 D 4x4 (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1986.10 do 1992.09)

JEEP CHEROKEE (XJ)

2.1 TD (87KM / 64kW) olej napędowy (od 1984.10 do 2001.09)

JEEP CHEROKEE (XJ)

2.5 (121KM / 89kW) benzyna (od 1995.10 do 2001.09)

JEEP CHEROKEE (XJ)

2.5 4x4 (122KM / 90kW) benzyna (od 1986.10 do 1990.09)

JEEP CHEROKEE (XJ)

2.5 i 4x4 (122KM / 90kW) benzyna (od 1991.12 do 2001.09)

JEEP CHEROKEE (XJ)

2.5 TD 4x4 (116KM / 85kW) olej napędowy (od 1988.01 do 2001.09)

JEEP CHEROKEE (XJ)

2.5 Tdi 4x4 (116KM / 85kW) olej napędowy (od 1996.10 do 2001.09)

JEEP CHEROKEE (XJ)

4.0 4x4 (178KM / 131kW) benzyna (od 1986.10 do 1990.09)

JEEP CHEROKEE (XJ)

4.0 i (184KM / 135kW) benzyna (od 1991.12 do 2001.09)

JEEP CHEROKEE (XJ)

4.0 i (185KM / 136kW) benzyna (od 1988.01 do 2001.09)

JEEP CHEROKEE (XJ)

4.0 i (173KM / 127kW) benzyna (od 1998.07 do 2001.09)

JEEP CHEROKEE (XJ)

4.0 i (184KM / 135kW) benzyna (od 1999.02 do 2001.09)

JEEP CHEROKEE (XJ)

4.0 i 4x4 (178KM / 131kW) benzyna (od 1995.01 do 2001.09)

JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG)

2.5 TD 4x4 (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1995.10 do 1999.04)

JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG)

2.5 TD Laredo (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1996.10 do 1998.09)

JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG)

4.0 i 4x4 (180KM / 132kW) benzyna (od 1992.06 do 1999.04)

JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG)

4.0 i 4x4 (184KM / 135kW) benzyna (od 1991.09 do 1999.04)

JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG)

4.0 i 4x4 (177KM / 130kW) benzyna (od 1995.10 do 1999.04)

JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG)

4.0 Laredo (178KM / 131kW) benzyna (od 1996.10 do 1998.09)

JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG)

5.2 (223KM / 164kW) benzyna (od 1996.10 do 1998.09)

JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG)

5.2 4x4 (212KM / 156kW) benzyna (od 1995.10 do 1999.04)

JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG)

5.2 4x4 (223KM / 164kW) benzyna (od 1996.10 do 1998.09)

JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG)

5.2 i 4x4 (211KM / 155kW) benzyna (od 1992.01 do 1999.04)

JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG)

5.2 i 4x4 (215KM / 158kW) benzyna (od 1992.09 do 1999.04)

JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG)

5.2 Limited 4x4 (185KM / 136kW) benzyna (od 1996.10 do 1998.09)

JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG)

5.9 i 4x4 (241KM / 177kW) benzyna (od 1997.08 do 1999.04)

JEEP WRANGLER I (YJ, SJ_)

2.5 (103KM / 76kW) benzyna (od 1988.01 do 1991.12)

JEEP WRANGLER I (YJ, SJ_)

2.5 (121KM / 89kW) benzyna (od 1991.12 do 1996.08)

JEEP WRANGLER I (YJ, SJ_)

4.0 (178KM / 131kW) benzyna (od 1991.12 do 1996.08)

JEEP WRANGLER II (TJ)

2.5 (118KM / 87kW) benzyna (od 1996.08 do 2007.04)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu,

finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.